PROFIL PODŁUŻNY JEZDNI
SKALA 1:50/500



POZIOM ODNIESIENIA 436.00

Odległości niweleta jezdni	Rzędne niwelety w osi jezdni	Rzędne istniejące terenu	Różnice rzędnych
20.00	436.76	437.26	-0.50
30.00	437.06	437.58	-0.52
40.00	437.36	437.88	-0.52
50.00	437.66	438.16	-0.50
60.00	437.96	438.35	-0.40
70.00	438.26	438.59	-0.33
80.00	438.56	438.98	-0.42
80.74	438.58	439.00	-0.42
90.00	438.88	439.20	-0.32
00.00	439.21	439.42	-0.21
10.00	439.55	439.65	-0.11
14.04	439.68	439.81	-0.13
19.46	439.86	440.01	-0.16
20.00	439.88	440.04	-0.16
30.00	440.21	440.36	-0.16
40.00	440.54	440.59	-0.05
47.67	440.79	440.76	0.03
50.00	440.87	440.80	0.06
55.83	441.06	440.92	0.14
59.13	441.17	440.98	0.19
60.00	441.20	441.00	0.20
62.88	441.29	441.08	0.21
70.00	441.53	441.31	0.22
80.00	441.86	441.63	0.22
87.60	442.11	441.91	0.19
90.00	442.19	442.00	0.18
92.85	442.28	442.11	0.17
97.97	442.45	442.30	0.15
00.00	442.52	442.37	0.15
05.69	442.70	442.56	0.14
10.00	442.85	442.71	0.14
20.00	443.18	443.08	0.10
28.11	443.45	443.40	0.05
30.00	443.51	443.47	0.03
34.40	443.65	443.62	0.03
38.82	443.80	443.76	0.04
40.00	443.84	443.80	0.04
50.00	444.21	444.12	0.09
57.53	444.53	444.40	0.14
60.00	444.65	444.50	0.15
70.00	445.15	445.04	0.11
76.21	445.50	445.45	0.05
80.00	445.72	445.68	0.04
90.00	446.30	446.30	0.00
00.00	446.88	446.91	-0.03
05.99	447.23	447.28	-0.05
10.00	447.46	447.50	-0.04
11.75	447.56	447.60	-0.03
20.00	448.04	448.02	0.02
26.10	448.40	448.36	0.03
30.00	448.62	448.60	0.02
36.20	448.98	448.98	0.00
40.00	449.20	449.20	0.00
50.00	449.78	449.78	0.00

Elementy niwelety jezdni: L=158.53m i=3.00% | L=158.08m i=3.30% | R=1500.00m L=37.39m | L=81.18m i=5.80%

Elementy trasy: PROSTA L=119.05m | ŁUK POZIOMY R=50.00m L=5.42m | PROSTA L=28.21m | ŁUK POZIOMY R=100.00m L=8.16m | PROSTA L=3.30m | ŁUK POZIOMY R=50.00m L=3.75m | PROSTA L=24.72m | ŁUK POZIOMY R=100.00m L=5.24m | PROSTA L=5.12m | ŁUK POZIOMY R=100.00m L=7.72m | PROSTA L=22.42m | ŁUK POZIOMY R=50.00m L=6.28m | PROSTA L=71.59m | ŁUK POZIOMY R=50.00m L=5.76m | PROSTA L=14.35m | ŁUK POZIOMY R=100.00m L=10.10m | PROSTA L=40.49m

Kilometraż: 0+320.00 | 0+400.00 | 0+500.00 | 0+600.00 | 0+650.

LEGENDA
- proj. niweleta w osi jezdni
- istn. teren wzdłuż projektowanej niwelety

Jednostka projektowania	J-K INVEST — USŁUGI PROJEKTOWE "J-K INVEST" KRYSTIAN KULIGOWSKI, ul. Polna 22, 97-525 Wielgomłyny, tel: 783-862-197, e-mail: kkuligowski17@gmail.com, nip: 7722396353, regon: 520519580
Nazwa i adres inwestora	GMINA OGRODZIENIEC, PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
Nazwa obiektu budowlanego	BUDOWA DROGI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZ. NR 3642 W MSC. OGRODZIENIEC, DZ. NR 1504 W MSC. PODZAMCZE."
Adres obiektu budowlanego	Działka ew. nr 3642 z obrębu 0001.AR_15 Ogrodzieniec, jedn. ew. 241606_4 na terenie m. Ogrodzieniec, działka ew. nr 1504 z obrębu 0006.AR_8 Podzamcze, jedn. ew. 241606_5 na terenie m. Podzamcze, gmina Ogrodzieniec, powiat zawierciański, województwo śląskie.

Projektant - br. drogowa	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Data	Podpis
mgr inż. Krystian Kuligowski	inżynieryjna drogowa	MAZ/0017/PWBD/23	09.2026	
Sprawdzający - br. drogowa	**Specjalność**	**Nr uprawnień budowlanych**	**Data**	**Podpis**
mgr inż. Kamil Ziółkowski	inżynieryjna drogowa	LOD/2541/PWOD/14	09.2026	

Tytuł rysunku	Stadium	Skala	Nr rysunku
PROFIL PODŁUŻNY JEZDNI	PAB	1:50/500	1.2