INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU W KOSZALINIE PRZY UL. MATEJKI 9/6
DZ NR 298 OBR.0019 KOSZALIN

ADRES: **KOSZALIN UL. MATEJKI 9/6**
DZ NR 298 OBR.0019 KOSZALIN

INWESTOR: GMINA MIASTO KOSZALIN
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
UL. POŁCZYŃSKA 24
75-815 KOSZALIN

PROJEKTANT: ***mgr inż. Kamila Dyjas***
ul. Topolowa 5 , 76-015 Cewlino
upr. ZAP/0092/POOS/09

1. Zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa **wewnętrznej instalacji gazowej** w istniejącym budynku w Koszalinie przy ul. Matejki 9/6 dz nr 298 obr.0019 Koszalin.

2. Podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania „informacji" jest art. 20 ust.Ib Prawo budowlane (Dz.U.Nr.207r z 2003r poz.2016 z późniejszymi zmianami)
oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.u.Nr. 120 poz 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tom I cz I Tom II Obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy .

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej informacji BIOZ jest bezpieczne wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej.

4. Zakres i wytyczne do prowadzenia robót

- przed rozpoczęciem prac na instalacji gazowej , należy bezwzględnie odciąć dopływ gazu
- instalację gazową należy przedmucha gazem obojętnym , a pomieszczenia w których nastąpi prace należy przewentylować
- prace gazoniebezpieczne wykonać pod kontrolą Zakładu Gazowniczego
- przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz stan techniczny narzędzi
- przy pracach gazoniebezpiecznych używa tylko narzędzi nieiskrzących
- kontrolę szczelności prowadzi przy pomocy wody mydlanej lub wykrywacza gazu
- próby szczelności wykonywa tylko powietrzem
- odpowietrzenie instalacji wykonuj przedstawiciele Zakładu Gazowniczego
- prace spawalnicze wykonywa może tylko spawacz posiadający aktualne uprawnienia
- po zakończeniu prac należy udzieli użytkownikom informacji dotyczących prawidłowego działania urządzeń gazowych, kanałów wentylacyjnych oraz zagrożeń wynikających z ich nieprawidłowego działania
- stanowisko gazów technicznych wykonać zgodnie z zasadami, zwracając szczególną uwag na szczelność zaworów butli

podczas prac przy instalacji gazowej miejsce pracy należy wyposażyć w gaśnice proszkową lub śniegową , koc gaśniczy oraz apteczkę.

5. <u>Przewidywane zagrożenia</u>

- Roboty przy demontażu /montażu instalacji gazowej:
- upadek z wysokości,
- upadek przy przenoszeniu materiałów i urządzeń
- uraz oczu np. przy przebijaniu otworów,
- uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur. spawaniu
- urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu
- nagazowane gazociągi

- zasłabnięcie w czasie robót

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowadząc roboty budowlane należy stosowa zasady BHP i p.-po . gwarantując bezpieczeństwo pracowników jak i użytkowników instalacji.

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest:

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności,
- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,
- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez nich prac oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
- dostarczy środki ochrony indywidualnej,
- określi zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
- wyznaczy osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczne i sprawna komunikację , umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, wyposażeniem w kaski i odpowiedni odzież ochronną . Robotnicy wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiada uprawnienia do obsługi tych urządzeń . Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością.