










ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH																		
RODZAJ DRZWI:		DRZWI WEWNETRZNE		DRZWI WEWNETRZNE		DRZWI WEWNETRZNE		DRZWI WEWNETRZNE		DRZWI WEWNETRZNE		DRZWI WEWNETRZNE		DRZWI WEWNETRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	
SYMBOL:		D1		D2 (pomieszczenia socjalne itp.)		D2A (łazienka dla personelu)		D2B (łazienka ogólnodostępna)		D2C (szatnia)		D3 (serwerownie)		D4 (pomieszczenie porządkowe)		D5	D6	
TYP:		Jednoskrzydłowe, pełne, fornirowane		Jednoskrzydłowe, pełne, fornirowane		Jednoskrzydłowe, pełne, fornirowane		Jednoskrzydłowe, pełne, fornirowane		Jednoskrzydłowe, pełne, fornirowane		Jednoskrzydłowe, pełne, fornirowane		Jednoskrzydłowe, pełne, fornirowane		Jednoskrzydłowe, pełne, fornirowane	Dwuskrzydłowe, pełne, fornirowane	
SCHEMAT:																		
		WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (MURU):	So (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100	148-150			
			Ho (mm)	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	205	209			
		WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY:	S (mm)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	90	140 (min.90 w przejściu)			
	H (mm)	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	200	200					
DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ:		42 dB		-	-	-	-	-	-	-	33 dB	-	42 dB	42 dB				
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:		-		-	-	-	-	-	-	-	EI60	-						
SKRZYDŁO:		Płyta warstwowa w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów		Płyta warstwowa w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów		Płyta warstwowa w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów		Płyta warstwowa w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów		Płyta warstwowa w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów		Płyta warstwowa w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów		Płyta warstwowa w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów	Płyta warstwowa w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów			
OŚCIEŻNICA:		Regulowana w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów .		Regulowana w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów .		Regulowana w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów .		Regulowana w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów .		Regulowana w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów .		Regulowana w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów .		Z drewna klejonego w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów	Z drewna klejonego w okleinie bukowej o gr.0,8mm malowane lakierem nawierzchniowym akrylowym o połysku 10glossów			
LEWE/PRAWA:		LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	
Parter:		2	6	-	-	-	1 (nr P46)	1 (nr P49)	-	1 (nr P31)	-	-	1 (nr P40)	-	1 (nr P48)	-	5	2
Antresola:		28	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (nr A45,A62)	-	-	-	1	-	-
Piętro 1:		18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Piętro 2:		15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Piętro 3:		16	6	1 (nr 374)	1 (nr 383)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Piętro 4:		16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Piętro 5:		7	6	-	1 (nr 553)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
RAZEM:		102 szt.	40 szt.	1 szt.	2 szt.	-	1 szt.	1 szt.	-	1 szt.	-	2 szt.	1 szt.	-	1 szt.	1 szt.	24 szt.	9 szt.
		142 szt.		3 szt.		1 szt.		1 szt.		1 szt.		3 szt.		1 szt.		2 szt.		33 szt.
UWAGI:		Zawiasy regulowane w kolorze mosiądzu. Uszczelka opadająca podwójna. Klamka od strony wewnętrznej - pochwył od strony zewnętrznej w kolorze mosiądzu (lub zbliżonym do obecnie zastosowanych). Uszczelnienie ościeżnic (na całym obwodzie) za pomocą pianki poliuretanowej. Dodatkowo należy drzwi wyposażyć w czujniki otwarcia drzwi, elektro-zaczep zwalniający czytnikiem znajdującym się przy drzwiach (elementy przełożone z demontowanych drzwi) w wraz z ich regulacją. Wcześniej zdemontowane tabliczki z laminatu grawerskiego należy ponownie zamontować lub w przypadku decyzji Zamawiającego o ich wymianie wymienić na nowe dostarczone przez Zamawiającego.		Zawiasy regulowane w kolorze mosiądzu. Klamka od strony wewnętrznej - pochwył od strony zewnętrznej w kolorze mosiądzu. Dodatkowo należy drzwi wyposażyć w czujniki otwarcia drzwi, elektro-zaczep zwalniający czytnikiem znajdującym się przy drzwiach (elementy przełożone z demontowanych drzwi) w wraz z ich regulacją. Wcześniej zdemontowane tabliczki z laminatu grawerskiego należy ponownie zamontować lub w przypadku decyzji Zamawiającego o ich wymianie wymienić na nowe dostarczone przez Zamawiającego.		Zawiasy regulowane w kolorze mosiądzu. Klamka od strony wewnętrznej - pochwył od strony zewnętrznej w kolorze mosiądzu (lub zbliżonym do obecnie zastosowanych). Wcześniej zdemontowane tabliczki z laminatu grawerskiego należy ponownie zamontować lub w przypadku decyzji Zamawiającego o ich wymianie wymienić na nowe dostarczone przez Zamawiającego. Należy na skrzydle drzwi wykonać podcięcie wentylacyjne. Drzwi z samozamykaczem.		Zawiasy regulowane w kolorze mosiądzu. Klamka od strony wewnętrznej i zewnętrznej w kolorze mosiądzu (lub zbliżonym do obecnie zastosowanych). Wcześniej zdemontowane tabliczki z laminatu grawerskiego należy ponownie zamontować lub w przypadku decyzji Zamawiającego o ich wymianie wymienić na nowe dostarczone przez Zamawiającego. Drzwi z samozamykaczem.		Zawiasy regulowane w kolorze mosiądzu. Klamka od strony wewnętrznej i zewnętrznej w kolorze mosiądzu (lub zbliżonym do obecnie zastosowanych). Wcześniej zdemontowane tabliczki z laminatu grawerskiego należy ponownie zamontować lub w przypadku decyzji Zamawiającego o ich wymianie wymienić na nowe dostarczone przez Zamawiającego. Drzwi zamykane na klucz.		Zawiasy regulowane w kolorze mosiądzu. Uszczelka opadająca podwójna. Klamka od strony wewnętrznej - pochwył od strony zewnętrznej w kolorze mosiądzu (lub zbliżonym do obecnie zastosowanych). Uszczelnienie ościeżnic (na całym obwodzie) za pomocą pianki ogniochronnej. Dodatkowo należy drzwi wyposażyć w czujniki otwarcia drzwi, elektro-zaczep zwalniający czytnikiem znajdującym się przy drzwiach (elementy przełożone z demontowanych drzwi) w wraz z ich regulacją. Wcześniej zdemontowane tabliczki z laminatu grawerskiego należy ponownie zamontować lub w przypadku decyzji Zamawiającego o ich wymianie wymienić na nowe dostarczone przez Zamawiającego.		Zawiasy regulowane w kolorze mosiądzu. Klamka od strony wewnętrznej i zewnętrznej w kolorze mosiądzu (lub zbliżonym do obecnie zastosowanych). Uszczelnienie ościeżnic (na całym obwodzie) za pomocą pianki poliuretanowej. Dodatkowo należy drzwi wyposażyć w czujniki otwarcia drzwi, elektro-zaczep zwalniający czytnikiem znajdującym się przy drzwiach (elementy przełożone z demontowanych drzwi) w wraz z ich regulacją. Wcześniej zdemontowane tabliczki z laminatu grawerskiego należy ponownie zamontować lub w przypadku decyzji Zamawiającego o ich wymianie wymienić na nowe dostarczone przez Zamawiającego.		Zawiasy regulowane w kolorze mosiądzu. Uszczelka opadająca podwójna. Klamka od strony wewnętrznej - pochwył od strony wewnętrznej i zewnętrznej w kolorze mosiądzu (lub zbliżonym do obecnie zastosowanych). Uszczelnienie ościeżnic (na całym obwodzie) za pomocą pianki poliuretanowej. Wcześniej zdemontowane tabliczki z laminatu grawerskiego należy ponownie zamontować lub w przypadku decyzji Zamawiającego o ich wymianie wymienić na nowe dostarczone przez Zamawiającego.		

UWAGA:
- W budynku występują różne grubości ścian, przed zamówieniem drzwi należy dobrać odpowiednią szerokość ościeżnicy regulowanej do grubości ściany, w której ma ona być zamontowana.
- Przed zamówieniem drzwi należy bezwzględnie dostarczyć próbki kolorystyczne forniru do akceptacji przez inwestora i/lub architekta.

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA: PRAWA AUTORSKIE DO OPRACOWANIA SA-
Studio Arch+
Janusz Łepecki

ul. Boremlowska 24
04-321 Warszawa
tel. 22 610 99 75
e-mail: studio@archplus.pl
www.archplus.pl

INWESTOR:
**SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA
W WARSZAWIE**
00-517 Warszawa, Marszałkowska 82

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH DO POMIESZCZEŃ NA DRZWI O
PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ I REMONT KORYTARZY
W CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 82 W WARSZAWIE

NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE DRZWI
BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKT / OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA	DATA
mgr inż. arch. Mariola Trzeciak uprawniona w spec. architekckiej	Wa-620/91		1:50	18.08.2025
mgr inż. arch. Janusz Łepecki			ZEST-01	
tech. arch. Bartosz Łepecki			VER. PRO. 02	
			ZMIANA Z DNIA	