ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	DRZWI ZEWNĘTRZNE						DRZWI WEWNĘTRZNE				
SYMBOL	DZ1	DZ2	D1	D2	DP	D3	D4	D5	D6	D7	D8
MATERIAŁ	AL profil ciepły	AL profil ciepły	DR	DR	AL	AL	DR	DR	DR	DR	DR
SCHEMAT					EI60 			 podcięcie lub kratka transferowa o pow. 200cm2	 podcięcie lub kratka transferowa o pow. 200cm2	 podcięcie lub kratka transferowa o pow. 200cm2	 podcięcie lub kratka transferowa o pow. 200cm2
	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	140 (100 +40)	140 (100 +40)	90	90	140 (100 +40)	140 (100 +40)	90	90	80	80	90
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
SZER. W ŚWIETLE OTWORU	160	160	100	100	160	160	100	100	90	90	100
WYS. W ŚWIETLE OTWORU	210	210	205	205	210	210	205	205	205	205	205
ILOŚĆ	1(90)	1(90)	1 4	2 1	1(90)	1(90)	1	1 1	2 1	1	1
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE ALUMINIOWE ANTYWŁAMANIOWE, SZKŁO BEZPIECZNE W KOLORZE BIAŁYM		WYKŁADANE NA ŚCIANĘ; DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DREWNIANE OKLEINA NTURALNA KOLOR DĄB NATURALNY JASNY		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE ALUMINIOWE SZKŁO BEZPIECZNE W KOLORZE BIAŁYM		drzwi techniczne np:PORTA ENDURO W KOLORZE BIAŁYM	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DREWNIANE OKLEINA NTURALNA KOLOR DĄB NATURALNY JASNY		WYKŁADANE NA ŚCIANĘ	WYKŁADANE NA ŚCIANĘ

ZESTAWIENIE OKIEN

SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5
MATERIAŁ	AL	AL	pcv	pcv	pcv
SCHEMAT					 wyposażyć w mechanizm umożliwiający otwarcie z poziomu posadzki
WYS. DO PARAPETU	350	350	90	90	170
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻY	230	230	140	140	140
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻY	350	350	140	130	60
ILOŚĆ	8	8	5	2	5
	OKNA W DOLNEJ CZĘŚCI UCHYLNE OTWIERANE ELEKTRYCZNIE W CZĘŚCI GÓRNEJ STAŁE, PROFILE FASADOWE ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM	OKNA NIEOTWIERANE, PROFILE FASADOWE ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM	OKNA UCHYLNO ROZWIERALNE Z PCV W KOLORZE BIAŁYM		

AL - DRZWI ALUMINIOWE

DR- DRZWI DREWNIANE

UWAGI

- WYMIARY OTWORÓW POBRAĆ NA BUDOWIE PO ICH WYKONANIU
- W OKNACH KLAMKI OTWIERAJĄCE DOSTEPNE Z POZIOMU PODŁOGI (1,60 OD PODŁOGI)
- PRZESZKLENIA SALI ZABEZPIECZYĆ OD WEWNĄTRZ SIATKAMI
- OKNA W SALI OTWIERANE ELEKTRYCZNIE
- SZKLENIE OKIEN SZKŁEM O WSPÓŁCZYNNIKU CIEPŁA 0.9
- SZKLENIE W MIEJSCU BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU LUDZI : SZKŁO HARTOWANE DWUSTRONNIE, PODWÓJNYMI ZESTAWAMI SZKŁA BEZPIECZNEGO
- DRZWI DZ2 WYPOSAŻYĆ W OKUCIA ANTYPANICZNE

dim	Zakład Usług Inwestycyjnych DIM sp. z o.o. K-Koźle, ul. Limanowskiego 1 tel. 4824800		
Inwestor	Gmina Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś		
Temat	Budowa sali gimnastycznej		
Adres	Większyce ul. Szkolna 47-200 Reńska Wieś, dz nr 1094, 255/5, 255/6		
Temat rys.	**Zestawienie stolarki**		01września 2022
Autor	Urszula Jahn **Upr.nr53/01/Op**		Skala 1:100
Sprawdzający	Izabela Krycińska Upr.nr77/2001		Rys. nr