ZESTAWIENIE DRZWI

ID	D1			D2			D2w	D3	D3P	D4	D5	D6	D7P	Dp1	Dp2	Dz1	Dz2
Ilość	2	3	4	5	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	32
Rozmiar Szer. x Wys.	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200	120×200	120×200	120×200	150×200	150×210	90×148	90×200	90×200	780×340	703×340	120×210	150×210
Wysokość otworu okna/drzwi…	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	215	152	210	210	340	340	215	215
Szerokość otworu okna/drzwi …	100	100	100	100	100	100	130	130	160	160	160	98	100	100	765	703	130	160
Orientacja	L	L	P	L	P	L	P	L	L	L	P	P	L	P			P	P
Rzut																		
Elewacja																		
Dodatkowe wyposażenie	1 x wyklejalne	1 x wyklejalne	1 x wyklejalne	4 x wyklejalne, 1 x samozamykacz	1 x samozamyk, 1 x podłoga skr…				DRZWI P.POŻAROWE EI 30				DRZWI P.POŻAROWE EI 30	DRZWI P.POŻAROWE EI 30			Samozamykacz	Samozamykacz
Okleina	Okleina drewnopodobna	Okleina drewnopodobna	Okleina drewnopodobna	Okleina drewnopodobna	Okleina drewnopodobna	Okleina drewnopodobna	Okleina w kolorze	Okleina drewnopodobna	Okleina drewnopodobna	Okleina drewnopodobna	Okleina drewnopodobna	Okleina hpl	Okleina w kolorze	Okleina w kolorze	Okleina w kolorze	Okleina drewniana	Profile z PCV
Materiał	Płyta wiórowa laminowana	Płyta wiórowa laminowana	Płyta wiórowa laminowana	Płyta wiórowa laminowana	Płyta wiórowa laminowana	Płyta wiórowa laminowana	Płyta wiórowa laminowana	Przeszklenie	Płyta pełna ogniochronna	Płyta wiórowa laminowana	Przeszklenie	Płyta wiórowa laminowana	Płyta pełna ogniochronna	Płyta pełna ogniochronna	Płyta wiórowa laminowana	Płyta wiórowa laminowana	Rusz stalowy	Szklenie szyby 4-16-4-16-4
Rodzaj okleininy	Okleiniczna płytowa	Okleiniczna płytowa	Okleiniczna płytowa	Okleiniczna płytowa	Okleiniczna płytowa	Okleiniczna płytowa	Okleiniczna stalowa	Okleiniczna płytowa	Okleiniczna z MDF	Okleiniczna płytowa	Okleiniczna płytowa	Okleiniczna stalowa	Okleiniczna stalowa	Okleiniczna stalowa			Okleina aluminiowa	Okleiniczna aluminiowa
																	Wsp. U=1,5 W/m2K	Wsp. U=1,1 W/m2K
				4 x podłoga skrzydła	1 x podłoga skrzydła	Otwory wentylacyjne o pow. 220 c…	Otwory wentylacyjne o pow.220 c…											

Zestawienie Okien

ID	O1	O1	O2	O3	O3	O4	O5
Ilość	1	3	2	2	4	2	4
Rozmiar Szer. x Wys.	110×70	110×70	210×70	110×140	110×140	330×140	330×60
Wysokość otworu okna/drz…	70	70	70	140	140	0	60
Szerokość otworu okna/drz…	110	110	210	110	110	0	330
Orientacja	P	L	L	L	P		
Rzut							
Elewacja od wewnątrz							
Szklenie	Szyba zespolona 4-16-4-16-4	Szyba zespolona 4-16-4-16-4	Szyba zespolona 4-16-4-16-4	Szyba zespolona 4-16-4-16-4	Szyba zespolona 4-16-4-16-4	Szyba zespolona 4-16-4-16-4	Szyba zespolona 4-16-4-16-4
Wsp. przenikalności cieplnej	U=1,1W/m2K	U=1,1W/m2K	U=1,1W/m2K	U=1,1W/m2K	U=1,1W/m2K	U=1,1W/m2K	U=1,1W/m2K
Materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
Kolor	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016

PRZEGRODY PIONOWE

F1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
- FOLIA KUBEŁKOWA
- PŁYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO PSN GR.15 CM
- SZLAM USZCZELNIAJĄCY
- BLOCZEK BETONOWY FUNDAMENTOWY B20 GR. 24 CM
- NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
- SZLAM USZCZELNIAJĄCY

F2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA
- SZLAM USZCZELNIAJĄCY
- BLOCZEK BETONOWY FUNDAMENTOWY B20 GR. 24 CM
- NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
- SZLAM USZCZELNIAJĄCY

F3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA Z COKOŁEM
- TYNK MOZAIKOWY GR. 0,8 CM
- PŁYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO PSN GR.15 CM
- SZLAM USZCZELNIAJĄCY
- BLOCZEK BETONOWY FUNDAMENTOWY B20 GR. 24 CM
- NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
- SZLAM USZCZELNIAJĄCY

F4 ŚCIANA FUND. ZEWN. SCIENY IZ COKOŁEM I BEZ COKOŁU/
- TYNK MOZAIKOWY / FOLIA KUBEŁKOWA
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 2 CM
- SZLAM USZCZELNIAJĄCY
- ŚCIANA ZELBETOWA WYLEWANA GR. 25 CM
- SZLAM USZCZELNIAJĄCY

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE GR. 1.5 - 2 MM
- STYROPIAN EPS 70
- NA ZAPRAWIE KLEJOWO-SZPACHLOWEJ GR. 20 CM
- PUSTAK CERAMICZNY TYPU MAX GR. 25 CM
- NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- TYNK GIPSOWY GR. 1 CM

S2/S2P ŚCIANA ZEWN. Z OKŁADZINĄ / ŚCIANA ZEWN. REI 60
- OKŁADZINA CEMENTOWA NA STELAŻU GR. 0,5 - 1 CM
- STYROPIAN EPS 70 / WEŁNA MINERALNA TWARDA
- NA ZAPRAWIE KLEJOWO-SZPACHLOWEJ GR. 20 CM
- PUSTAK CERAMICZNY TYPU MAX GR. 25 CM
- NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- TYNK GIPSOWY GR. 1 CM

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA /ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI 60
- TYNK GIPSOWY GR. 1 -1,5 CM
- PUSTAK CERAMICZNY TYPU MAX GR. 25 CM
- NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- TYNK GIPSOWY GR. 1- 1,5 CM
- UWAGA:
- OD STRONY SANITARIATÓW
- ZAMIENNIE TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GR. 1 - 1,5 CM

S4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
- TYNK GIPSOWY GR. 1 - 1,5 CM
- CEGŁA DZIURAWKA GR. 12 CM
- NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- TYNK GIPSOWY GR. 1 - 1,5 CM

S5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA /SANITARIATY/
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1 - 1,5 CM
- CEGŁA DZIURAWKA GR. 12 CM
- NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1 - 1,5 CM

S6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA GK
- 2 x PŁYTA GKB NA RUSZCIE STALOWYM
- (CEOWNIK 75) GR. 2 X 12,5 MM

S7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA GK
- 2 x PŁYTA GKF NA RUSZCIE STALOWYM
- (CEOWNIK 75) GR. 2 X 12,5 MM

PRZEGRODY POZIOME

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ GR. 2 CM
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,5 - 1 CM
- WARSTWA CEMENTU ZBROJONA MATAMI oś 15/15 4 CM
- STYROPIAN EPS 100 15 CM
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- PŁYTA BETONOWA B-20 15 CM
- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI MIN. 30 CM
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

P2 PODŁOGA GRUNCIE SAL ZAJĘĆ I SALA TANECZNA
- WYKŁADZINA PCV HOMOG / PANELE LAMIN. 3 MM/ 1-1,2 CM
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,5 - 1 CM
- WARSTWA CEMENTU ZBROJONA MATAMI oś 15/15 4 CM
- STYROPIAN EPS 100 15 CM
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- PŁYTA BETONOWA B-20 15 CM
- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI MIN. 30 CM
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

P3 POCHYLNIA
- KOSTKA BETONOWA 6 CM
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 15 CM
- PODSYPKA PIASKOWA 20 CM
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

P4 PODEST WEJŚCIOWY NA GRUNCIE
- GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ MROZOODPORNEJ 2 CM
- PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- WARSTWA CEMENTU ZBROJONA MATAMI oś 15/15 4 - 8 CM
- PŁYTA BETONOWA B-20 15 CM
- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI 45 CM
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

P5 PODEST SCENY
- ŻYWICA POLIURETANOWA BEZSPOINOWA 0,5 - 1 CM
- PŁYTA BETONOWA B-20 ZDYLAT. ZE SPADKIEM 26 - 40 CM
- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI 55 CM
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

P6 STROP NAD PARTEREM W CZĘŚCI Z DACHEM SKOŚNYM
- GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 2 CM
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,5 -1 CM
- WARSTWA CEMENTU ZBROJONA MATAMI oś 15/15 4 CM
- STYROPIAN EPS 100 4 CM
- FOLIA PE PAROSZCZELNA GR.0,2 MM
- STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY GR. 18 CM
- TYNK GIPSOWY/CEMENT-WAP W SANITARIATACH GR.1 -1,5CM

P7 STROP NAD PARTEREM W CZĘŚCI Z DACHEM PŁASKIM
- GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ GR.2 CM
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 0,5 -1 CM
- WARSTWA CEMENTU ZBROJONA MATAMI oś 15/15 GR.4 CM
- STYROPIAN EPS 100 GR.5 CM
- FOLIA PE PAROSZCZELNA GR.0,2 MM
- STROP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY GR.18 CM

P8 SUFIT PODWIESZONY G-K
- PŁYTA GKB NA RUSZCIE STALOWYM GR. 1,25 CM
- TYNK GIPSOWY GR.1 CM

P9 SUFIT PODWIESZONY KASETONY GR. 1,5 - 3CM
NA WIESZAKACH DŁUGOŚCI DO 30 CM

PRZEGRODY POZIOME

D1 DACH SKOŚNY
- BLACHODACHÓWKA MALOWANA PROSZKOWO GR.0,5-0,55 MM
- ŁATY DREWNIANE GR.6 X 4 CM
- KONTRŁATY GR.5 X 5 CM
- FOLIA PP WYSOKO PAROPRZEPUSZCZALNA GR. 0,2 MM
- WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI GR.20 CM
- FOLIA PE PAROZDCLACYJNA GR.0,2 MM
- PŁYTA GKB NA RUSZCIE STALOWYM /czekoladowi GR. 1,25 CM
- TYNK GIPSOWY GR.1 CM

D2 DACH PŁASKI
- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA SBS LUB APP GR. 4 MM
- PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SBS GR. 3 MM
- WARSTWA SPADKOWA - WEŁNA SKALNA GR. 20 - 40 CM
- FOLIA PE PAROZDCLACYJNA GR. 0,2 MM
- STROP WYLEWANY GR.18 CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1 - 1,5 CM

D3 DACH PŁASKI NAD LUKARNAMI
- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA SBS LUB APP
- PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SBS
- WARSTWA SPADKOWA - WEŁNA SKALNA GR. 7 - 18 CM
- PŁYTA OSB GR. 2 CM
- WEŁNA MINERALNA / BELKI DREWNIANE GR. 15 CM
- FOLIA PE PAROZDCLACYJNA GR. 0,2 MM
- PŁYTY GKB NA RUSZCIE STALOWYM GR. 1,25 CM

D4 DACH NAD SCENĄ
- MEMBRANA EPDM 1,14 MM
- PŁYTA PIR GR. 16 CM
- BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA T 800 WYS. 4,5 CM
- PŁYTY WIÓROWO - CEMENTOWE GR. 1,25 CM

RS RAMA SCENY / PAS GÓRNY/
- TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE GR. 1.5 -2 CM
- STYROPIAN EPS 70 GR. 7 CM
- WIĄZAR Z DREWNA KLEJONEGO GR. 25 CM
- STYROPIAN EPS 70 GR. 7 CM
- TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE GR. 1.5 -2 CM

UWAGA:

1. RYSUNKI STANOWIĄ KOMPLEMENTARNĄ CAŁOŚĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I OPISEM DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, TJ. PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH.
2. **WYMIARY DRZWI PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYMIARY MONTAŻOWE (W ŚWIETLE OŚCIEŻY W MURZE) DRZWI UZGODNIĆ Z KONKRETNYM DOSTAWCĄ PRZED ICH WYKONANIEM.**
3. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANE SĄ WG STANU ŚCIAN BEZ TYNKU.
4. POZOMY OKIEN PODANE SĄ WG STANU WYKOŃCZONEGO POSADZKI W DANYM POMIESZCZENIU
5. ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH ORAZ PRZEKRÓJE ELEMENTÓW DREWNIANYCH PODANO NA RYSUNKACH W PROJEKCIE KONSTRUKCJI.
6. PRZY OCIEPLANIU ŚCIAN STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA.
7. ELEMENTY DREWNIANE / OPRÓCZ DREWNA KLEJONEGO/ PRZED WBUDOWANIEM ZAIMPREGNOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
8. PŁYTY BETONOWE PODESTU WEJŚCIOWEGO ORAZ SCENY ODDYLATOWAĆ OD BUDYNKU.
9. WYKOŃCZENIE ŚCIAN WG RYSUNKU ELEWACJI.
10. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY.
11. ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MAŁGORZATA JANDER

91-493 Łódź, ul. Koronna 46, kom.+48 603 591 137, email:malgorzatajander@gmail.com

NAZWA INWESTYCJI	ROZBUDOWA BAZY KULTURALNEJ W BUKOWCU	Skala: 1:100	Data: 04.2025
ADRES INWESTYCJI	BUKOWIEC, GMINA BRÓJCE, UL. GÓRNA 29 DZIAŁKA EWID.: 395/2, OBRĘB 0002 BUKOWIEC	Branża	
INWESTOR	GMINA BRÓJCE Z SIEDZIBĄ W BRÓJCACH 39 95-006 BRÓJCE	ARCHITEKTURA	
STATUS PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	Nr rys.	A.11
NAZWA RYSUNKU	**Wykaz drzwi i okien**		
PROJEKTANT	MGR.INŻ.ARCH. MAŁGORZATA JANDER NR UPR. 476/87/WŁ	Podpis:	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MGR.INŻ.ARCH. BARTŁOMIEJ JANDER NR UPR. 27/R-250/LODA/09/WŁ	Podpis:	