Rzeszów, 10.05.2026 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Dotyczy: postepowania pn: *Dostawa sprzętu/wyposażenia do zabiegów w środowisku wodnym i zabiegów kosmetycznych-* **oznaczenie sprawy: MSCKZiU- II.261.6.2026**
Identyfikator postępowania: **ocds-148610-5f65836f-2f10-4343-b2d9-e8dce982c7ec**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą pzp", informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji.
Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr 1
Pytanie do punktu 4.7 Termin wykonania zamówienia – dla każdej z części zamówienia.
Czy zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 19 czerwca 2026?

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia. Termin wykonania zamówienia zostaje określony na dzień 19 czerwca 2026 r. Termin ten jest nieprzekraczalny i wynika z harmonogramu realizacji projektu. Odpowiednie zapisy SWZ zostaną zaktualizowane.
W oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy pzp dokonuje się zmiany:
- w treści SWZ w pkt 4.7, który otrzymuje brzmienie:
4.7. Termin wykonania zamówienia – dla każdej z części zamówienia
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 19 czerwca 2026 r.
Na dzień wszczęcie postępowania wskazanie daty dziennej jest uzasadnione koniecznością rozliczenia otrzymanego dofinansowania.
- w treści załącznika nr 3 do SWZ (PPU) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do 19.06.2026 r. licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. od dnia zawarcia umowy, co będzie potwierdzał protokół odbioru końcowego zamówienia."

Część 1 – Dostawa sprzętu/wyposażenia do zabiegów w środowisku wodnym
Pytania do Poz.1 Wanna do masażu podwodnego
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści wannę do hydromasażu wyposażoną w 11 dysz do hydromasażu automatycznego, w układzie 8 dysz bocznych oraz 3 dysze w obszarze pleców?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza wannę wyposażoną w 11 dysz do hydromasażu (8 bocznych + 3 w obszarze pleców), pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań OPZ. Zapis „ok. 8 dysz" należy

rozumieć jako parametr orientacyjny odnoszący się do urządzeń o zbliżonej funkcjonalności i przeznaczeniu.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wbudowaną pompę wodną o wydajności 80 l/min?
Takie rozwiązanie zapewnia wyraźnie wyższą sprawność pracy urządzenia, w szczególności poprzez skrócenie czasu napełniania i realizacji procesów wymagających obiegu wodnego. Zwiększona wydajność pompy przekłada się na bardziej stabilną i efektywną pracę systemu w warunkach zmiennego obciążenia, co ma znaczenie zwłaszcza w dłuższej perspektywie eksploatacyjnej.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający wyjaśnia, że parametr 50 l/min (±20%) określa wartość orientacyjną wydajności pompy. Zamawiający dopuszcza urządzenia o wyższej wydajności pompy, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań OPZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało pojemność 650 l?

Odpowiedź nr 3
Tak. Zamawiający wymaga pojemności niecki wynoszącej 650 l z tolerancją ±20%, zgodnie z OPZ pkt 3.1. Parametr ten związany jest z dostosowaniem urządzenia do warunków lokalowych i projektowanego układu pracowni.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało panel sterowania?
W efekcie zastosowanie elektronicznego panelu sterującego oraz funkcji wspomagających przekłada się na wyższą ergonomię pracy, większą efektywność obsługi.

Odpowiedź nr 4
Tak. Panel sterowania jest wymagany i wynika wprost z treści OPZ pkt 3.1. Urządzenie musi umożliwiać zarówno manualne prowadzenie zabiegu przez operatora, jak i pracę z wykorzystaniem elektronicznego panelu sterowania zapewniającego aktywną kontrolę parametrów zabiegu

Pytania do Poz.3 Wirówka do hydroterapii kończyn górnych
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym dysze w liczbie ok. 44 nie posiadają funkcji zmiany kąta strumienia wody, przy założeniu, że ich odpowiednia liczba i rozmieszczenie zapewniają równomierne pokrycie hydromasażem całej kończyny?
Zastosowanie większej liczby dysz zwiększa stabilność i powtarzalność efektów zabiegowych, co ma znaczenie w warunkach dydaktycznych, gdzie urządzenie będzie intensywnie wykorzystywane przez studentów.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało 44 dysz do masażu wirowego w urządzeniu, zapewniających efektywną kąpiel z masażem wirowym jako rozwiązania gwarantującego równomierne

rozprowadzenie strumieni wody oraz intensywny i kompleksowy efekt masażu na całej powierzchni użytkowej?
Zastosowanie 44 dysz pozwala na uzyskanie równomiernego rozkładu strumieni, co przekłada się na bardziej skuteczny i powtarzalny efekt masażu wirowego, zwiększając komfort użytkowania oraz efektywność działania urządzenia w warunkach eksploatacyjnych.

Odpowiedź nr 6 i 7
Zamawiający podtrzymuje wymóg dysz z możliwością zmiany kąta strumienia wody, zgodnie z OPZ pkt 3.3. Funkcja ta ma bezpośrednie znaczenie dydaktyczne – studenci muszą mieć możliwość aktywnej regulacji parametrów zabiegu w trakcie jego trwania. Urządzenie bez tej funkcji nie spełnia wymagań OPZ. Zapis "ok. 44" oznacza wartość orientacyjną liczby dysz.

Pytanie 8
Czy Zamawiający wymaga, aby niecka wanny była wykonana z akrylu wzmacnianego matami z włókna szklanego?
Zastosowanie niecki wykonanej z akrylu wzmacnianego matami z włókna szklanego wpływa na zwiększenie trwałości urządzenia oraz jego odporności na eksploatację. Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia większą wytrzymałość oraz ogranicza ryzyko uszkodzeń wynikających z częstego użytkowania.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku urządzenia, które będzie wykorzystywane w warunkach dydaktycznych przez studentów, gdzie eksploatacja jest częsta i prowadzona przez wiele osób. W efekcie zastosowanie tego typu materiału pozwala na dłuższe utrzymanie urządzenia w użytkowaniu.

Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie precyzuje materiału niecki. OPZ wymaga jedynie, aby urządzenie było odporne na korozję i środki dezynfekcyjne. Dopuszczalny jest akryl wzmacniany włóknem szklanym oraz każdy inny materiał spełniający powyższe wymagania.

Pytanie 9
Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało funkcje ekonomicznego zużycia wody w czasie zabiegu min. 30 litrów?
Funkcja ekonomicznego zużycia wody na poziomie min 30 litrów stanowi korzystne rozwiązanie z punktu widzenia eksploatacyjnego i dydaktycznego. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie zużycia wody podczas pojedynczego zabiegu, co przekłada się na niższe koszty użytkowania urządzenia i bardziej efektywne zarządzanie zasobami wody w placówce.

Odpowiedź nr 9
Zamawiający wyjaśnia, że zapis "min. 30 l – maks. 48 l" w OPZ pkt 3.3 odnosi się do pojemności niecki urządzenia, nie do funkcji ograniczania zużycia wody podczas zabiegu. Zamawiający nie wymaga osobnej funkcji ekonomicznego zużycia wody.

Pytania do Poz.4 Wirówka do hydroterapii stóp i podudzi
Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w ok. 38 dysz do masażu wirowego bez możliwości zmiany kąta strumienia wody?
Zastosowanie dysz o stałym kącie strumienia stanowi rozwiązanie równoważne funkcjonalnie do dysz kierunkowych, ponieważ efekt hydromasażu zależy przede wszystkim od odpowiedniego rozmieszczenia dysz, ich liczby oraz parametrów przepływu, a nie wyłącznie od możliwości regulacji kąta strumienia.

Odpowiednio zaprojektowany układ dysz stałych zapewnia równomierne oddziaływanie na powierzchnię ciała użytkownika, stabilny i powtarzalny efekt masażu oraz wysoką efektywność działania systemu.

Pytanie11
Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w 38 dysz do masażu wirowego?
Zastosowanie 38 dysz pozwala na uzyskanie równomiernego rozkładu strumieni wody, co przekłada się na efektywny i kompleksowy efekt hydromasażu, zapewniając odpowiednie pokrycie strefy użytkowej oraz wysoką skuteczność działania urządzenia.

Odpowiedź nr 10 i 11
Zamawiający podtrzymuje wymóg dysz z możliwością zmiany kąta strumienia wody, zgodnie z OPZ pkt 3.4. Uzasadnienie jak w odpowiedzi do poz. 3 – funkcja regulacji kąta strumienia jest niezbędna ze względu na dydaktyczne przeznaczenie urządzenia. Zapis "ok. 38" oznacza wartość orientacyjną.

Pytanie 12
Czy Zamawiający wymaga, aby niecka wanny była wykonana z akrylu wzmacnianego matami z włókna szklanego?
Zastosowanie niecki wykonanej z akrylu wzmacnianego matami z włókna szklanego wpływa na zwiększenie trwałości urządzenia oraz jego odporności na eksploatację. Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia większą wytrzymałość oraz ogranicza ryzyko uszkodzeń wynikających z częstego użytkowania.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku urządzenia, które będzie wykorzystywane w warunkach dydaktycznych przez studentów, gdzie eksploatacja jest częsta i prowadzona przez wiele osób. W efekcie zastosowanie tego typu materiału pozwala na dłuższe utrzymanie urządzenia w użytkowaniu.

Odpowiedź nr 12
Zgodnie z odpowiedzią nr 8

Część 2 – Dostawa sprzętu do pracowni zabiegów kosmetycznych
Urządzenie do endermologii i masażu próżniowego.
Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 90cm x 40cm x 35 cm?
Zastosowanie urządzenia o tych wymiarach zapewnia lepszą ergonomię pracy, łatwiejszą obsługę oraz większy komfort użytkowania, a także umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w pracowni dydaktycznej, co przekłada się na swobodniejszą organizację stanowiska bez utraty funkcjonalności urządzenia.

Odpowiedź nr 13
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych wymiarach. OPZ pkt 3.2 określa wymiary 123 × 55 × 65 cm (±20%), co odpowiada zakresowi: długość 98–148 cm, szerokość 44–66 cm, wysokość 52–78 cm. Urządzenie o wymiarach 90 × 40 × 35 cm nie spełnia wymagań OPZ – szczególnie szerokość 40 cm i wysokość 35 cm znajdują się poniżej dopuszczalnych dolnych granic tolerancji.

Pytanie14
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością pracy w trybie ciągłym lub pulsacyjnym?

Odpowiedź nr 14
Zamawiający potwierdza, że oba tryby pracy – ciągły oraz pulsacyjny – są wymagane i wynikają wprost z treści OPZ pkt 3.2. Oferowane urządzenie musi umożliwiać pracę w obu trybach łącznie.

Pytanie 15
Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało połączenie ultradźwiękowej kawitacji i masażu rolkowego z próżnią co pozwala na przeprowadzenie całkowicie autonomicznego protokołu modelowania. Te technologie działają w harmonii, zapewniając maksymalny efekt w minimalnym czasie?

Odpowiedź nr 15
Zamawiający potwierdza, że wymagane jest jedno urządzenie łączące wszystkie wskazane technologie: endermologię (masaż rolkowy), próżnię/podciśnienie, kawitację ultradźwiękową oraz radiofrekwencję (RF), zgodnie z OPZ pkt 3.2. Wszystkie moduły muszą być zintegrowane w jednym urządzeniu i umożliwiać przeprowadzanie zabiegów z ich wykorzystaniem

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną części dokumentów zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.