Oczyszczalnia RotoSET

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2025/2

KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:
Przydomowa oczyszczalnia ścieków RotoSET

TYPOSZEREG:
RotoSET: 5H, 6, 8H, 10, 12, 14P, 18, 20, 25, 27, 35, 40, 50, 5H IPS, 8H IPS, 6IPS, 10IPS, 12IPS, 14P IPS, 18IPS, 20IPS, 25IPS, 27IPS, 35IPS, 40IPS, 50IPS

PRZEWIDZIANE PRZEZ PRODUCENTA ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z MAJĄCĄ ZASTOSOWANIE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ:
Do oczyszczalnia ścieków (domowych) z wykorzystaniem technologii obrotowego złoża biologicznego

NAZWA I ADRES KONTAKTOWY PRODUCENTA:
Bio-Set Sp. z o. o. Wojnowo 7 , 86-014 Wojnowo

ADRES KONTAKTOWY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA:
Nie dotyczy

SYSTEM LUB SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO:
System 3

NAZWA I NUMER IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ:
TUV SUD Czech 1017

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania	BZT_5: 95,6% $CHZT_{CR}$: 87,3% Zawiesina: 96,0%		BZT_5: 12,8 mg O_2/l $CHZT_{CR}$: 101,7 mg O_2/l Zawiesina: 11.5 mg/l	PN-EN:12566-3+A2:2013
Konsumpcja energii testowanej jednostki	0,7 kWh/dzień			
Wodoszczelność	Wynik pozytywny			
Wytrzymałość na ściskanie	Typ	Wysokość naziomu (Backfill)	Woda gruntowa (WET)	
	RotoSET 5H - 8H RotoSET 5H IPS – 8H IPS	0 m	0,9 m	
	RotoSET 6 - 14P RotoSET 6IPS – 14P IPS	0 m	1,0 m	
	RotoSET 18 – 50 RotoSET 18IPS – 50IPS	0 m	0,5 m	
Trwałość	Wynik pozytywny			
Materiał	GRP			
Reakcja na ogień	Klasa E			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Bio-Set Sp. z o.o.
Wojnowo 7
86-014 Wojnowo

Podpisano w imieniu producenta przez:
Krzysztof Pyr – Dyrektor Techniczny

BIO-SET Sp. z o.o.
Wojnowo 7
86-014 Wojnowo
NIP 554-294-12-56

Wojnowo, 12.03.2025 r.