Załącznik nr 1A do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa wyposażenia/odzieży do działań z zakresu ratownictwa pożarowego

AKTUALIZACJA

Wymagania ogólne:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia/odzieży do działań z zakresu ratownictwa pożarowego.
2. Podane w tabelach parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, których parametry techniczne są co najmniej takie jak wskazano w tabeli, lub lepsze.
3. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie elementy wchodzące w skład danego zadania w ilościach podanych przez Zamawiającego.
4. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2025), nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne, sprawne technicznie oraz posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia wymagane przepisami prawa.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gminy Bolesławiec.

Lp.	Przedmiot	Opis szczegółowy/wymagania techniczno - funkcjonalne
1.	**Hełm + latarka LED Rozmiary od 52 do 62 cm**	- osłona twarzy pokryta złotem EN14458, - gogle wewnętrzne EN14458, - więźba skórzana, - zaczep dla latarki zewnętrznej, - front złoty, - nakarcznik aluminiowy lub z wełny NOMEX/aramid - latarka LED : natężenie min.100 lim, zasilanie: 3x bateria 1,5 V, - kolor biały lub żółty, - certyfikat CNBOP
2.	**Gumowce/ buty gumowe**	- gumowce: - wkładka antyprzebiciowa w podeszwie - nosek chroniący palce stóp - możliwość dopasowania obwodu - muszą spełniać normy: EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20345 - S5 SR - Materiał na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. - Odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie przy temperaturach do -50° C, - certyfikat CNBOP

3.	**Ubranie specjalne 4 częściowe**	- komplet spełniający wymogi normy PN-EN 469 dla odzieży do akcji przeciwpożarowych - włóknina aramidowa przepikowana do podszewki z mieszanki aramidu i wiskozy FR, izolująca od ekstremalnego ciepła, - zamek błyskawiczny z systemem awaryjnego rozsuwania umożliwia błyskawiczne i bezpieczne zdjęcie odzieży w sytuacjach krytycznych, - wielofunkcyjne kieszenie i obejmy pozwalają na bezpieczne mocowanie sygnalizatora bezruchu, latarek, radiotelefonów oraz rękawic, - wkładki ochronne o ergonomicznym kształcie, zabezpieczające kolana i łokcie, - kolor piaskowy - certyfikat CNBOP
4.	**Buty specjalne**	Buty: - posiadające zaawansowane membrany chroniące nie tylko przed wodą, ale i przed płynami ustrojowymi oraz bakteriami, - posiadające precyzyjne dopasowanie buta do stopy za pomocą jednego pokrętła, - posiadające podwójny system zapinania, - posiadające podeszwę z antyelektrostatycznej mieszanki gumy, odpornej na oleje oraz temperaturę do 300°C. Unikalny bieżnik zapewnia przyczepność klasy SRC, - certyfikat CNBOP
5.	**Rękawice pożarnicze**	rękawice charakteryzujące się doskonałą przyczepnością i wytrzymałością mechaniczną z certyfikatem CNBOP, powinny posiadać: - wielowarstwowe barierę chronią przed płomieniem, wysoką temperaturą oraz przebiciami i rozdarciami, - zapewnienie suchości dłoni i ochronę przed patogenami, - certyfikat CNBOP
6.	**Rękawice techniczne**	Wytworzone z materiałów zapobiegających przegrzaniu dłoni oraz antypoślizgowych materiałów na wewnętrznej stronie dłoni pozwalających na bezpieczne operowanie narzędziami hydraulicznymi nawet w trudnych warunkach pogodowych, dodatkowo: - ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, - umożliwiające obsługę drobnego sprzętu, - certyfikat CNBOP
7.	**Hełm techniczny**	Kolor biały z wentylacją (naklejki srebrne odblaskowe) wyposażenie: -osłona oczu -gogle z osłoną ochronną, - osłona karku, - latarka nahełmowa czołowa LED z zasilaniem 3x bateria 1,5 A (AA), - osłona karku.
8.	**Kominiarka strażacka**	wymogi zgodne z normą EN 13911, określającej wymagania dla kominiarek dla strażaków, - ochrona przed wyładowaniami w strefach zagrożonych wybuchem, - wykonanie z materiałów, które nie podtrzymują palenia i nie topią się pod wpływem wysokiej temperatury. - blokada przed przenikaniem szkodliwych cząstek stałych do skóry (ochrona przed zanieczyszczeniami pożarowymi), - certyfikat CNBOP

Uwaga!

1. Zamawiający, oprócz zakupu i dostawy, wskazuje następujące wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
   a. zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy);
   b. za termin wykonania dostawy przyjmuje się przekazanie kompletnego, sprawnego wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia;
   c. jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru;
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.
3. Okres gwarancji i rękojmi wynosi minimum 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę.