ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21
RODZAJ		drzwi rozwieralne, 2-skrzydłowe, zewnętrzne, symetryczne naświetla	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, zewnętrzne, aluminiowe	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, wewnętrzne	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, wewnętrzne	drzwi rozwieralne, 2-skrzydłowe, wewnętrzne, aluminiowe	drzwi rozwieralne, 2-skrzydłowe, wewnętrzne, aluminiowe	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, wewnętrzne	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, wewnętrzne, p.poż.	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, wewnętrzne, aluminiowe	drzwi rozwieralne, 2-skrzydłowe, wewnętrzne, aluminiowe	drzwi rozwieralne, 2-skrzydłowe, wewnętrzne, aluminiowe	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, wewnętrzne	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, zewnętrzne, aluminiowe	drzwi rozwieralne, 2-skrzydłowe, zewnętrzne, aluminiowe	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, zewnętrzne, stalowe	drzwi rozwieralne, 2-skrzydłowe, zewnętrzne, aluminiowe	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, wewnętrzne	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, wewnętrzne	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, wewnętrzne, stalowe	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, rewizyjne, stalowe	drzwi rozwieralne, 1-skrzydłowe, stalowe
SCHEMAT																						
Wymiary w świetle przejścia	S	180 (90+90)	90	90	90	120 (90+30)	120 (90+30)	80	90	90	120 (90+30)	150 (90+60)	90	90	150 (90+60)	82	120 (90+30)	90	80	80	80	80
	H	230	220	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	203	200	200	200	200	170	180
Wymiary w murze	S	304	115,5	103	103	147	147	93	103	111,5	147	177	103	115,5	183	95	153	103	93	93	93	93
	H	241	231	208	208	208	208	208	208	325	208	208	208	211	211	211	211	208	208	208	178	188
Piwnica		brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	2L, 1P	1L	3L, 4P
Parter		1	1L	1L, 1P	10P, 6L	1L (gł. skrzydło)	1L, 1P (gł. skrzydło)	2L, 1P	2L	1L, 1P	1L (gł. szkrzydło)	1L (gł. skrzydło)	4P, 7L	1L	1L, 1P (gł. skrzydło)	1L	1L	brak	1P	brak	brak	brak
Piętro		brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	1P, 1L	4L	brak	brak	brak
Razem		1 szt.	1 szt. (1L)	2 szt. (1L, 1P)	16 szt. (10P, 6L)	1 szt. (1L)	2 szt. (1L, 1P)	3 szt. (2L, 1P)	2 szt. (2L)	2 szt. (1L, 1P)	1 szt. (1L)	1 szt. (1L)	11 szt. (4P, 7L)	1 szt. (1L)	2 szt. (1L, 1P)	1 szt. (1L)	1 szt. (1L)	2 szt. (1L, 1P)	5 szt. (4L, 1P)	3 szt. (2L, 1P)	1 szt. (1L)	7 szt. (3L, 4P)
Kolor		RAL 7016	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
Opis		- zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, - klasa odporności antywłamaniowej min. RC3 - obustronna klamka - 3-komorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstr. ościeżnicy 78mm - głębokość konstr. skrzydła 78mm - zawiasy rolkowe 5 szt. na skrzydło - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/m²*K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstr. Ud<1,3 W/m²*K - obwodowo uszczelnienie za pomocą fartucha EPDM		- zamek wpuszczany zapadkowo-ryglowy z wkładką patentową; - obustronnie klamka; - światło przejścia po otwarciu- 90°/ 900mm - ościeżnica narożnikowa z blachy stalowej ocynkowanej, stała, system przylgowy - skrzydło - ramiak drewniany - okładzina - gładka płyta HDF - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana - szyba w górnej cz. skrzydła	- zamek wpuszczany zapadkowo-ryglowy z wkładką patentową; - obustronnie klamka; - światło przejścia po otwarciu- 90°/ 900mm - ościeżnica narożnikowa z blachy stalowej ocynkowanej, stała, system przylgowy - skrzydło - ramiak drewniany - okładzina - gładka płyta HDF - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana - szyba w górnej cz. skrzydła	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - jednokomorowy system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - światło przejścia po otwarciu obu skrzydeł - 90°/ 1200mm - szkło matowe	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - jednokomorowy system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - światło przejścia po otwarciu obu skrzydeł - 90°/ 1200mm	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - jednokomorowy system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - światło przejścia po otwarciu obu skrzydeł - 90°/ 1200mm	- zamek z blokadą WC - obustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o 90°/ 800mm - skrzydło - ramiak drewniany - okładzina - płyta HDF okleina drewnopodobna (dąb) - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana - ościeżnica narożnikowa z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 2 mm, stała, system przylgowy - podocicie wentylacyjne	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką pozz. - obustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu- 90°/ 900mm - skrzydło gr. 52mm, blacha stalowa ocynkowana gr.0,75mm - 4-stronna płaska przylga, - uszczelka pęczniejąca, - wypełnienie ognioodporne - wełna min. o gęstości 180kg/m³ - ościeżnica narożnikowa z blachy stalowej ocynk. o gr. 2 mm, wpłębienie dla uszczelki przeciwpożarowej pęczniejącej; stała, system przylgowy	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - jednokomorowy system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - światło przejścia po otwarciu - 90°/ 90mm - naświetle górne	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - jednokomorowy system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - światło przejścia po otwarciu obu skrzydeł - 90°/ 120mm	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - jednokomorowy system profili aluminiowych - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm - światło przejścia po otwarciu obu skrzydeł - 90°/ 150mm	- obustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o 90°/ 800mm - skrzydło - ramiak drewniany - okładzina - płyta HDF okleina drewnopodobna (dąb) - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana - ościeżnica narożnikowa z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 2 mm, stała, system przylgowy - podocicie wentylacyjne	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - gł. konstr. ościeżnicy 78mm - gł. konstrukcyjna skrzydła 78mm - światło przejścia po otwarciu- 90°/ 900mm - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstr. Ud<1,3 W/m²*K - obwodowo uszczelnienie za pomocą fartucha EPDM	- zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, - klasa odporności antywłamaniowej min. RC3 - obustronnie klamka - 3-komorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstr. ościeżnicy 78mm - głębokość konstr. skrzydła 78mm - zawiasy rolkowe 5 szt. na skrzydło - skrzydło pełne - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstr. Ud<1,3 W/m²*K - obwodowo uszczelnienie za pomocą fartucha EPDM	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - światło przejścia - 90°/ 820mm - skrzydło gr. 52mm, blacha stalowa ocynkowana gr.0,75mm - 4-stronna płaska przylga, - ościeżnica z blachy stalowej ocynk. o gr. 2 mm, system przylgowy - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstr. Ud<1,3 W/m²*K - obwodowo uszczelnienie za pomocą fartucha EPDM	- zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, - klasa odporności antywłamaniowej min. RC3 - obustronnie klamka - 3-komorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstr. ościeżnicy 78mm - głębokość konstr. skrzydła 78mm - zawiasy rolkowe 5 szt. na skrzydło - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/m²*K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstr. Ud<1,3 W/m²*K - obwodowo uszczelnienie za pomocą fartucha EPDM	- zamek wpuszczany zapadkowo-ryglowy z wkładką patentową; - obustronnie klamka; - światło przejścia po otwarciu- 90°/ 900mm - ościeżnica narożnikowa z blachy stalowej ocynkowanej, stała, system przylgowy - skrzydło - ramiak drewniany - okładzina - gładka płyta HDF - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - światło przejścia - 90°/ 800mm - skrzydło gr. 52mm, blacha stalowa ocynkowana gr.0,75mm - 4-stronna płaska przylga, - ościeżnica z blachy stalowej ocynk. o gr. 2 mm, system przylgowy	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - światło przejścia - 90°/ 800mm - skrzydło gr. 52mm, blacha stalowa ocynkowana gr.0,75mm - 4-stronna płaska przylga, - ościeżnica z blachy stalowej ocynk. o gr. 2 mm, system przylgowy	- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy - obustronnie klamka - światło przejścia - 90°/ 800mm - skrzydło gr. 52mm, blacha stalowa ocynkowana gr.0,75mm - 4-stronna płaska przylga, - ościeżnica z blachy stalowej ocynk. o gr. 2 mm, system przylgowy

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O01	O02	O03	O04	O05	O06	O07	O08	O09	O10	O11	O12
RODZAJ		okno rstałe, aluminiowe, trzyszybowe	okno rozwieralno-uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno rozwieralno-uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno rozwieralno-uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno rozwieralno-uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno rozwieralno-uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno rozwieralno-uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno rozwieralno-uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno rozwieralno-uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno rozwieralno-uchylne, aluminiowe, trzyszybowe	okno podawcze, aluminiowe
													
Wymiary zestawu	S	175	175	205	105	145	290	85	145	65	85	50	115
	H	175	255	205	170	210	210	45	45	25	50	50	85
Wymiary w murze	S	180	180	210	110	150	295	90	150	70	90	55	120
	H	180	260	210	175	215	215	50	50	30	55	55	90
Piwnica		brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	2	2	1	brak
Parter		2	5	4	4	2	1	brak	brak	brak	brak	brak	1
Piętro		brak	brak	brak	brak	brak	brak	2	1	brak	brak	brak	brak
Razem		2	5	4	4	2	1	2	1	2	2	1	1
Kolor		RAL 7016											
Opis		Trzykomorowy system profili aluminiowych. Głębokość konstr. ościeżnicy 78mm. Szkło dwukomorowe, spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 W/m²*K. Współczynnik przenikania ciepła dla całej konstr. Ud<0,9 W/m²*K1. Obwodowo uszczelnienie za pomocą fartucha EPDM.											Przesuwne w pionie

UWAGA

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. Szczegółową ilość i wymiary z natury przedstawić inwestorowi w celu dodatkowej weryfikacji obmiarowej na etapie budowy.

UWAGA

1. Stolarka/ślusarka okienna: projekt zakłada osadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu drobnoziarnistego oraz parapetów zewnętrznych aluminiowych z zaślepkami aluminiowymi.

Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:		
Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS Sp. Z O.O. Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.burodraft.com.pl e-mail:biuro@burodraft.com.pl	GMINA CHEŁMEK ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek	
Nazwa Inwestora:			
Nazwa obiektu budowlanego:	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Chełmek.		
Adres obiektu budowlanego:	ul. Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek	Nr działek inwestycji:	3195, 836/447
Branża:	architektura	Stadium: projekt wykonawczy	Nr projektu: 688/PA-K/10/2025
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis: Data opracowania:
Projektant PZT i proj. arch.-bud.:	mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar	upr. bud. nr 77/98 architektoniczne bez ograniczeń	luty 2026
Sprawdzający PZT i proj. arch.-bud.:			
Rysunek opracowała: mgr inż. arch. Dagmara Motowska	Nazwa Rysunku: ZESTAWIENIE STOLAKI/ŚLUSARKI	Skala: 1:100	Nr rys.: A-12

Wszelkie prawa autorskie liczne z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim bez zgody autora zastrzeżone. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2006 r. poz. 631 z późn. zm.