SCENA

WIDOWNIA

EKRAN

POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

Przejście stal–PEX instalacja prowadzona w bruździe ściennej i posadzce

Przejście stal–PEX instalacja prowadzona w bruździe ściennej i posadzce

Przejście stal–PEX instalacja prowadzona w posadzce

Przejście stal–PEX instalacja prowadzona w bruździe ściennej i posadzce

Przejście stal–PEX instalacja prowadzona w bruździe ściennej i posadzce

Przejście stal–PEX instalacja prowadzona nadtynkowo po ścianie

instalacja prowadzona pod stropem

instalacja prowadzona nadtynkowo pod grzejnikami

linia zalamania sufitu

Likwidacja okien doświetlających

Światłik dachowy

ZWYWARKA

H pom. = 2.27

H pom. = 3.50

H pom. = 4.50

H pom. = 3.47

CV22-500 700 mm 500×700×102 ΦH=495W

CV22-500 1100 mm 500×1100×102 ΦH=831W

CV21s-500 800 mm 500×800×70 ΦH=403W

Ide-V 508 1133 mm 1133×508×37 ΦH=130W

CV11-500 500 mm 500×500×60 ΦH=189W

CV11-500 900 mm 500×900×60 ΦH=324W

CV11-500 2000 mm 500×2000×60 ΦH=743W

CV22-500 1100 mm 500×1100×102 ΦH=638W

CV22-900 700 mm 900×700×102 ΦH=994W

CV22-500 1400 mm 500×1400×102 ΦH=935W

CV22-500 1400 mm 500×1400×102 ΦH=949W

CV33-500 1600 mm 500×1600×152 ΦH=1522W

CV22-500 1400 mm 500×1400×102 ΦH=973W

CV22-500 1400 mm 500×1400×102 ΦH=969W

Ide-V 508 1133 mm 1133×508×37 ΦH=145W

CV21s-500 700 mm 500×700×70 ΦH=302W

Ide-V 508 1133 mm 1133×508×37 ΦH=145W

CV22-500 700 mm 500×700×70 ΦH=458W

CV22-500 700 mm 500×700×70 ΦH=443W

CV21s-500 900 mm 500×900×70 ΦH=411W

CV21s-500 900 mm 500×900×70 ΦH=425W

CV22-500 900 mm 500×900×102 ΦH=657W

CV22-500 900 mm 500×900×102 ΦH=665W

CV21s-500 1200 mm 500×1200×70 ΦH=616W

CV21s-500 1200 mm 500×1200×70 ΦH=672W

CV22-500 1600 mm 500×1600×102 ΦH=1600W

CV22-500 1600 mm 500×1600×102 ΦH=1600W

CV22-500 1600 mm 500×1600×102 ΦH=1599W

CV22-500 1600 mm 500×1600×102 ΦH=1597W

CV22-500 1600 mm 500×1600×102 ΦH=1595W

Ide-V 508 1508 mm 1508×508×37 ΦH=237W

CV11-500 500 mm 500×500×60 ΦH=120W

Ide-V 508 1133 mm 1133×508×37 ΦH=132W

CV11-500 1100 mm 500×1100×60 ΦH=462W

CV22-500 1000 mm 500×1000×102 ΦH=820W

CV22-500 1400 mm 500×1400×102 ΦH=1155W

CV21s-500 700 mm 500×700×70 ΦH=202W

CV33-500 900 mm 500×900×152 ΦH=985W

CV21s-500 1400 mm 500×1400×70 ΦH=623 W

CV11-500 600 mm 500×600×60 ΦH=247W

CV22-500 1400 mm 500×1400×102 ΦH=651W

CV22-500 1400 mm 500×1400×102 ΦH=645W

CV22-500 1400 mm 500×1400×102 ΦH=1343W

STROMAX DN15 LF N=1,90 Zaw. kul. odc. DN15

STROMAX DN15 N=2,60 Zaw. kul. odc. DN20

STROMAX DN15 LF N=2,90 Zaw. kul. odc. DN20

STROMAX DN15 LF N=2,70 Zaw. kul. odc. DN15

STROMAX DN15 LF N=3,1 Zaw. kul. odc. DN20

STROMAX DN15 LF N=0,9 Zaw. kul. odc. DN20

STROMAX DN25 N=8,0 Zaw. kul. odc. DN32

PCO1

PCO2

LEGENDA

INSTALACJA Centralnego Ogrzewania

- (PCO1) – PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI CO
- 16 x 2,0 – PRZEWÓD INSTALACJI CO – ZASILANIE prowadzony pod stropem
- 16 x 2,0 – PRZEWÓD INSTALACJI CO – POWRÓT prowadzony pod stropem
- 16 x 2,0 – PRZEWÓD INSTALACJI CO – ZASILANIE prowadzony w posadzce lub ścianie PEX
- 16 x 2,0 – PRZEWÓD INSTALACJI CO – POWRÓT prowadzony w posadzce lub ścianie PEX
- CV 22/900 900 mm 900x900x102 ΦH=1065 W – Typ grzejnika ilość płyt/wysokość/długość HxLxB moc grzewcza
- Grzejnik płytowy

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POSADZKA
0.01	Hall wejściowy	49,4 m²	wykładzina PCV
0.02	Szatnia	9,0 m²	wykładzina PCV
0.03	Toaleta damska	8,4 m²	płytki gresowe
0.04	Toaleta dla niepełnosprawnych	4,7 m²	płytki gresowe
0.05	Toaleta męska	7,9 m²	płytki gresowe
0.06	Komunikacja	14,4 m²	wykładzina PCV
0.07	Pom. sprzedaży biletów	3,9 m²	wykładzina PCV
0.08	Pom. artystów	11,8 m²	wykładzina PCV
0.09	Schody	3,4 m²	wykładzina PCV
0.10	Garderoba/pom.socjalne artystów	24,0 m²	wykładzina PCV
0.11	Toaleta dla artystów	3,2 m²	płytki gresowe
0.12	Magazyn/szatnia okolicznościowa	25,3 m²	wykładzina PCV
0.13	Schody	2,5 m²	płytki gresowe
0.14	Sala taneczna	156,2 m²	*parkiet-drewno
0.15	Biuro 1	11,7 m²	wykładzina PCV
0.16	Biuro 2	13,3 m²	wykładzina PCV
0.17	Biuro 3	40,0 m²	wykładzina PCV
0.18	Komunikacja	18,8 m²	płytki gresowe
0.19	Toaleta	6,2 m²	płytki gresowe
0.20	Schody	2,6 m²	płytki gresowe
0.21	Sala wystawowa	69,8 m²	beton polerowany
0.22	Gabinet pamięci	28,0 m²	wykładzina PCV
0.23	Komunikacja	20,1 m²	płytki gresowe
0.24	Toaleta dla personelu	3,2 m²	płytki gresowe
0.25	Pokój administracji	12,1 m²	wykładzina PCV
0.26	Biuro kierownika	10,9 m²	wykładzina PCV
0.26a	Schowek	8,7 m²	wykładzina PCV
0.27	Witrolap	4,9 m²	płytki gresowe
0.28	Pom. gospodarcze	7,4 m²	płytki gresowe
0.29	Pom. gospodarcze	15,3 m²	płytki gresowe
0.30	Archiwum	8,9 m²	płytki gresowe
0.31	Sala kinowa	353,2 m²	*wykładzina PCV
0.32	Pom. techniczne	13,3 m²	*płytki gresowe
	ŁĄCZNIE	972,5 m²	

* nie przewiduje się wymiany posadzki

Wszelkie prawa autorskie przysługują mi/nam/nam/nam