WYKAZ STOLARKI - OKNA

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI		kolor profilów przybliżony do RAL 7016	kolor profilów przybliżony do RAL 7016	kolor profilów przybliżony do RAL 7016	kolor profilów przybliżony do RAL 7016	kolor profilów przybliżony do RAL 7016	okno oddymiające / kolor profilów przybliżony do RAL 7016
OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3	O4	O5	K1
WIDOK (Z ZEWNĄTRZ)							
RZUT							
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S	93 cm	93 cm	273 cm	183 cm	85 cm	78 cm
	W	244 cm	244 cm	244 cm	244 cm	125 cm	140 cm
SZEROKOŚĆ SZKRZYDŁA		90x220 cm	90x220 cm	270 x 220 cm	180 x 220 cm	78 x 98 cm	-
RODZAJ SZKŁA		szkło bezbarwne	szkło bezbarwne	szkło bezbarwne	szkło bezbarwne	szkło bezbarwne	szkło bezbarwne
RODZAJ RAMY		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	drewniana
ILOŚĆ		7	8	3	3	11	2
UWAGI		kierunek otwierania zgodnie z rzutem / drzwi z obniżonym progiem	kierunek otwierania zgodnie z rzutem	kierunek otwierania zgodnie z rzutem	kierunek otwierania zgodnie z rzutem / drzwi z obniżonym progiem		minimalna powierzchnia czynna oddymiania - 0,94 m²

WYKAZ STOLARKI - DRZWI

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI		kolor profilów przybliżony do RAL 7016		kolor profilów przybliżony do RAL 7016		kolor profilów przybliżony do Winchester		kolor profilów przybliżony do Winchester		kolor profilów przybliżony do Winchester		kolor profilów przybliżony do RAL 7016		kolor profilów przybliżony do RAL 7016		kolor profilów przybliżony do RAL 7016		kolor profilów przybliżony do RAL 7016		kolor profilów przybliżony do RAL 7016		kolor profilów przybliżony do RAL 7016		wylaz dachowy / kolor zbliżony do RAL 7016
OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1		Dz2		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		W1		
WIDOK (Z ZEWNĄTRZ)																									
RZUT																									
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S	155 cm		155 cm		102 cm		102 cm		102 cm		92 cm		92 cm		155 cm		155 cm		155 cm		94 cm		
	W	244 cm		244 cm		210 cm		210 cm		210 cm		206 cm		206 cm		220 cm		220 cm		220 cm		98 cm		
SZEROKOŚĆ SZKRZYDŁA		90+30 x 210 cm		90+30 x 210 cm		90 x 200 cm		90 x 200 cm		90 x 200 cm		90 x 200 cm		90 x 200 cm		90+30 x 210 cm		90+30 x 210 cm		90+30 x 210 cm		86 x 90 cm		
RODZAJ RAMY		aluminiowa		aluminiowa		stalowa		drewniania		drewniania		stalowa		stalowa		aluminiowa		aluminiowa		aluminiowa		drewniania		
ILOŚĆ	K0	1xL	-	-	1xP	2xL	1xP	1xL	2xP	4xL	4xP	1xL	2xP	-	-	-	1xP	-	1xP	1xL	-			
	K+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1xP	1xL	-	-	1xP	-	-	-	-	1		
KIERUNEK OTWIERANIA		lewe		-		-		-		-		-		-		-						prawy		
UWAGI		drzwi zewnętrzne do budynku / drzwi wyposażone w system antywłamaniowy / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni		drzwi zewnętrzne do budynku / drzwi wyposażone w samozamykacz / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni / drzwi napowietrzające		drzwi wejściowe do mieszkań / drzwi wyposażone w wizjer na drzwiach / drzwi wyposażone w system antywłamaniowy podbigi / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni		drzwi wewnętrzne do łazienek w mieszkaniach / drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową o wymiarach 0,022 m² / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni		drzwi wewnętrzne do pokoi w mieszkaniach / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni / w zależności od dostawcy systemu wentylacji wyposażyć drzwi w podbicia wentylacyjne		drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni / **drzwi o odporności ogniowej EI30** / drzwi wyposażone w samozamykacz		drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych / drzwi wyposażone w podejście wentylacyjne / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni		drzwi wewnętrzne aluminiowe / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni / **drzwi o odporności ogniowej EI30** / drzwi wyposażone w samozamykacz		drzwi wewnętrzne aluminiowe / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni / drzwi napowietrzające		drzwi wewnętrzne aluminiowe / klamka w drzwiach na wysokości 80-120 cm w formie dźwigni		minimalny wymiar wylazu w świetle - 0,8x0,8 m zgodnie z §308 pkt. 3 WT	

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY POD STOLARKĘ W ŚWIETLE MURU ZWERYFIKOWAĆ WG WYTYCZNYCH KONKRETNEGO PRODUCENTA
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY I ILOŚCI OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. SZCZEGÓŁOWY WYBÓR STOLARKI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO FUNKCJI ORAZ OSTATECZNIE ROZWIĄZANIA SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM
4. EWENTUALNE PODCIĘCIA / WYCIĘCIA WENTYLACYJNE NALEŻY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU WENTYLACYJNEGO

Nazwa projektu	BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZEM WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, ZBIORNIKIEM NA WODY OPADOWE, OŚWIETLENIEM TERENU ORAZ ZEWNĘTRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTU POMIAROWEGO W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA MIESZKAŃ TRENINGOWYCH I WSPOMAGANYCH" NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 26/30 OBRĘB 6 W STALOWEJ WOLI		
Tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI	Nr rysunku	A07
Faza	Projekt wykonawczy	SKALA 1:100	
Data	01.10.2024	FORMAT 297x750	
Inwestor	Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola		
Branża	Imię i nazwisko	uprawnienia	podpis
Projektant (br.architektoniczna)	mgr inż. arch. Marta Uzar	7/PKOKK/2022	
Projektant (br.architektoniczna)	mgr inż. arch. Wioleta Łachowska	403/SWOKK/2021	