

Lp. 2	Specyfikacja Techniczna
Smart CITY Typ: SWRT2 – BIKE PORT	
Wymiary	230 x 203 (wys. x szer.)
Waga	ok. 200 kg
Gniazda USB	2 x USB 3.0 Quick Charge 2,1A
Gniazdo 230V	1 szt.
Moc paneli słonecznych	monokrystaliczny 265W 24V
Pojemność akumulatora	65Ah 12V, typ: pełen żel
Temperatura pracy	- 30°C do + 50 °C
Czas pracy bez słońca	do 120 h
Stopień ochrony	IP66
Konstrukcja	Stalowa, cynkowana i malowana proszkowo po wcześniejszym zabezpieczeniu antykorozyjnym profili stalowych lub procesie kataforezy (KTL).
Kolor profili	RAL 7040 (jasnoszary) lub inny z palety RAL
Podświetlenie LED	listwa LED 10W 12V
Włączanie oświetlenia	Czujnik ruchu / zmierzchu
Siedzisko i oparcie	Sosna, zabezpieczone impregnatem do użytku zewnętrznego lub deska konglomeratowa.
Stojaki na rowery	2 / 4 sztuki
Montaż	Otwory na śruby kotwiczące. Przygotowanie gruntu i montaż w gestii klienta.
Opcje dodatkowe:	
- Możliwe pomalowanie wiatyna dowolny kolor z palety RAL - Dowolna grafika - projekt dostarczony przez klienta - Dodatkowy panel fotowoltaiczny i akumulator (łącznie 2 sztuki)	

