

Przedmiar

Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1274Z do m. Trzcinnio.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą	km	0,3
2	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5cm frezowania nawierzchni wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z utylizacją. Obmiar 3,5m2x5m2x2strony	m2	35
3	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t w miejsce wybrane przez Wykonawcę wraz z utylizacją. Usunięcie zawyżonych poboczy, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej Obmiar 300mx0,5mx0,1mx2	m3	30
2. Podbudowy				
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV . Obmiar (1,5+0,5)x300m	m2	600
5	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 8cm. Obmiar 3m3 na zjeździe	m3	3
3. Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna				
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie i oczyszczenie nawierzchni pod warstwą wyrównawczo-wiązącą z BA droga powiatowa 3,6x300m2 zjazd 53m2	m2	1.133
7	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową BA AC16W średnio 125kg/m2 134,25t, 1074m2- droga, 125kg/m2 6,63t, 53m2- zjazd	t	140,88
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie i oczyszczenie nawierzchni pod warstwą ścieralną z BA droga powiatowa 1050m2 zjazd 52m2	m2	1.102
9	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm BA AC11S. Nawierzchnia drogi powiatowej 1050m2 , zjazdu 52m2	m2	1.102
4. Pobocza				
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12cm- analogia pobocza z kruszywa łamanego gr 12cm. Kruszywo 0-31,5mm klasy C50/10	m2	590
5. Oczyszczenie rowu				
11	KNR 6 1302/02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 40cm wraz z rozplantowaniem urobku w pasie drogowym.	m	30