PRZEKRÓJ O – O WŁĄCZENIE UL. DOŻYNKOWEJ (WSCHODINIEJ) DO UL. SPARTAŃSKIEJ SKALA 1:25

Asfalt AC 8 S barwiony na odcień czerwieni gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm
Warstwa odsączająca piasek średni gr. 15 cm (k>8 m/dobę, CBR>/=15%)
Zasypka przepustu piasek średni lub drobny gr. wynikowa
Rura przepustu Ø 600 żelbetowa prefabrykowana
Ława przepustu – beton C12/15 gr. 15cm
Podłoże gruntowe

Asfalt AC 8 S barwiony na odcień czerwieni gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15 cm
Warstwa odsączająca piasek średni gr. 15 cm (k>8 m/dobę, CBR>/=15%)
Zasypka przepustu piasek średni lub drobny gr. wynikowa
Rura przepustu Ø 600 żelbetowa prefabrykowana
Ława przepustu – beton C12/15 gr. 15cm
Podłoże gruntowe

Warstwa ścieralna – asfalt AC 11 S gr. 5cm
Warstwa wiążąca – asfalt AC 16 W gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr.20 cm
Kruszywo (piasek) stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa. gr. wynikowa
Rura przepustu Ø 500 żelbetowa prefabrykowana
Ława przepustu – beton C12/15 gr. 15cm
Podłoże gruntowe

4*
Humus z odkładu obsiany trawą gr. min. 10 cm
Zasypka przepustu piasek średni lub drobny gr. wynikowa

spadki poprzeczne zmienne po długości zjazdu:
– w linii włączenia wynikający z profilu krawędzi jezdni ul. Spartańskiej
– nad przepustem zbliżony do spadku przepustu
– w świetle promieni łuków 2%

138,70
137,74

i istn.
2%
0,5%

szerokość zmienna wg pzt
pobocze
150
chodnik
200cm
ścieżka rowerowa
szerokość zmienna wg pzt
pobocze
szerokość zmienna w świetle 600cm w linii włączenia ~2400cm
jezdnia
szerokość zmienna wg pzt
pobocze

100

Kostka betonowa 18/20 spoinowana zaprawą cementową
Ława przepustu beton C12/15 gr 15 cm
Podłoże gruntowe

Kostka betonowa 18/20 spoinowana zaprawą cementową
Ława przepustu beton C12/15 gr 15 cm
Podłoże gruntowe

1*
Obrzeże betonowe 8/30/100cm
ława oporowa z betonu C12/15

3*
Krawężnik betonowy 15/30/100cm
ława oporowa z betonu C12/15

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-700 Ząbry, tel. 0 62 72 16 894, fax: 0 62 72 16 795
Pracownia: ul. Cieplа 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 754
NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522315

inwestor:	**Miasto i Gmina Krotoszyn** **ul. Kołłątaja 7; 63-700 Krotoszyn**
projekt:	**Utworzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na krotoszyńskim Błoniu**
projektował: mgr	mgr inż. Stanisław Szymczuk, nr upr. 131/DOŚ/03
sprawdził projektant: mgr	mgr inż. Piotr Mastalerz
sprawdzający: mgr	mgr inż. Jarosław Bialik, upr. nr 2/02/DUW
temat rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY O-O
branża: drogowa	data: wrzesień 2015 · rysował: PB · skala: 1:25 · nr rys: D-2.16.