

2	E	Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem prawym , bez półki; po lewej stronie miejsce na chłodziarkę podblatową, centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwałe spawany	stanowisko do przechowywania jaj czystych i zdezynfekowanych z możliwością umycia jaj i przeprowadzenia dezynfekcji awaryjnej		1	1200	600	850						po lewej stronie nad stołem na wys. ok. 110cm od podłoża - zaplanować gniazdo 230V do podłączenia naswietlacza do jaj itp.
2a		Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z przysnitem wyciąganym na długość 500 mm; wysokość 245mm, mocowanie nastolne, zmienny strumień wody.			1									
3	E	chłodziarka/szafa chłodnicza podblatowa w obudowie ze stali szlachetnej; zewnętrzny wyświetlacz temp.; zamek; poj. użytkowa 130-160l; wymiary zew. 83-85x60x60-62cm; typu LIEBHERR FKvesf 1805 lub FKUv 1660 lub równoważna bez zmiany parametrów; do ustawienia pod stół nierdzewny o wvs. 85cm;		do ustawienia pod stół nr 2	1	600	600	850		230				w miejscu stawienia chłodziarki zaplanować podłączenie do gniazda 230V - pod stołem max. wysokość 70 cm od podłoża (poza obrysem urządzenia);
4	E	Nasświetlacz do jaj nierdzewny na 30 jaj z funkcją sterylizacji noży- 8 szt.		STALGAST, 690552; do ustawienia obok komory na stole nr 2	1	360	530	245	0,1	230				
5	S	Stół z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej - ISTNIEJĄCY, NR EWIDENCYJNY 18320/13 (do przewiezienia z magazynu złobka nr 6)	basen nr 5 - obróbka wstępna warzyw okopowych - mycie i oczekowanie; basen nr 6 - obróbka wstępna warzyw liściastych i owoców (mycie) stanowisko umożliwiająca bezkolizyjną pracę dla 2 osób jednocześnie		1	700	600	850				H=400 woda z+c 1/2"	H =350 mm Fi= 50 mm	bateria nastolna łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką typu EDENOX, EDM-2CB
5a		Bateria nastolna wysokość: 1100 mm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne stal malowana typu EDENOX, EDM-2CB lub równoważna			1									
6	S	Stół z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej - ISTNIEJĄCY, NR EWIDENCYJNY 18313/13 (do przewiezienia z magazynu złobka nr 6)			1	600	600	850				H=400 woda z+c 1/2"	H =350 mm Fi= 50 mm	bateria nastolna łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką typu EDENOX, EDM-2CB
6a		Bateria nastolna wysokość: 1100 mm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne stal malowana typu EDENOX, EDM-2CB lub równoważna			1									
7	E	Stół ze stali nierdzewnej z szafką na drzwi suwane, półka pozioma w szafce, rant tylny	stół odstawczy surowców czystych (gotowych do przewiezienia do kuchni)		1	1000	600	850						centralnie nad stołem na wys. ok. 110cm od podłoża - zaplanować 2 gniazda 230V do podłączenia urządzeń, np. wagi podręcznej
01.09. ZMYWALNIA CATERINGOWA														
1	S	Stół przyścienny z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej AISI-304, rant z tyłu, mebel trwałe spawany,centralnie przy komorze otwór na baterię nastolną; głębokość komory 40cm	stanowisko mycia pojemników transportowych		1	1100	600	850				H=400 woda z+c 1/2"	H =350 mm Fi= 50 mm	bateria nastolna łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką typu EDENOX, EDM-2C
1a		Bateria nastolna ze spryskiwaczem i wylewką; wysokość: 1100 mm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne stal malowana			1									
2	S	Regał ociekowy perforowany ze stali nierdzewnej 5 półek		pod regalem ociekowym kratka ściekowa, lokalizacja centalna ok. 10 cm wgłąb frontowego obrysu mebla	1	1000	600	1800						
3		Regał magazynowy 5-półkowy ze stali nierdzewnej; półki pełne/stale; mebel trwałe spawany	stanowisko przechowywania czystych pojemników transportowych		1	1100	600	1800						
01.08. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE														
1		Regał magazynowy 5-półkowy ze stali nierdzewnej; półki pełne/stale; mebel trwałe spawany;	do przechowywania środków czystości		1	400	400	1800						
2	S	Zlew porządkowy + bateria przysnycowa wykonany ze stali nierdzewnej; montaż zlewu na wysokości max. 50cm od podłoża na ścianie		ZELVO ZN53	1	530	430	220				H=400 woda z+c 1/2"	H =350 mm Fi= 50 mm	zainstal na h=0,5m, bateria ścienna ze słuchawką przysnycową! - możliwość odwieszenia słuchawki na ścianie
3		Wieszak ze stali nierdzewnej, 10 haczyków, 700x23 mm typu CONTACTO, Polaris lub równoważny	do powieszenia mokrych mopów		1	700	23	—						
01.05. KUCHNIA GŁÓWNA														
1	S	Umywalka ścienna, nierdzewna niezabudowana, ze stali z otworem pod baterię nastolną Ø35 mm	stanowisko do mycia i dezynfekcji rąk w kuchni		1	400	400	110				H=500 woda z+c 1/2"	H =500 mm Fi= 50 mm	bateria nastolna z mieszalnikiem
1A		Bateria umywalkowa - łokciowa, jednootworowa, Wężyki przylaczeniowe: 3/8. Wysięg 215 mm			1									
2	S	Stół przyścienny z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej AISI-304, rant z tyłu, mebel trwałe spawany,centralnie przy komorze otwór na baterię nastolną; głębokość komory 40cm	stanowisko mycia i ociekania naczyń kuchennych	NA ETAPIE REALIZACJI - ZA ZGODĄ ZAMAWIAJACEGO, DO ROZWAŻENIA ZAMIANA NA ISTNIEJĄCY W ZŁ. 19 BASEN 2-KOMOROWY Z NR EWIDENCYJNY 41201/25	1	1000	600	850				H=400 woda z+c 1/2"	H =350 mm Fi= 50 mm	bateria nastolna łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką typu EDENOX, EDM-2C
2a		Bateria nastolna ze spryskiwaczem i wylewką; wysokość: 1100 mm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne stal malowana			1									
3	S	Regał ociekowy perforowany ze stali nierdzewnej 4-5 półek		pod regalem ociekowym kratka ściekowa, lokalizacja centalna ok. 10 cm wgłąb frontowego obrysu mebla	1	1000	600	1800						

4	E	Szafa chłodnicza z dynamicznym chłodzeniem, pojemność min. 286 l	szafa chłodnicza - podręczna	Gkvesf-4145	1	600	610	1800	0,16	230			sposób podłączenia zasilania: 230V/II/50 Hz (IP24) (gniazda elektryczne poza obrysem urządzenia na wys. 2 m) Pomiędzy gniazdem a przewodem zasilania urządzenia należy zainstalować wyłącznik termomagnetyczny Klasa klimatyczna: SN-T Poziom szum: 52 dB(A) Czynnik chłodniczy: R 600a Moc znamionowa: 1.5 A / 160 W
5		Stół ze stali nierdzewnej z szafką na drzwi skrzydlowe po prawej i blokiem 3 szuflad po lewej, półka pozioma w szafce, rant tylny	stanowisko obróbki właściwej warzyw i owoców		1	1000	600	850					
5a	E	Szatkownica do warzyw z kompletem 6 tarcz tnących typu ROBOT COUPE, CL30 bistro lub równoważna; cechy: wymiary: długość: 320 mm, szerokość: 304mm, wysokość: 590 mm (+/- 5%); moc całkowita: min. 0,4 kW; napięcie: 230 V; wydajność: min. 200 kg/h; zasilanie: elektryczne; tarcze w komplecie: plastry 2 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x6 mm, tarte ziemniaki, kostka 8x8mm (zestaw 2 tarcz roboczych)		ROBOT COUPE, CL30 bistro do ustawienia na stole nr 5	1	320	304	590	0,40	230			centralnie nad stołem na wys. ok. 110cm od podłoga - zaplanować 2 gniazda 230V do podłączenia urządzeń, np. szatkownicy
6	S	Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem i szafką na drzwi skrzydlowe, centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwale spawany; rant tylny			1	600	600	850			H=400 woda z+c 1/2"	H =350 mm Fi= 50 mm	
6a		Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z prysznicem wyciąganym na długość 500 mm; wysokość 245mm, mocowanie nastolne, zmienny strumień wody.			1								
7		Stół ze stali nierdzewnej z półką, rant tylny			1	600	600	850					
8	E	Sokowirówka z otworem wylotowym przeznaczona do przygotowania świeżych soków owocowych i warzywnych. Przeznaczona do pracy ciągłej w gaastronomii. Obudowa silnika ze stali nierdzewnej. Pojemnik z obracaniem wylotem zapobiegającym kapaniu. Brak dostępu do części tnących (CE). Kosz ze stali nierdzewnej , pojemnik ze stali nierdzewnej. Cechy: 3000 obr./min; moc całkowita 0.7 kW; napięcie 230V.	stanowisko obróbki właściwej mięsa	ROBOT COUPE, J80 ultra do ustawienia na stole nr 7	1	235	535	505	0,70	230			centralnie nad stołem na wys. ok. 110cm od podłoga - zaplanować 2 gniazda 230V do podłączenia urządzeń, np. sokowirówki
9	S	Stół ze stali nierdzewnej ze zlewem prawym i półką z lewej strony;centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwale spawany; rant tylny + rant lewy			1	900	600	850			H=400 woda z+c 1/2"	H =350 mm Fi= 50 mm	bateria nastolna z prysznicem i mieszalnikiem;
9a		Bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z prysznicem wyciąganym na długość 500 mm; wysokość 245mm, mocowanie nastolne, zmienny strumień wody.			1								
10	E	Wilk do mięsa, korpus, lej załadowczy i pojemnik na mieso wykonane ze stali nierdzewnej, kolek dociskowy z polipropylenu, wymiary 370x220x(H)440mm, 230V; 750W + w zestawie 3 sitka o średnicy oczek 2mm-1szt., 3mm-1szt., 4,5mm-1szt.		wilk do mięsa do ustawienia na stole nr 9	1	370	220	440	0,75	230			po lewej stronie stołu na wys. ok. 1m od podłogi (czyli 15-20 cm nas białem stołu) zaplanować podwójne gniazdo na 230V do podłączenia np.. Wilka do mięsa
11	E	Stół ze stali nierdzewnej z szafką na drzwi otwierane, półka pozioma w szafce, rant tylny	stanowisko przygotowania		1	800	600	850					nad stołem na wys. ok. 1m od podłogi, (czyli 15-20 cm nas białem stołu) zaplanować podwójne gniazdo na 230V do podłączenia , np. sokowirówki
12		Mikser planetarny 7,6l do ubijania, mieszania,wybijania ciast/piany itp.	potraw mącznych/kanapek (bez umywalki do surowców, sprzęt myły przy stanowisku nr 9, użytkowo ważniejsza jest przestrzeń blatu roboczego)	ROBOT COUPE RM8 do ustawienia na stole nr 11	1	318	465	405	0,50	230			
13	E,S	Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny,6+1xGN 1/1 z automatycznym systemem mycia wraz z płynami startowymi oraz systemem dozującym (min. 10 l każdy); funkcje minimalne: - automatyczne dostosowanie wilgotności w trybie konwekcyjno-parowym, - natryskowy sposób wytwarzania pary; - funkcja prysznica, - odwilżanie min. na 5 poziomach, - funkcja pieczenia min. na 5 poziomach, - nawilżanie min. na 5 poziomach, - pięć poziomów prędkości wentylatora - regeneracja produktów na najwyższym poziomie jakości. - wyświetlacz cyfrowy z centralnym regulatorem obrotów Podstawa zamknięta z dwóch stron, 14 par przewodnic, ze stali nierdzewnej pasująca do pieca konwekcyjno-parowego zaproponowanego w poz. 11	trzon grzewczy	Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, iniekcyjny 6+1xGN 1/1 CONVOTHERM, Maxx Pro EasyTouch 6.10 ES	1	922	792	786	11,00	400	H= 40 mm G ¾ " Woda z	H= 400	odprowadzenie do kanalizacji, temp.ścieków do 90°C,zasyfonowany; sposób podłączenia zasilania: 32A/400 Zerowanie; *zabezpieczenie elektryczne 35A, 70 cm od ściany, pod urządzeniem z lewej strony *Doprowadzenie wody zimnej – uzdatnionej 2x ¾" na h=10cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h= 10cm, zasyfonowany
13a				CONVOTHERM, 3251504	1								
13b	E	Zmiękczacz automatyczny do wody 230 V z regeneracją objętościową opóźnioną		typ: MIJAR, King-M	1	435	280	535	0,1	230			sposób podłączenia zasilania: 230V/II/50 Hz (IP24); Średnica przyłącza : 3/4 cala Prawidłowo zmiękcza wodę o max. twardości: 25 °dh

14	G,E	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem HIGH-POWER 800x700x850 Bertos G7F4+FE wyposażenie minimalne: • Palniki: 2x 3,5 kW o średnicy 80 mm, 2x 7 kW dwukoronowe o średnicy 110 mm • Piekarnik elektryczny o mocy 7,5 kW • Górna grzałka piekarnika o mocy 3 kW • Dolna grzałka piekarnika o mocy 4,5 kW • Wsad piekarnika: GN 2/1 530x650 mm 4 poziomy • Powierzchnia robocza i panele przednie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 • Palniki z dożywotnią gwarancją, wykonane całkowicie z niklowanego żeliwa, z pojedynczą lub podwójną koroną o dużej mocy, uruchamiane za pomocą pokręteł zaworowego z termoparą oraz lampką kontrolną • Ruszty z żeliwa • Wyjmowane wanny, w celu zachowania maksymalnej higieny i łatwiejszej konserwacji urządzenia • Statyczny piekarnik elektryczny, wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej, 4 poziomy przewodnic dla rusztu i blach piekarnika GN 2/1 • Grill z funkcją salamandra w górnej części oraz termostat umożliwiający dokładną regulację temperatury w zakresie od 50° do 270°C • Lampka kontrolna zasilania oraz lampka kontrolna osiąganej temperatury • Drzwi oraz ich część wewnętrzna odlane ze stali nierdzewnej AISI 304 • Uchwyt drzwi o wysokiej rezystancji, wykonany ze stali AISI 304 o grubości 20/10 • Nogi nastawne • min. 1 ruszt zapobiegający przechylom, dwie tłoczone wanny ze stali nierdzewnej • gaz z sieci		NA ETAPIE REALIZACJI - ZA ZGODĄ ZAMAWIAJĄCEGO, DO ROZZWĄŻENIA ZAMIANA NA ISTNIEJĄCĄ KUCHNIĘ GAZOWĄ W ŻŁ. 19	1	800	700	850	7,50	400	21,0	Dane instalacyjne dla modelu: BERTOS Bertos G7F4+FE podłączenie gazowe: R 1/2 UNI ISO 7/1 kW 21 podłączenie elektryczne:380 - 415 V3N~ kW 7,5 ZAKŁADA SIĘ JEDNOCZESNE KORZYSTANIE MAX. Z 3 PALNIKÓW
15	E	Taboret grzewczy elektryczny 5 kW		LOZAMET, ELT.06/H	1	600	600	680	5,00	400		Dane instalacyjne dla modelu: LOZAMET, ELT.06/H Płyta okrągła: Ø 400 mm - Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 CHZ - Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A - Moc: 5 kW - Płyta żeliwna, szybkogrzejna - 3-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
PARTER												
ROZDZIELNIA - POM. 1.05												
1	S	Umywalka ścienna, nierdzewna niezabudowana, ze stali AISI-304 z otworem pod baterię nastolną Ø35 mm	stanowisko do mycia i dezynfekcji rąk		1	400	400	110				H=500 woda z+c 1/2" H =500 mm Fi= 50 mm bateria nastolna z mieszalnikiem
1A		Bateria umywalkowa - łokciowa, jednoutorowa, Wężyki przyłączeniowe: 3/8, Wysięg 215 mm			1							
2	S	Stół ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem bez półki; centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwale spawany	stanowisko mycia sprzętu pomocniczego - niezbędnego przy porcjowaniu posiłków		1	800	600	850				H=400 woda z+c 1/2" H =350 mm Fi= 50 mm bateria nastolna z prysznicem i mieszalnikiem
2a		Bateria umywalkowa jednoutorowa łokciowa z przysznice wyciąganym na długość 500 mm; wysokość 245mm, mocowanie nastolne, zmienny strumień wody.			1							
2b		półka wisząca (ociekowa) ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); ażurowa, mebel trwale spawany	do zamontowania nad stołem nr 2	1	800	300						
3	E	Stół ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) bez półki z miejscem na chłodziarkę podblatową rant tylny	porcjowanie posiłków (zaplanowano gniazdo do podłączenia podgrzewacza do butelek - użytkownik zakupi podgrzewacz we własnym zakresie)		1	1000	600	850				centralnie nad stołem na wys. ok. 110cm od podłoża - podwójne gniazdo 230V do podłączenia czajnika, blendera, podgrzewacza do butelek itp.
4	E	chłodziarka/szafa chłodnicza podblatowa w obudowie ze stali szlachetnej; zewnętrzny wyświetlacz temp.; zamek; poj. użytkowa 130-160l; wymiary zew. 83-85x60x60-62cm; typu LIEBHERR FKvesf 1805 lub FKUv 1660 lub równoważna bez zmiany parametrów; do ustawienia pod stół nierdzewny o wys. 85cm;	awaryjne przechowywanie posiłków (diety) oraz mleka matki	do ustawienia pod stół nr 3	1	600	600	850		230		w miejscu stawienia chłodziarki zaplanować podłączenie do gniazda 230V - pod stołem max. wysokość 70 cm od podłoża (poza obrysem urządzenia);
5		Stół ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z szafką na drzwi suwane po lewej stronie i blokiem 3 szuflad po prawej, półka pozioma w szafce, rant tylny	porcjowanie posiłków		1	1300	600	850				centralnie nad stołem na wys. ok. 110cm od podłoża - gniazdo 230V do podłączenia czajnika, blendera itp.
6		Szafka wisząca ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); drzwi suwane, uchwyty gładko spawane-gładko wykończone; półka pozioma w szafce; mebel trwale spawany	do zamontowania nad stołem nr 5	1	1000	300	600					
7		Szafa przelotowa dwudzielna ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z drzwiami przesuwными; 4 półki w szafie po 2 w każdej części zamontowane na stałe; mebel trwale spawany	przechowywanie naczyń czystych		1	800	700	1800				otwór w ścianie pod wymiar szafy 80x180cm; po ustawieniu szafy tolerancja na "luki" pomiędzy ścianą a meblem max 1 cm
ZMYWALNIA NACZYŃ - POM. 1.06												
* - stanowisko mycia wózka		stanowisko mycia wózka wyposażone w aparat natryskowy (bateria ze słuchawką prysznicową) + kratka ściekowa - posadzka ze spadkiem 1,5%			1							H=400 woda z+c 1/2" bateria ścienna ze słuchawką prysznicową! - możliwość odwieszenia słuchawki na ścianie
1	S,E	Stół ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) ze zlewem lewym mebel trwale spawany,centralnie przy komorze otwór na baterię nastolną; głębokość komory 30cm; bez półki; mebel trwale spawany; rant z tyłu na całej długości, rant prawy	stanowisko resztkowania i płukania naczyń		1	1200	600	850				pod zlewem do ustawienia: Zmiekacz automatyczny do wody 230 V z regeneracją objętościową opóźnioną
1a		Pojemnik uniwersalny na odpady, szary, 38 l Stalgast, Thor z pokrywą, wysokość:440 mm, średnica: 468 mm - do ustawienia pod stół	do ustawienia pod stół nr 1	1								

W specyfikacji wyposażenia wskazano przykładowe typy mebli i urządzeń. Wykonawca ma obowiązek zakupić, dostarczyć i podłączyć do instalacji S,E,G CAŁE WYPOSAŻENIE WSKAZANE W SPECYFIKACJI WYPOSAŻENIA (wyposażenie wskazane jako istniejące ma przewieźć z miejsca wskazanego przez Inwestora i zamontować w zł. 19). Wykonawca dostarcza wyposażenie dowolnego producenta urządzeń z zachowaniem parametrów wskazanych w tabeli OPZ (wymiały, moc, napięcie, opis minimalnych parametrów). Wszystkie meble mają być:

- wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9),
- trwale spawane (chyba, że w specyfikacji wskazano inaczej-jako mebel skręcany).

Uwaga: stoły/stanowiska robocze, na których zaplanowano postawienie urządzeń wg. wykazu powinny mieć wzmocnione blaty pod spodem!

Ogólny pobór mocy elekt. urządzeń zainstalowanych [kW]	47,11
współczynnik jednoczesności	0,65
Zapotrzebowanie na moc elekt. [kW] bez 10% rezerwy	30,62