

Wymiary:

Wysokość: 83 cm

Długość/szerokość: 164/70 cm

Grubość elementu betonowego w oparciu: 16 cm

Grubość elementu betonowego części spoczynkowej: 18 cm

Waga około: 650 kg



Materiał wykonania ławki:

- piasek płukany 0-2 mm,
- cement Portlandzki 42,5 R,
- grys 1-5 mm/kamyk 3-5 mm,
- stal zbrojeniowa,
- stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo,
- drewno ze świerku skandynawskiego o grubości 3 cm,
- impregnat przeciwwgrzybiczny,
- lakier ochronny.

Montaż:

leżak wolnostojący z możliwością przytwierdzenia:

- na twardym podłożu (kostka, asfalt) za pomocą kotwy lub kołka rozporowego,
- na miękkim podłożu (grunt) należy wykonać fundament betonowy.

Normy:

- PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05 „Beton: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12 ”
- PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnia - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.
- PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów”.