STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 29 b
82-500 KWIDZYN

Nr sprawy: ORIV.272.10.2026
Nr pisma: ORIV.272.10.2026.02

Kwidzyn, dnia 27.05.2026 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (MOT) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Ogrodowa 4 A w Kwidzynie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem – etap II" – wyposażenie pracowni dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (MOT) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Ogrodowa 4 A, projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR), Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; dalej: ustawa pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o poprawę OPZ część 1 - część opisu nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 1:

Część 1 – opis został poprawiony.

Pytanie nr 2:

Część 2 Proszę o informacje czy posiadają państwo projekt rozprowadzenia pneumatyki na 6 stanowisk, lub jakie są wymagania co do układu?

Odpowiedź nr 2:

Część 2 – nie posiadamy projektu rozprowadzenia pneumatyki, wymagania do układu:
Rozprowadzenie pneumatyki na 6 stanowisk:

- główna magistrala od kompresora do podnośników: przewód pneumatyczny giętki o średnicy 1 cala z trójnikami (6 szt.) min. 30 m
- przewody pneumatyczne od trójników do 6 stanowisk ¾ cala, zakończone podwójnym gniazdem na szybko złączkę min. 18 m (6 x 3 m) oraz spustem kondensatu.

Pytanie nr 3:

Pytanie dotyczy zadania nr 1-podnośnik kolumnowy

Czy opis przedmiotu zamówienia jest poprawny ?

Poniższa specyfikacja nie opisuje podnośnika 2-kolumnowego
• wskaźnik ciśnienia oleju.

Konstrukcja stanowiska (rama i mobilność):
• stalowa rama/stojak przystosowany do użytkowania laboratoryjno-warsztatowego.
• elementy antywibracyjne (np. stopki/odboje gumowe).
• mobilność: 4 koła transportowe.
• co najmniej 2 koła wyposażone w blokadę/hamulec.
• osłony bezpieczeństwa w postaci osłon siatkowych/kratowych.

Parametry gabarytowo-masowe (orientacyjne):
• wymiary stanowiska: ok. 140 x 140 x 150 cm.
• masa: nie więcej niż 420 kg.

Proszę o wykreślenie powyższych parametrów lub dokładniej opisać o jakie stanowisko chodzi.

Odpowiedź nr 3:

opis przedmiotu został zmieniony, część parametrów wykreślona

~~• wskaźnik ciśnienia oleju. Konstrukcja stanowiska (rama i mobilność): • stalowa rama/stojak przystosowany do użytkowania laboratoryjno-warsztatowego. • elementy antywibracyjne (np. stopki/odboje gumowe). • mobilność: 4 koła transportowe. • co najmniej 2 koła wyposażone w blokadę/hamulec. • osłony bezpieczeństwa w postaci osłon siatkowych/kratowych. Parametry gabarytowo-masowe (orientacyjne): • wymiary stanowiska: ok. 140 x 140 x 150 cm. • masa: nie więcej niż 420 kg~~

Pytanie nr 4:

Pytanie do zadania nr 2 - Kompresor tłokowy + rozprowadzenie pneumatyki na 6 stanowisk
Czy części do pneumatyki są już kupione przez zamawiającego ? Czy wykonawca musi dokonać zakupu części do pneumatyki ?

Odpowiedź nr 4:

Wykonawca musi dokonać zakupu części do pneumatyki.

Pytanie nr 5:

Pytanie do załącznika 1A: 1. Czy dopuszczają państwo produkty równoważne o zbliżonych parametrach

Odpowiedź nr 5:

Stosownie do regulacji wynikającej z przepisu art. 99 ust. 5 ustawy pzp Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.

Pytanie nr 6:

Pytanie do załącznika 1A: 2. Po czyjej stronie leży przygotowanie miejsca do montażu? Przyłącze elektryczne, przygotowanie fundamentów

Odpowiedź nr 6:

Miejsce do montażu jest przygotowane, zarówno fundament, jak i przyłącze elektryczne.

Pytanie nr 7:

Pytanie do załącznika 1A: 3. Czego dotyczy zapis : Konstrukcja stanowiska (rama i mobilność): • Stalowa rama/stojak przystosowany do użytkowania laboratoryjno-warsztatowego. • Elementy antywibracyjne (np. stopki/odboje gumowe). • Mobilność: 4 koła transportowe. • Co najmniej 2 koła wyposażone w blokadę/hamulec. • Osłony bezpieczeństwa w postaci osłon siatkowych/kratowych. Parametry gabarytowo-masowe (orientacyjne): • Wymiary stanowiska: ok. 140 x 140 x 150 cm. • Masa: nie więcej niż 420 kg.

Odpowiedź nr 7:

Opis wykreślony.

Pytanie nr 8:

Pytanie do załącznika 1C: 1. Czy dopuszczają państwo produkty równoważne o zbliżonych parametrach

Odpowiedź nr 8:

Stosownie do regulacji wynikającej z przepisu art. 99 ust. 5 ustawy pzp Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.

Pytanie nr 9:

Pytanie do załącznika 1C: 2. Brakuje opisu technicznego wyważarki czy przedmiotem zapytania jest tylko montażownica?

Odpowiedź nr 9:

Opis wyważarki z montażownicą:

Wyważarka do kół automatyczna z ekranem do odczytu
- średnica felgi 10" - 24" (256mm~610mm),
- programy wyważania dla felg stalowych i aluminiowych,
- dodatkowe funkcje: Split (rozbicie ciężarka na mniejsze), autokalibracja, optymalizacja, autodiagnostyka i automatyczne pozycjonowanie punktów niewyważenia,
- czytelny interfejs i obsługa w języku polskim,
- czas wyważenia od 5s do 15s

Montażownica do opon kół Automatyczna 2-biegowa 26",ramię Run Flat Wyważarka do kół automatyczna

Dane techniczne montażownicy:
- Zasilanie: 400V/50Hz
- 2 prędkości obrotowe
- Moc silnika: min. 2 kW
- Ciśnienie powietrza: 8-10 bar
- Uchwyt od zewnątrz: 10" – 21"
- Uchwyt od wewnątrz: 12" – 26"
- Max średnica koła: 1100 mm
- Max szerokość koła: 13"
- Poziom hałasu: <75 dB

Charakterystyka urządzenia :
- Automatycznie odchylane ramię
- Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon samochodów osobowych
- Uchwyt 4-szczękowy samocentrujący
- Dodatkowe pedały ułatwiające obsługę
  Optymalne wyposażenie standardowe z akcesoriami do obręczy ze stopów lekkich

Z poważaniem

STAROSTA

Tomasz Frejnagiel

Sporządzili:
Marcin Lewandowski
Justyna Tarka
Rafał Chrzanowski
Tel. 55 646 50 56