ROO.271.11.2026

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie publiczne pn.:

**„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026"**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na dostawy o wartości nieprzekraczającej progów unijnych.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem darmowej Platformy dostępnej pod adresem internetowym:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

**IDENTYFIKATOR PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:**
ocds-148610-ba135547-dc8a-4b2f-b2fd-e2bfaa2fdced

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice

Wójt Gminy Stoszowice
Katarzyna Ruszkowska

Signed by / Podpisano przez:
Katarzyna Ewa Ruszkowska
Date / Data: 2026-11-23 15:14

Stoszowice, listopad 2026 r.

**SPIS TREŚCI:**


1. Postanowienia ogólne. Tryb udzielenia zamówienia.
2. Ochrona danych osobowych.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Podwykonawstwo.
5. Termin wykonania zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
7. Podstawy wykluczenia Wykonawców.
8. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9. Informacja dla Wykonawców polegających na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
10. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
11. Sposób komunikacji.
12. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ.
13. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
15. Wymagania dotyczące wadium.
16. Miejsce oraz termin składania ofert.
17. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert.
18. Termin związania ofertą.
19. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
20. Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.


**ZAŁĄCZNIKI:**


Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego
Opis przedmiotu zamówienia
UMOWA (wzór)

## 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1.1. Gmina Stoszowice; Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice, tel. 74 8164 510; adres poczty elektronicznej: *gmina@stoszowice.pl*, strona internetowa: http://www.stoszowice.pl/; strona internetowa prowadzonego postępowania: *https://ezamowienia.gov.pl/pl/* , zwana dalej „Zamawiającym" zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026".**

1.2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na Platformie https://ezamowienia.gov.pl/pl, zwanej dalej „Platformą", pełniąca funkcje strony internetowej Zamawiającego w zakresie udostępniania publicznych postępowań przetargowych.

1.3. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

1.4. Urząd Gminy w Stoszowicach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.30 do 15.30; środy od 7.30 do 17.00 i w piątki od 7.30 do 14.00.

1.5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp", „ustawą" lub „Pzp".

1.6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

1.7. **Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.**

1.8. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać zgodnie z rozdziałem 11 SWZ.

1.9. **Zamawiający nie przewiduje:**
- zebrania Wykonawców,
- zawarcia umowy ramowej,
- udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp,
- odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub złożenia oferty po sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego,
- możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp,
- wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
- wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

1.10. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

1.11. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.12. **Podział zamówienia na części**: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Zamawiający odstąpił od podziału zamówienia na części z uwagi na charakter oraz przeznaczenie przedmiotu zamówienia, ze względów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych. Rozdrobnienie zamówienia nie zwiększyłoby konkurencyjności ani nie przyniosłoby korzyści finansowych. Przedmiotem zamówienia są standardowe dostawy, które bez trudu realizują firmy kompleksowo zaopatrujące służby. Przeprowadzone szacowanie rynku potwierdziło, że co najmniej czterech wykonawców jest w stanie zrealizować całość dostawy. Oznacza to, że zamówienie jest w pełni dostępne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a zasady uczciwej konkurencji zostają zachowane. Podział zamówienia na mniejsze części wydłużyłby procedurę i wygenerował trudności organizacyjne związane z koordynacją wielu dostawców, odbiorów i rozliczeń. Zwiększyłoby to ryzyko opóźnień, co jest niedopuszczalne ze względu na rygorystyczny termin realizacji i rozliczenia zadania w ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2026.
Powierzenie całości zadania jednemu wykonawcy pozwala uzyskać korzystniejsze warunki handlowe oraz obniżyć koszty transportu i logistyki, co sprzyja oszczędnemu wydatkowaniu środków publicznych. Zamawiany asortyment stanowi funkcjonalną całość przeznaczoną do działań ratowniczych. Jeden dostawca gwarantuje pełną kompatybilność sprzętu oraz jeden punkt kontaktu w zakresie serwisu i gwarancji, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i gotowość operacyjną.

## 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Danych Osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Gmina Stoszowice z siedzibą Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice, telefon kontaktowy 74 8164 510 w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 17.00 i w piątki od 7.30 do 14.00, email: gmina@stoszowice.pl;
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@stoszowice.pl lub listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice;
3) Dane osobowe, zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w celu jego rozstrzygnięcia, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
5) Odbiorcami danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa w związku z koniecznością umożliwienia realizacji zadań Operatora Platformy związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przyjmowanie i obsługa zgłoszeń, komunikacja z Wykonawcą i Zamawiającym, zarządzanie bazą Wykonawców) w ramach funkcjonowania Platformy, zgodnie z regulaminem Platformy;
6) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
7) Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres:
   – 5 lat - dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych,
   – 10 lat - dla zamówień publicznych unijnych,
   licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;
8) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) W odniesieniu do danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) Osoba, której dane dotyczą posiada:
   – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
   – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;
   – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
   – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
11) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
   – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026”**

3.2. Nazwy i kody CPV:
35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

32333200-8 Kamera termowizyjna
43812000-8 Piły
35111000-5 Sprzęt gaśniczy
32236000-6 Radiotelefony
18221000-4 Odzież nieprzemakalna
31120000-3 Generatory
31430000-9 Akumulatory
31521330-6 Przenośne lampy elektryczne na akumulatory
31521320-3 Latarki
33182100-0 Defibrylatory
44423400-5 Znaki i podobne elementy
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
33192160-1 Nosze
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
35811100-3 Mundury strażackie
39721300-5 Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne
39715240-1 Elektryczna aparatura do podgrzewania powietrza

3.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3.5. Zamawiający **nie przewiduje** zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

## *4.* PODWYKONAWSTWO.

4.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części Zamówienia.
4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
4.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) podwykonawców.
4.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
4.6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych postanowieniach do umowy (jeśli dotyczy).

## 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: **do 21.12.2026 r.**
**Mając na uwadze art. 436 pkt 1 ustaw Pzp Zamawiający informuje, iż wskazanie końcowej daty wykonania umowy wynika z faktu, że przedmiotowe zadanie musi być wykonane, odebrane i rozliczone do 30 grudnia 2026 r. na podstawie wytycznych instytucji dotującej. W ocenie Zamawiającego zastosowanie w tym przypadku daty dziennej stanowi wyjątek i jest uzasadnione obiektywną przyczyną, jaką jest konieczność dokonania rozliczeń. Termin wykonania zamówienia determinowany jest datami bezpośrednio wskazanymi przez instytucje dotującą.**

## 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ oraz spełniają określonego przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. **Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**
**Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunku udziału w postępowaniu dotyczące:**
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – **nie dotyczy**
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – **nie dotyczy**
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej **– nie dotyczy**
6.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – **nie dotyczy**

## 7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

7.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp oraz z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub określonych w pkt 7.2. SWZ, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnia łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

7.6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

## 8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że Wykonawca:
   a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;
   b) spełnia warunki udziału w postępowaniu;
   w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe i winno być złożone zgodnie ze wzorem wg załącznika do SWZ.

8.3. **Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych**:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

**a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według załącznika do SWZ,

**b) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

**c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków aktualnych na dzień ich złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zmawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

8.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.3. ppkt 1 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

8.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 8.5.

8.7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie nr referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

8.8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

## 9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZDOLNOŚCIACH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY.

Nie dotyczy

## 10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

10.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy,

b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 11. SPOSÓB KOMUNIKACJI.

11.1. **W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem:** *https://ezamowienia.gov.pl/pl*

11.2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,* udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy e-Zamówienia dostępne są na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin

11.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia **ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci**

**elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym** (za pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego).

11.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinien zarejestrować się na Platformie e-Zamówienia. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatne. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamówienia ma dostęp do złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

11.5. Rejestracja na Platformie jest równoznaczna z akceptacją przez Wykonawcę „Regulaminu korzystania z platformy e-Zamówienia" udostępnionego na stronie *https://ezamowienia.gov.pl/pl//regulamin/*

11.6. Wykonawcy winni zapoznać się z regulaminem Platformy e-Zamówienia, znajdującym się na stronie *https://ezamowienia.gov.pl/pl* oraz instrukcjami dla Wykonawców znajdujących się na stronie *https://ezamowienia.gov.pl/pl*

11.7. **Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje (nie dotyczy składnia ofert) przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być przekazywane za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem** *https://ezamowienia.gov.pl/pl*

11.8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Ewelina Szczepańczyk Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich tel. 74 8164 511.

## 12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ.

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

12.3. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem Platformy *https://ezamowienia.gov.pl/pl.* Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej.

12.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający opublikuje na Platformie *https://ezamowienia.gov.pl/pl* bez ujawniania źródła zapytania.

12.5. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 12.2., przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

12.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 12.2.

12.7. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 12.2., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

12.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie.

12.9. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie oferty.

12.10. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 271 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12.11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

## 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

13.3. **Ofertę sporządza się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ**.
**WRAZ Z OFERTĄ Wykonawca jest zobowiązany złożyć:**

1) OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) OŚWIADCZENIE PODMIOTÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, o którym mowa w pkt 10.4. SWZ (jeżeli dotyczy).
3) DOKUMENTY, Z KTÓRYCH WYNIKA PRAWO DO PODPISANIA OFERTY, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13.4. Wykaz rozwiązań równoważnych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że ofertowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.

13.5. **Ofertę i oświadczenie sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,** zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W taki wypadku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy pełnomocnictwo sporządzone jest jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej przez mocodawcę lub notariusza.

13.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

13.7. **Złożenie oferty.**

13.7.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz podpisać podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym (za pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego). Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: ***https://ezamowienia.gov.pl/pl*** w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

13.7.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu lub SWZ dokumenty **w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

13.7.3. Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. awaria Platformy, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

13.7.4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: przekazywany przez Wykonawcę plik zawierający ofertę jest zaszyfrowany przez Platformę bez możliwości jego otwarcia przez Zamawiającego przed upływem terminu otwarcia ofert.

13.7.5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania jej na platformie e-Zamówienia.

13.7.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych m.in.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt, .xls,.xlsx, .zip, .rar.

13.7.7. Zamawiający zaleca:
- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF,
- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES,
- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Plik z podpisem należy przesłać łącznie z dokumentem podpisywanym.

13.7.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, jednak należy to zrobić przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

13.7.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

13.7.10. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

13.8. **Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: *https://ezamowienia.gov.pl/pl*.**

13.9. **Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp**.

13.9.1. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że:
- informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,

- informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość gospodarczą,
- Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną.

Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.

13.9.2. Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na Platformie **w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera informacje niejawne”**.

13.9.3. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

13.9.4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.9.5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.

## 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14.1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, stanowiącą sumę wartości brutto poszczególnych elementów asortymentu obliczonych zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym.

14.2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy zgodnie z SWZ wraz z jej załącznikami. Cena oferty obejmuje także wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty. Wykonawca skalkuluje również wszystkie potencjalne rodzaje ryzyka ekonomicznego, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia a wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

14.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

14.4. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.

14.5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych, w szczególności w zakresie:

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę* lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14.5.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.8., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.8.

14.5.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

14.5.3. Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

14.6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług*, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

14.7. **Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.**

14.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.

14.9. Ceny w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## 16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

16.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: *https://ezamowienia.gov.pl/pl* do dnia **02.12.2026 r. do godz. 10:00.**

16.2. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty jest możliwe, jednak taka oferta, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
*UWAGA! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.*

## 17. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.

17.1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2026 r. o godzinie 10.30.**

17.2. Otwarcie następuję za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

17.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na Platformie informację o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

17.5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania z tym, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp.

## 18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

18.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do **dnia 31.01.2027 r.**

18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 18.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 18.1., wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

18.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 18.1. następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## 19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

19.1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium najniżej ceny.

19.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

19.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najtańszą ceną.

19.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

## 20. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 20.1. ppkt 1 SWZ, na Platformie.

20.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 20.1. SWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 20.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

20.6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

20.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

## 21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

22.1. Istotne postanowienia do umów zawierają wzory umów stanowiące załączniki do SWZ.

22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy, o którym mowa w pkt 22.1.

22.3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

## 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

23.1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

23.2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

23.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.5. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

23.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

23.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zorganizowanym przez Gminę Stoszowice., na zadanie pn.: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026”**

**1. DANE WYKONAWCY[1]**

| | |
|---|---|
| Firma (nazwa) / Imię i nazwisko | |
| NIP | |
| REGON | |
| **Adres** | |
| ulica | |
| nr domu | |
| kod | |
| miejscowość | |
| powiat | |
| województwo | |
| **Adres do korespondencji** | |
| ulica | |
| nr domu | |
| kod | |
| miejscowość | |
| powiat | |
| województwo | |
| tel. | |
| fax | |
| e-mail | |

**Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym**

| | |
|---|---|
| Imię i nazwisko | |
| tel. | |
| fax | |
| e-mail | |

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycję 1 „Wykonawca” zawierającej dane Wykonawcy użyć w zależności od potrzeb oznaczając cyfrą 1.1 i 1.2 np. 1.1 Lider: …, 1.1 Partner: … itd.

Gmina Stoszowice

**2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ:**

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł (3x4) | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Okres gwarancji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | **Kamera termowizyjna przeznaczona do działań ratowniczych** | | 1 | | | | |
| 2. | **Pilarka spalinowa 6 KM** | | 2 | | | | |
| 3. | **Prądownica** | | 2 | | | | |
| 4. | **Radiotelefon nasobny cyfrowo-analogowy** | | 5 | | | | |
| 5. | **Wodery/spodniobuty** | | 15 | | | | |
| 6. | **Kurtka wodochronna** | | 15 | | | | |
| 7. | **Przenośny generator prądu** | | 1 | | | | |
| 8. | **Akumulator kompatybilny z przenośnym generatorem prądu** | | 1 | | | | |
| 9. | **Zestawy do gaszenia pożarów lasów i terenów trudno dostępnych** | | | | | | |
| | Zestaw nr 1 | | 2 | | | | |
| | Zestaw nr 2 | | 2 | | | | |
| 10. | **Akumulatorowa latarka kątowa dla OSP ATEX** | | 5 | | | | |
| 11. | **Latarka minimum 500 lm** | | 30 | | | | |
| 12. | **Latarka czołowa minimum 600 lm** | | 30 | | | | |
| 13. | **AED wraz z zewnętrznymi kapsułami GSM oraz tablicami informacyjnymi** | | | | | | |
| | AED | | 8 | | | | |
| | Kapsuły GSM | | 7 | | | | |
| | Tablice informacyjne | | 8 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | **Kompaktowy maszt oświetleniowy** | | 1 | | | | |
| 15. | **Nosze podbierakowe** | | 4 | | | | |
| 16. | **Ssak elektryczny do torby PSP R1** | | 4 | | | | |
| 17. | **Dwuczęściowa odzież specjalistyczna (kurtka+spodnie)** | | 10 | | | | |
| 18. | **Spodnie specjalistyczne** | | 10 | | | | |
| 19. | **Nagrzewnica gazowa** | | 5 | | | | |
| 20. | **Nagrzewnica olejowa** | | 6 | | | | |
| 21. | **Nagrzewnica elektryczna** | | 6 | | | | |
| | | | | | SUMA | | |

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta | Marka oferowanego towaru | Typ/model oferowanego towaru |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Kamera termowizyjna przeznaczona do działań ratowniczych** | | | |
| **2.** | **Pilarka spalinowa 6 KM** | | | |
| **3.** | **Prądownica** | | | |
| **4.** | **Radiotelefon nasobny cyfrowo-analogowy** | | | |
| **5.** | **Wodery/spodniobuty** | | | |
| **6.** | **Kurtka wodochronna** | | | |
| **7.** | **Przenośny generator prądu** | | | |
| **8.** | **Akumulator kompatybilny z przenośnym generatorem prądu** | | | |
| **9.** | **Zestawy do gaszenia pożarów lasów i terenów trudno dostępnych** | | | |
| | Zestaw nr 1 | | | |
| | Zestaw nr 2 | | | |
| **10.** | **Akumulatorowa latarka kątowa dla OSP ATEX** | | | |
| **11.** | **Latarka minimum 500 lm** | | | |
| **12.** | **Latarka czołowa minimum 600 lm** | | | |
| **13.** | **AED wraz z zewnętrznymi kapsułami GSM oraz tablicami informacyjnymi** | | | |
| | AED | | | |
| | Kapsuły GSM | | | |
| | Tablice informacyjne | | | |
| **14.** | **Kompaktowy maszt oświetleniowy** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **15.** | **Nosze podbierakowe** | | | |
| **16.** | **Ssak elektryczny do torby PSP R1** | | | |
| **17.** | **Dwuczęściowa odzież specjalistyczna (kurtka+spodnie)** | | | |
| **18.** | **Spodnie specjalistyczne** | | | |
| **19.** | **Nagrzewnica gazowa** | | | |
| **20.** | **Nagrzewnica olejowa** | | | |
| **21.** | **Nagrzewnica elektryczna** | | | |

3. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, istotnymi postanowieniami do umowy oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[2] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[3].
5. **INFORMUJEMY**, że[4]:
   - wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.
   - wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ……*.

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……. zł netto*.

6. **OŚWIADCZAMY**, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach …….
7. **INFORMUJEMY, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Wykonawca jest:**

- mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą /osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej/ inne.

8. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

* niepotrzebne skreślić

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[3] W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

[4] dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
- *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
- *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE[5] o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Nazwa zadania: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026”.**

Nazwa i adres Wykonawcy:
.....

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3) Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….. ustawy Pzp[6]. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …… .
4) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
5) Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe, tj.: …… Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych dostępnych pod adresem: …….. .
6) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[5] w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia
[6] podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i/lub 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp

Załącznik nr 3

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP**

Nazwa zadania: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026".**

**JA NIŻEJ PODPISANY**

.....

*(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

działając w imieniu i na rzecz

.....

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

**OŚWIADCZAM**, że następujące roboty/usługi/dostawy* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCA (nazwa): ....., wykona: .....**

WYKONAWCA (nazwa): ....., wykona: .....**

**niepotrzebne skreślić*

***należy dostosować do ilości Wykonawców w Konsorcjum*

Załącznik nr 4

**OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP**
**O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Nazwa zadania: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026".**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego oświadczam, że:

1. Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

2. Wykonawca, którego reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, **co wskazany poniżej Wykonawca, którego oferta została złożona w niniejszym podstępowaniu*:**

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres siedziby |
|---|---|---|
| 1. | | |

Jednocześnie w załączeniu przekazuję następujące dokumenty dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć):
……
……
potwierdzające, że oferta została przygotowana niezależnie od tego Wykonawcy*.

Uwagi:
- Należy wykreślić pkt 1) albo pkt 2).
- W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej (punkt 2) może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że oferta została przygotowana niezależnie od Wykonawcy.
- Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 5

**OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

Nazwa zadania: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026".**

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

OŚWIADCZAM, że informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

są nadal aktualne.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026**

1. **Kamera termowizyjna przeznaczona do działań ratowniczych** wraz z niezbędnym wyposażeniem, przeznaczonej do rozpoznania pożarowego w warunkach zadymienia, lokalizowania osób poszkodowanych podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych, identyfikacji źródeł ognia oraz ukrytych zarzewi pożaru, oceny rozkładu temperatur podczas działań gaśniczych, wykrywania miejsc przegrzanych oraz zagrożeń termicznych, prowadzenia działań w warunkach ograniczonej widoczności lub całkowitej ciemności

| **Minimalne parametry techniczne kamery termowizyjnej** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Detektor – niechłodzony mikroblometr |
| | 2. | Zakres spektralny 7,5–13 µm |
| | 3. | Rozdzielczość detektora IR minimum 160 × 120 pikseli |
| | 4. | Częstotliwość odświeżania obrazu minimum 9 Hz; |
| | 5. | Czułość termiczna (NETD) ≤ 100 mK przy 30°C |
| | 6. | Pole widzenia minimum 47° × 31°; |
| | 7. | Zakres pomiarowy temperatur: co najmniej od −20°C do +500°C; |
| | 8. | Dokładność pomiaru: ±4°C lub ±4% wartości odczytu; |
| | 9. | Automatyczne wyróżnianie obszarów wysokiej temperatury – wymagane; |
| | 10. | Wyświetlacz kolorowy LCD; |
| | 11. | Przekątna wyświetlacza minimum 3 cale; |
| | 12. | Rozdzielczość wyświetlacza minimum 320 × 240 pikseli; |
| | 13. | Wbudowana kamera cyfrowa wymagana; |
| | 14. | Rozdzielczość kamery cyfrowej minimum 640 × 480 pikseli; |
| | 15. | Technologia poprawy czytelności obrazu termowizyjnego poprzez nakładanie konturów obiektów na obraz termowizyjny – wymagana; |
| | 16. | Liczba dostępnych trybów obrazowania minimum 5; |
| | **Zasilanie** | |
| | 17. | Bateria Li-ion; |
| | 18. | Czas pracy na baterii min. 4 godziny; |
| | 19. | Czas ładowania maksymalnie 3 godziny do 90% pojemności; |
| | 20. | Sygnalizacja poziomu naładowania wymagana; |
| | **Wymiary** | |
| | 21. | Waga kamery z baterią – maksymalnie 0,8 kg; |
| | 22. | Obsługa w rękawicach strażackich – wymagana; |
| | 23. | Konstrukcja umożliwiająca mocowanie do wyposażenia osobistego ratownika – wymagana; |
| | 24. | Czas uruchamiania urządzenia – maksymalnie 30 s; |
| | **Funkcjonalność - kamera musi umożliwiać:** | |
| | 25. | Pracę w trybie taktycznym dla strażaków, |
| | 26. | Wykrywanie punktów o najwyższej temperaturze, |
| | 27. | Prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych, |
| | 28. | Analizę termiczną obiektów budowlanych, |
| | 29. | Współpracę z komputerem PC oraz komputerami Mac, |
| | 30. | Aktualizację oprogramowania za pośrednictwem interfejsu USB. |
| | **Odporność środowiskowa** | |
| | 31. | Stopień ochrony – minimum IP67; |
| | 32. | Odporność na upadek – minimum 2 m na powierzchnię betonową; |
| | **Normy i wymagania jakościowe - urządzenie musi** | |
| | 33. | Spełniać wymagania normy NFPA 1801 lub równoważnej dotyczącej kamer termowizyjnych dla służb ratowniczych, |
| | 34. | Posiadać deklarację zgodności CE, |
| | 35. | Być przystosowane do użytkowania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, |
| | 36. | Pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej. |

| | | |
|---|---|---|
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| | 2. | Uruchomienie w obecności przedstawiciela zamawiającego |
| | 3. | Szkolenie z obsługi i konserwacji dla minimum 5 osób |
| | 4. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |

**2**. Fabrycznie nowe 2 (dwie) **pilarki spalinowe 6 KM** - wraz z niezbędnym wyposażeniem, przeznaczonych do działań ratowniczych

| **Minimalne parametry techniczne pilarek spalinowych:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Pojemność skokowa – 72 cm3 |
| | 2. | Moc silnika nie mniejsza niż 5 KM (3,90 kW); |
| | 3. | Długość prowadnicy – 50 cm; |
| | 4. | Podziałka piły łańcuchowej – 3/8”; |
| | 5. | Grubość ogniwa prowadzącego łańcucha (szerokość rowka) – 1,60 mm; |
| | 6. | Ciężar urządzenia (z prowadnicą i piłą łańcuchową) bez paliwa nie może przekraczać 8,20 kg; |
| | 7. | Pilarka powinna być wyposażona w system filtracji o wydłużonej żywotności (np. filtr HD2); |
| | 8. | System smarowania z regulowaną pompą olejową; |
| | 9. | System rozruchu z amortyzacją drgań oraz zaworem dekompresyjnym; |
| | 10. | Wymagany jest elektroniczny system sterowania silnikiem; |
| | 11. | Beznarzędziowy korek zbiornika paliwa; |
| | 12. | Poziom hałasu nie powinien przekraczać 118 dB(A); |
| | 13. | Poziom drgań po stronie lewej nie powinien przekraczać 3,3 m/s²; |
| | 14. | Poziom drgań po stronie prawej nie powinien przekraczać 2,7 m/s²; |
| | **Wyposażenie obowiązkowe** | |
| | 15. | Wymagana jest gwarancja producenta na okres minimum 24 miesięcy; |
| | 16. | Urządzenie powinno być kompatybilne z wyposażeniem stosowanym w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 1. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| | 2. | Uruchomienie w obecności przedstawiciela zamawiającego |
| | 3. | Szkolenie z obsługi i konserwacji dla minimum 5 osób |
| | 4. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |

**3**. Fabrycznie nowe 2 (dwie) **prądownice** dostosowanych do gaszenia pożarów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przeznaczonych do działań ratowniczych.

| **Minimalne parametry techniczne prądownic:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Prądownica musi być testowana według EN 15182-2:2007; |
| | 2. | Prądownica musi być wyposażona w pierścień regulacji wydajności obsługiwany manualnie; |
| | 3. | Powinna istnieć możliwość wyboru pomiędzy czterema różnymi ustawieniami, od minimalnego przepływu 130 l/min do maksymalnego 400 l/min; |
| | 4. | Prądownica powinna umożliwiać płynną (bezstopniową) zmianę między prądem zwartym a parasolem ochronnym; |
| | 5. | Na pyszczku prądownicy powinna znajdować się obrotowa koronka z ząbkami wykonana ze stali nierdzewnej i zapewniająca najlepsze rozbicie kropel; |
| | 6. | Prądownica powinna być wyposażona w specjalnie profilowany chwyt pistoletowy w celu zapewnienia najlepszej kontroli nad prądownicą również w przypadku używania rękawic pożarniczych; |
| | 7. | Dźwignia zaworu wykonana z włókien szklanych wzmocnionych stopem metali lekkich po obu stronach; ergonomiczna, zapewniająca możliwość obsługi również w rękawicach pożarniczych; |
| | 8. | Pierścień regulacji kształtu strumienia wody musi być wyposażony we wskaźnik umożliwiający rozpoznanie ustawienia również w trakcie obsługi prądownicy w rękawicach pożarniczych; |
| | 9. | Ustawienie kąta 45° dla prądu rozproszonego powinno być wskazywane przez wskaźnik ustawiony na godzinie 12 i powinno być łatwo wykrywalne podczas użytkowania prądownicy w rękawicach pożarniczych; |

| | | |
|---|---|---|
| | 10. | Zmiana prądu zwartego na parasol ochronny powinna być możliwa za pomocą jednego ruchu i obrotu pyszczka prądownicy o nie więcej niż 100°; |
| | 11. | Obrotowe połączenie nasady prądownicy z korpusem prądownicy powinno być łożyskowane; |
| | 12. | Prądownica powinna być wyposażona w złącze przegubowe umożliwiające ruchy obrotowe i skrętne do 45 stopni w każdym kierunku; |
| | 13. | Złącze przegubowe powinno być wykonane z lekkiego stopu w pełni odpornego na korozję; |
| | 14. | Maksymalna masa prądownicy bez łącznika, z gwintem męskim 2” BSP, wynosi 2 kg. |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 15. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| | 16. | Uruchomienie w obecności przedstawiciela zamawiającego |
| | 17. | Szkolenie z obsługi i konserwacji dla minimum 5 osób |
| | 18. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |

**4.** Pięć (5) **radiotelefonów nasobnych cyfrowo-analogowych** – fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych, profesjonalnych radiotelefonów noszonych (ręcznych) pracujących w systemie cyfrowym oraz analogowym, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach operacyjnych, wraz z kompletem akcesoriów.

| **Minimalne parametry techniczne radiotelefonów nasobnych cyfrowo-analogowych:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Zakres częstotliwości VHF (136-174 MHz), |
| | 2. | Moc wyjściowa, regulowana 5 W, |
| | 3. | Standardy pracy: analogowy i cyfrowy (DMR Tier II), |
| | 4. | Wyświetlacz: kolorowy, wysokokontrastowy, czytelny w pełnym słońcu, |
| | 5. | Normy odporności: IP68 (pełna odporność na kurz i zanurzenie w wodzie); urządzenie spełnia normy MIL-STD-810 lub równoważne; |
| | 6. | System głośnomówiący – z redukcją szumów AI i zaawansowaną technologią audio; |
| | 7. | Akumulator: litowo-jonowy o pojemności min. 2200 mAh – zapewniający min. 12 godz. pracy w trybie cyfrowym, |
| | 8. | Zabezpieczenia: możliwość szyfrowania rozmów (AES256), prywatne połączenia, alarm man down, |
| | 9. | Certyfikaty: CE, RoHS, RED, deklaracja zgodności z ETSI EN 300 113, EN 300 086, EN 301 489; |
| | 10. | Dodatkowe funkcje: Bluetooth 5.2, GNSS (GPS/GLONASS/Galileo), Wi-Fi 2,4/5 GHz, możliwość zdalnego zarządzania; |
| | 11. | Akcesoria audio: radiotelefon musi być dostarczony wraz z zewnętrznym mikrofonogłośnikiem typu Remote Speaker Microphone (RSM), kompatybilnym z modelem, zapewniającym wysoką jakość dźwięku, odporność na warunki zewnętrzne oraz wygodę użytkowania w terenie. |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 12. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| | 13. | Uruchomienie w obecności przedstawiciela zamawiającego |
| | 14. | Szkolenie z obsługi i konserwacji dla minimum 5 osób |
| | 15. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |

**5.** Zamówienie obejmuje dostawę 15 (piętnastu) sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych **woderów/spodniobutów ochronnych**, przeznaczonych do pracy w środowisku wilgotnym i błotnistym, narażonym na kontakt z wodą, substancjami chemicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt musi być zgodny z obowiązującymi normami EN ISO 13688, EN 343 oraz EN ISO 20345 – S5 SR.

| **Minimalne parametry techniczne woderów/spodniobutów ochronnych:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Materiał: wodery/spodniobuty muszą być wykonane z materiału PLAVITEX HEAVY DUTY – tkaniny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekanej PVC, charakteryzującej się: |
| | | - zwiększoną odpornością na rozdzieranie, |
| | | - wodoszczelnością szwów, |
| | | - odpornością na zginanie w temperaturach do –50°C, |
| | | - wysoką trwałością w warunkach atmosferycznych. |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. | Produkt musi być wykonany techniką obustronnego zgrzewania, co zapewnia zwiększoną wytrzymałość szwów. Kalosze muszą być wgrzane na stałe, wykonane z wysokiej jakości materiału, wyposażone w: |
| | | - wkładkę antyprzebiciową chroniącą podeszwę, |
| | | - wzmocniony nosek zabezpieczający palce stóp |
| | **Wymagania dodatkowe** | |
| | 3. | Dodatkowe wzmocnienia na kolanach oraz wewnętrzna kieszeń na dokumenty są wymagane. Wodery/Spodniobuty muszą posiadać możliwość regulacji obwodu na wysokości klatki piersiowej. |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 4. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**6**. **Płaszcze/kurtki ochronne wodochronne** o podwyższonej widzialności, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Zamówienie obejmuje dostawę 15 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych kurtek ochronnych, przeznaczonych do pracy w warunkach ograniczonej widzialności, deszczu oraz silnego wiatru. Każda kurtka musi być zgodna z normami EN ISO 20471 oraz EN 343, co powinno być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami wydanymi przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

| **Minimalne parametry techniczne płaszczy/kurtek ochronnych wodochronnych:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Kurtka musi być wykonana z materiału PLAVITEX FLUO – tkaniny na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekanej PVC, charakteryzującej się: |
| | | - zwiększoną widzialnością (kolor fluorescencyjny: żółty lub pomarańczowy), |
| | | - odpornością na rozdzieranie, |
| | | - wodoszczelnością szwów, |
| | | - odpornością na zginanie w temperaturach do −50°C. |
| | 2. | Konstrukcja kurtki musi uwzględniać technikę obustronnego zgrzewania, zapewniającą wysoką wytrzymałość szwów. Elementy odblaskowe (taśmy poziome i pionowe) muszą być rozmieszczone w sposób zapewniający widoczność użytkownika z każdej strony: |
| | **Funkcjonalność i wyposażenie** | |
| | 3. | Regulowany kaptur; |
| | 4. | Zapięcie na napy; |
| | 5. | Dwie przednie kieszenie z patkami; |
| | 6. | Wysoka klasa widzialności (min. klasa 3). |
| | **Wymagania dodatkowe** | |
| | 7. | Dodatkowe wzmocnienia na kolanach oraz wewnętrzna kieszeń na dokumenty są wymagane. Wodery/Spodniobuty muszą posiadać możliwość regulacji obwodu na wysokości klatki piersiowej. |
| | 8. | Produkt musi być zgodny z normami EN ISO 20471 oraz EN 343; |
| | 9. | Gwarancja producenta: min. 12 miesięcy; |
| | 10. | Produkt musi być kompatybilny z odzieżą ochronną stosowaną w jednostkach ratowniczych i technicznych. |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 11. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**7**. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, przenośnego **generatora prądu**, przeznaczonego do działań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, zgodnie z poniższym zakresem:

| **Minimalne parametry techniczne generatora prądu** | | |
|---|---|---|
| **1** | **Moc wyjściowa** | |
| | 1. | Moc szczytowa: 3600 W |
| | 2. | Moc ciągła: 1800 W |
| | **Zasilanie:** | |
| | 3. | Akumulatorowe, kompatybilne z systemem modułowym, |
| | 4. | Możliwość pracy na jednym lub dwóch akumulatorach, |

| | | |
|---|---|---|
| | 5. | Wbudowana ładowarka AC do ładowania akumulatorów |
| | **Funkcjonalność** | |
| | 6. | Zasilanie narzędzi o poborze do 16 A oraz wrażliwej elektroniki, |
| | 7. | Brak emisji spalin – możliwość pracy w przestrzeniach zamkniętych, |
| | 8. | Cicha praca, brak wibracji i zagrożeń związanych z paliwem, |
| | 9. | Eliminacja kosztów benzyny i konserwacji; |
| | 10. | Solidna konstrukcja klatki bezpieczeństwa – odporność na warunki pracy w terenie, |
| | 11. | System śledzenia i zarządzania narzędziami z funkcją zdalnego blokowania, |
| | **Warunki eksploatacji** | |
| | 12. | Generator nie powinien być używany w niekorzystnych warunkach atmosferycznych |
| | **Zakres dostawy** | |
| | 13. | Generator akumulatorowy przenośny, |
| | 14. | Wbudowana ładowarka AC, |
| | 15. | Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim; |
| | 16. | Certyfikaty zgodności i deklaracja CE. |
| | **Wymagania jakościowe i gwarancyjne:** | |
| | 17. | Produkt fabrycznie nowy, nieużywany; |
| | 18. | Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące; |
| | 19. | Dostawa wraz z pełną dokumentacją techniczną i kartą gwarancyjną. |

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Warunki dostawy** | |
| | 5. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| | 6. | Uruchomienie w obecności przedstawiciela zamawiającego |
| | 7. | Szkolenie z obsługi i konserwacji dla minimum 2 osób |
| | 8. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |

**8.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa **akumulatora o pojemności 6,0 Ah, kompatybilnego z przenośnym generatorem prądu** opisanym w punkcie 7 opisu przedmiotu zamówienia

| **Minimalne parametry techniczne generatora prądu** | | |
|---|---|---|
| **1.** | **1.** | Pojemność akumulatora: 6,0 Ah; |
| | **2.** | Technologia: litowo-jonowa; |
| | **3.** | Czas ładowania: 90 minut; |
| | **4.** | Masa: 4,8 kg; |
| | **5.** | Zakres temperatur pracy: do −28°C; |
| | **6.** | Konstrukcja odporna na upadki, wibracje, wodę oraz skrajne temperatury; |
| | **7.** | System zarządzania energią: zaawansowany elektroniczny system komunikujący się z narzędziem w celu zapewnienia pełnej mocy i maksymalnej wytrzymałości; |
| | **8.** | Zasilanie akumulatorowe umożliwiające pracę w ograniczonych przestrzeniach, pomieszczeniach zamkniętych oraz w wykopach; |
| | **9.** | Funkcje dodatkowe: |
| | | a) Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi za pomocą systemu opartego na chmurze kompatybilny z systemem w przenośnym generatorze; |
| | | b) Możliwość zdalnego blokowania narzędzia. |
| | **Warunki jakościowe:** | |
| | **10.** | Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad i nieużywany; |
| | **11.** | Oryginalne opakowanie producenta; |
| | **12.** | Gwarancja producenta. |
| | **13.** | Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad i nieużywany; |
| | **Dokumentacja i certyfikaty:** | |
| | **14.** | Karta katalogowa producenta; |
| | **15.** | Deklaracja zgodności CE; |
| | **16.** | Instrukcja obsługi w języku polskim. |
| **2** | **Warunki dostawy** | |
| | 9. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**9. Zestawy do gaszenia pożarów lasów i terenów trudno dostępnych -** przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, kompletnych i gotowych do użycia zestawów przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów, ściółki leśnej, nieużytków, terenów trawiastych oraz innych obszarów trudno dostępnych dla pojazdów pożarniczych. Zamówienie obejmuje dostawę: Zestaw nr 1 – 2 szt., Zestaw nr 2 – 2 szt.

| **Minimalne parametry techniczne gaszenia pożarów lasów i terenów trudno dostępnych:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Zestaw nr 1** | |
| | W skład zestawu musi wchodzić lekka przenośna pompa pożarnicza – 2 sztuki. Pompa przeznaczona do prowadzenia działań gaśniczych na terenach leśnych oraz trudno dostępnych. Urządzenie musi być lekkie, mobilne i umożliwiać transport przez jednego ratownika, o poniższych wymaganiach: | |
| | 1. | ednostopniowa pompa odśrodkowa, |
| | 2. | napęd spalinowy, |
| | 3. | czterosuwowy silnik benzynowy Honda GXH50 lub równoważny, |
| | 4. | Zapewnia wydajność do 6,9 bar |
| | 5. | maksymalny przepływ do 260 l/min; |
| | 6. | możliwość pracy z liniami gaśniczymi W25 oraz W52, |
| | 7. | możliwość wykorzystania do pompowania, przepompowywania i przetłaczania wody, |
| | 8. | masa urządzenia nie większa niż 9,5 kg, |
| | 9. | korpus wykonany z aluminium odpornego na korozję, |
| | 10. | elementy robocze wykonane ze stali nierdzewnej, |
| | 11. | wyposażona w ręczną pompkę zasysającą, |
| | 12. | wyposażona w system tłumienia drgań, |
| | 13. | wyposażona w ergonomiczny uchwyt transportowy, |
| | 14. | Wykonana z antykorozyjnego, hartowanego aluminium; |
| | 15. | Osie na wale korbowym silnika wykonane ze stali nierdzewnej; |
| | 16. | Wysokiej jakości uszczelnienia mechaniczne i turbiny aluminiowe. |
| | **Zestaw nr 2**<br>Zestaw wyposażenia współpracującego z pompą pożarniczą – 2 komplety.<br>Każdy komplet musi zawierać: | |
| | **Smok ssawny – 2 sztuki** | |
| | 17. | wyposażony w zawór zwrotny, |
| | 18. | wyposażony w kosz filtracyjny, |
| | 19. | przeznaczony do poboru wody z naturalnych zbiorników wodnych, |
| | 20. | kompatybilny z oferowaną pompą |
| | **Wąż ssawny – 2 sztuki:** | |
| | 21. | długość około 3 m, |
| | 22. | przeznaczony do pracy z lekką pompą pożarniczą, |
| | 23. | odporny na załamania i odkształcenia, |
| | 24. | wyposażony w odpowiednie zakończenia przyłączeniowe |
| | **Hydronetka plecakowa – 2 sztuki:** | |
| | 25. | pojemność minimum 20 litrów, |
| | 26. | wykonana z wytrzymałej tkaniny odpornej na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne, |
| | 27. | wyposażona w ergonomiczny system nośny z regulowanymi szelkami, |
| | 28. | wyposażona w pas biodrowy, |
| | 29. | wyposażona w ręczną pompę o wydajności minimum 8 l/min, |
| | 30. | umożliwiająca podawanie strumienia zwartego oraz rozproszonego, |
| | 31. | wyposażona w przewód gaśniczy o długości minimum 1 m, |
| | 32. | przystosowana do użytkowania przez osoby prawo- i leworęczne, |
| | 33. | wyposażona w system mocowania dodatkowego wyposażenia typu MOLLE lub równoważny, |
| | 34. | posiadająca dodatkowe kieszenie transportowe |

| | | |
|---|---|---|
| | **Wąż tłoczny W25 – 4 sztuki** | |
| | 35. | długość każdego odcinka 20 m, |
| | 36. | średnica nominalna 25 mm, |
| | 37. | ciśnienie robocze minimum 16 bar, |
| | 38. | zakończony nasadami typu STORZ 25 lub równoważnymi, |
| | 39. | przeznaczony do współpracy z lekkimi pompami pożarniczymi. |
| | **Prądownica – 2 sztuki:** | |
| | 40. | kompatybilna z liniami W25, |
| | 41. | Powlekany pyszczek prądownicy wraz ze zintegrowanym znacznikiem; |
| | 42. | Ergonomiczny uchwyt otwarcia/zamknięcia strumienia; |
| | 43. | Lekka konstrukcja – wykonana ze stopów aluminium; |
| | 44. | Minimalne zużycie wody; |
| | 45. | Maksymalny efekt gaszenia; |
| | 46. | Obrotowe zęby wykonane ze stali nierdzewnej; |
| | 47. | Regulacja strumienia; |
| | 48. | Odporny na uderzenia, powlekany pyszczek prądownicy; |
| | 49. | Funkcja otwarcia i zamknięcia strumienia z ergonomiczną rączką; |
| | 50. | Elementy podające wodę wykonane z materiałów odpornych na korozję; |
| | 51. | Regulowana wydajność: 17–130 l/min; |
| | 52. | Maksymalny zasięg strumienia: 32 m; |
| | 53. | Długość bez nasady: 28 cm; |
| | 54. | Masa bez nasady: 2 kg; |
| | 55. | umożliwiająca regulację strumienia wody, |
| | 56. | wykonana z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne, |
| | 57. | ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca pracę w warunkach terenowych. |
| | **Wymagania dodatkowe:** | |
| | 58. | Wszystkie elementy zestawu muszą być odporne na warunki atmosferyczne oraz przeznaczone do eksploatacji w terenie leśnym i na otwartych przestrzeniach; |
| | 59. | Wykonawca dostarczy: |
| | | a) instrukcje użytkowania w języku polskim |
| | | b) deklaracje zgodności lub równoważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania |
| | | c) karty gwarancyjne. |
| | 60. | Zestawy muszą być kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności zakupu dodatkowych elementów. |
| | 61. | Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 62. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| | 63. | Uruchomienie w obecności przedstawiciela zamawiającego |
| | 64. | Szkolenie z obsługi i konserwacji dla minimum 5 osób |

**10. Specyfikacja techniczna – akumulatorowa latarka kątowa –** przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pięciu) akumulatorowych latarek kątowych przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych i pracy w strefach zagrożonych wybuchem, spełniających wymagania ATEX.

| **Minimalne parametry techniczne akumulatorowej latarki kątowej:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Latarka kątowa, wykonana w technologii CREE® LED, o żywotności diody LED wynoszącej 50 000 godzin |
| | 2. | Posiadająca technologię Dual Light – dwie diody: jedna o wąskim snopie światła, a druga świecąca szeroko pod nogi światłem rozproszonym; |
| | 3. | Czas działania dla diody głównej (skupionej): 7 h dla 200 lm, 15 h dla 100 lm oraz 27 h dla 60 lm; |
| | 4. | Czas działania dla diody rozproszonej: 11 h dla 100 lm, 18 h dla 40 lm oraz 33 h dla 20 lm; |
| | 5. | Czas działania dla trybu Dual Light: 205 lm i 7 h ciągłej pracy; |
| | 6. | Tryby pracy: wysoki/średni/niski dla każdej z diod, tryb Dual Light oraz tryb stroboskopowy; |
| | 7. | Zasięg dla światła skupionego: 401/250/187 m; |
| | 8. | Natężenie światła: 40 256/15 625/8 750 cd; |

| | | |
|---|---|---|
| | 9. | Czas ładowania: 4 godziny; |
| | 10. | Wodoodporność i pyłoszczelność; |
| | 11. | Średnica głowicy: 53 mm; |
| | 12. | Dopuszczenie ATEX do użytkowania co najmniej w strefie 0 dla gazów oraz w strefie 20 dla pyłów; |
| | 13. | Oznaczenie nie gorsze niż: |
| | | - II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
| | | - II 1D Ex ia IIIC Da |
| | 14. | Aktualna deklaracja zgodności producenta |
| | 15. | Natężenie światła: 50 000 cd (kandeli). |
| | **Warunki jakościowe:** | |
| | 16. | Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad i nieużywany; |
| | 17. | Oryginalne opakowanie producenta; |
| | 18. | Gwarancja producenta. |
| | 19. | Produkt fabrycznie nowy, wolny od wad i nieużywany; |
| **2** | **Warunki dostawy** | |
| | 20. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**11.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk **akumulatorowych ręcznych latarek** przeznaczonych do wykorzystania podczas działań prowadzonych w sytuacjach kryzysowych. Oferowane latarki muszą być wykonane w technologii LED, posiadać konstrukcję ręcznej latarki taktycznej oraz być wyposażone w akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania. Wymagane jest zapewnienie możliwości ładowania akumulatora za pośrednictwem złącza USB-C. Minimalny strumień świetlny każdej oferowanej latarki nie może być mniejszy niż 500 lm

| **Minimalne parametry techniczne akumulatorowych ręcznych latarek:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Źródło światła wykonane w technologii LED. |
| | 2. | Minimalny strumień świetlny: 500 lm; |
| | 3. | Oświetlenie zapewniające jednolitą wiązkę światła, odpowiednią temperaturę barwową oraz wysoką widoczność miejsca pracy. |
| | 4. | Minimum dwa tryby pracy oświetlenia: punktowy oraz strefowy. |
| | 5. | Czas pracy na jednym ładowaniu nie krótszy niż: |
| | 6. | 3 godziny przy maksymalnej mocy świecenia; |
| | 7. | 10 godzin w trybie oszczędnym. |
| | 8. | Możliwość regulacji kierunku świecenia poprzez odchylenie głowicy lub strumienia światła o co najmniej 45°. |
| | 9. | Soczewka odporna na uszkodzenia mechaniczne, w tym uderzenia oraz działanie substancji chemicznych. |
| | 10. | Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora; |
| | 11. | Zasilanie z akumulatora litowo-jonowego ładowanego przez port USB/USB-C; |
| | 12. | Możliwość ładowania za pomocą przewodu USB; |
| | 13. | Przewód ładowania wyposażony we wzmocnioną osłonę, odporną na intensywną eksploatację; |
| | **Wyposażenie zestawu** | |
| | 14. | Lampa akumulatorowa; |
| | 15. | Akumulator zasilający; |
| | 16. | Przewód USB/USB-C do ładowania; |
| | 17. | Dokumentacja użytkownika w języku polskim; |
| | 18. | Karta gwarancyjna |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 19. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| | 20. | Uruchomienie w obecności przedstawiciela zamawiającego |
| | 21. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |

**12.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 fabrycznie nowych **latarek czołowych** klasy profesjonalnej, przeznaczonych do zastosowań ratowniczych, technicznych, outdoorowych, przemysłowych oraz służbowych.

Oferowany produkt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. Latarka musi wykorzystywać źródło światła wykonane w technologii LED. Maksymalny strumień świetlny urządzenia nie może być mniejszy niż 600 lumenów.

| **Minimalne parametry techniczne latarek czołowych**: | | |
|---|---|---|
| **1.** | Urządzenie musi umożliwiać pracę w co najmniej pięciu trybach świecenia, obejmujących: | |
| | 1. | tryb hybrydowy o mocy 600 lm; |
| | 2. | tryb punktowy słaby o mocy 100 lm; |
| | 3. | tryb punktowy silny o mocy 400 lm; |
| | 4. | tryb obszarowy słaby o mocy 100 lm; |
| | 5. | tryb obszarowy silny o mocy 400 lm |
| | Latarka musi zapewniać minimalny czas pracy odpowiednio: | |
| | 6. | do 5 godzin w trybie hybrydowym 600 lm; |
| | 7. | do 20 godzin w trybie punktowym słabym 100 lm; |
| | 8. | do 9 godzin w trybie punktowym silnym 400 lm; |
| | 9. | do 14 godzin w trybie obszarowym słabym 100 lm; |
| | 10. | do 9 godzin w trybie obszarowym silnym 400 lm |
| | Funkcjonalność i wyposażenie: | |
| | 11. | Urządzenie musi zapewniać możliwość pracy zarówno z wiązką punktową, jak i szerokokątną oraz umożliwiać korzystanie z różnych konfiguracji wiązki świetlnej w celu uzyskania optymalnego oświetlenia miejsca pracy. System oświetlenia musi być wykonany w technologii generujące strumień świetlny o wysokiej wierności odwzorowania barw lub równoważnej pod względem jakości emitowanego światła; |
| | 12. | Latarka musi być wyposażona w akumulator Li-on 3Ah 4V z wyjściem USB lub równoważny technicznie oraz umożliwiać wielokrotne ładowanie. Ładowanie musi odbywać się za pośrednictwem złącza USB przy wykorzystaniu przewodu micro-USB; |
| | 13. | Urządzenie musi posiadać wskaźnik stanu naładowania, umożliwiający szybką kontrolę poziomu energii akumulatora podczas użytkowania; |
| | 14. | Masa latarki wraz z akumulatorem nie może przekraczać 0,35 kg; |
| | 15. | Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać regulację położenia głowicy świetlnej w zakresie 180°, pozwalającą na skierowanie strumienia światła dokładnie na obszar roboczy; |
| | 16. | Latarka musi posiadać stopień ochrony minimum IP54, zapewniający odporność na pył oraz kapiącą wodę; |
| | 17. | Soczewka urządzenia musi być odporna na uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek uderzeń oraz na działanie substancji chemicznych występujących podczas eksploatacji; |
| | 18. | W celu umożliwienia pracy bez użycia rąk latarka musi być wyposażona w zdejmowany uchwyt magnetyczny; |
| | 19. | Latarka musi być przystosowana do użytkowania na hełmach i kaskach ochronnych. W zestawie muszą znajdować się co najmniej 4 klipsy montażowe do mocowania na kasku oraz regulowany pasek nagłowny wyposażony w gumowy uchwyt poprawiający stabilność mocowania. |
| | **Wyposażenie zestawu** | |
| | 20. | Akumulatorowa latarka czołowa; |
| | 21. | Akumulator Li-on 3Ah 4V z wyjściem USB – kompatybilny z urządzeniem; |
| | 22. | przewód USB do ładowania; |
| | 23. | komplet elementów montażowych przewidzianych przez producenta; |
| | 24. | dokumentacja producenta |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 25. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**13.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż **8 fabrycznie nowych, półautomatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)** wraz z **7 zewnętrznymi kapsułami GSM** oraz **8 tablicami informacyjnymi**, zgodnie z poniższym zakresem

| **Minimalne parametry techniczne półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego AED:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Typ urządzenia – AED półautomatyczny; |
| | 2. | Bateria – żywotność 5-letnia; |

| | | |
|---|---|---|
| | 3. | Elektrody – uniwersalne dla dorosłych i dzieci, z okresem przydatności minimum 2 lata; |
| | 4. | Tryb pediatryczny – wbudowany, bez potrzeby stosowania dodatkowych elektrod; |
| | 5. | Instrukcje – głosowe i wizualne, prowadzące użytkownika krok po kroku; |
| | 6. | Analiza rytmu serca – automatyczna, bez ingerencji użytkownika; |
| | 7. | Gotowość do działania – system „precharged" – natychmiastowa gotowość po uruchomieniu; |
| | 8. | Metronom – wspomaganie RKO poprzez sygnały dźwiękowe; |
| | 9. | Asystent RKO – informacja zwrotna w czasie rzeczywistym, komunikaty głosowe wspierające jakość resuscytacji; |
| | 10. | Gwarancja – 5 lat producenta (z możliwością przedłużenia); |
| | 11. | Apteczka ratownicza – w zestawie z każdym defibrylatorem |
| **Minimalne wymagania techniczne dla zewnętrznej kapsuły GSM** | | |
| **2.** | 12. | Przeznaczenie – montaż zewnętrzny; |
| | 13. | Materiał – korpus z ABS, pokrywa z poliwęglanu; |
| | 14. | Norma odporności – IP44 – odporność na wodę i ciała obce >1 mm; |
| | 15. | Systemy klimatyzujące – wbudowany moduł grzewczy i chłodzący; |
| | 16. | Alarmy – dźwiękowy i świetlny aktywowany przy otwarciu; |
| | 17. | Oznakowanie – piktogramy z instrukcją użycia AED oraz międzynarodowy |
| | 18. | symbol AED; |
| | 19. | Zasilanie – 24 V, zasilacz w zestawie; |
| | 20. | Moduł GSM – wbudowany, umożliwiający połączenie telefoniczne; |
| | 21. | Podświetlenie nocne – tak; |
| | 22. | Zużycie prądu – maksymalnie 2400 mA z włączonym ogrzewaniem; |
| | 23. | Wymiary zewnętrzne: 20,1 × 38,8 × 42,3 cm. |
| **3.** | **Warunki dostawy** | |
| | 24. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| | 25. | Montaż urządzeń w we wskazanych przez Zamawiającego punktach |

**14.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i kompletnego **kompaktowego masztu oświetleniowego LED**, przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczych, kryzysowych, poszukiwawczych i przeciwpowodziowych oraz zabezpieczania miejsc zdarzeń. Urządzenie musi umożliwiać szybkie rozwinięcie stanowiska oświetleniowego przez jednego operatora, zapewniać wysoką mobilność oraz możliwość pracy zarówno z wykorzystaniem akumulatora, jak i zasilania sieciowego.

| **Minimalne parametry techniczne kompaktowego masztu oświetleniowego LED:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Przenośny maszt oświetleniowy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych; |
| | 2. | Źródło światła wykonane w technologii LED; |
| | 3. | Maksymalny strumień świetlny nie mniejszy niż 15 000 lm; |
| | 4. | Minimum trzy poziomy regulacji natężenia oświetlenia: |
| | 5. | a) wysoki poziom jasności – około 15 000 lm; |
| | 6. | b) średni poziom jasności – około 8 000 lm; |
| | 7. | c) niski poziom jasności – około 5 000 lm; |
| | 8. | Wysokość robocza masztu po rozłożeniu nie mniejsza niż 2,1 m; |
| | 9. | Możliwość zasilania z akumulatora oraz z sieci elektrycznej 230 V AC; |
| | 10. | Stopień ochrony obudowy minimum IP56; |
| | **Funkcjonalność i wyposażenie:** | |
| | 11. | Możliwość pracy zarówno jako oświetlenie obszarowe, jak i stanowiskowe; |
| | 12. | Regulacja kierunku świecenia poprzez obrót i pochylenie głowicy oświetleniowej; |
| | 13. | Składany maszt teleskopowy umożliwiający szybkie rozkładanie i składanie; |
| | 14. | Stabilna konstrukcja wyposażona w wysuwane podpory zwiększające bezpieczeństwo użytkowania; |
| | 15. | Możliwość ciągłej pracy przy zasilaniu z sieci elektrycznej; |
| | 16. | Możliwość współpracy z systemem akumulatorowym producenta lub systemem równoważnym; |
| | 17. | Uchwyt transportowy umożliwiający przenoszenie urządzenia przez jedną osobę; |
| | 18. | Kompatybilność z modułowym systemem transportowym lub magazynowym oferowanym przez producenta urządzenia albo rozwiązaniem równoważnym; |

| | | |
|---|---|---|
| | 19. | W przypadku urządzeń wyposażonych w funkcję zarządzania lub lokalizacji narzędzi dopuszcza się możliwość współpracy z dedykowanym systemem informatycznym producenta. |
| | **Wymagania dodatkowe:** | |
| | 20. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad fizycznych oraz prawnych; |
| | 21. | Rok produkcji nie wcześniejszy niż 12 miesięcy przed datą dostawy; |
| | 22. | Oznakowanie CE oraz zgodność z wymaganiami obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej i norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych; |
| | 23. | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim; |
| | 24. | Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące; |
| | 25. | W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane urządzenie posiada parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. |
| | 26. | Przy zastosowaniu akumulatora o pojemności około 6 Ah urządzenie musi zapewniać: |
| | | a) czas pracy nie krótszy niż 3 godziny przy maksymalnym strumieniu świetlnym; |
| | | b) czas pracy nie krótszy niż 6 godzin przy średnim poziomie jasności; |
| | | c) czas pracy nie krótszy niż 10 godzin przy najniższym poziomie jasności. |
| | **Warunki dostawy** | |
| | 27. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| **2.** | 28. | Wykonawca dostarczy:<br>a) instrukcje użytkowania w języku polskim<br>b) karty gwarancyjne. |

**15.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 fabrycznie nowych **noszy podbierakowych**, przeznaczonych do ewakuacji i transportu osób poszkodowanych z podejrzeniem urazów kręgosłupa lub miednicy, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone poniżej lub rozwiązania równoważnego. Oferowane nosze muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2026 r., w zakresie przewidzianym dla noszy podbierakowych stanowiących wyposażenie jednostek KSRG. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia tego wymagania w dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu lub innym równoważnym dokumencie.

| **Minimalne parametry techniczne noszy podbierakowych:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Nosze podbierakowe o konstrukcji dwuczęściowej, umożliwiającej rozłączenie i podłożenie ich pod poszkodowanego bez konieczności jego podnoszenia lub obracania; |
| | 2. | Konstrukcja wykonana z aluminium lub materiału o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych i odporności na korozję; |
| | 3. | Regulowana długość w zakresie nie mniejszym niż od 165 cm do 200 cm; |
| | 4. | Szerokość robocza nie większa niż 45 cm; |
| | 5. | Masa własna nie większa niż 10 kg; |
| | 6. | Dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 150 kg; |
| | 7. | Mechanizm blokowania zapewniający trwałe i bezpieczne połączenie obu części noszy; |
| | 8. | Powierzchnia umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję; |
| | 9. | Konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne powstające podczas użytkowania w działaniach ratowniczych |
| | **Funkcjonalność i wyposażenie:** | |
| | 10. | Możliwość regulacji długości noszy w celu dostosowania do wzrostu poszkodowanego; |
| | 11. | Możliwość szybkiego rozdzielenia i ponownego połączenia obu części noszy; |
| | 12. | Konstrukcja ograniczająca przemieszczanie poszkodowanego podczas podejmowania i ransportu; |
| | 13. | Wyposażenie w minimum dwa pasy unieruchamiające z regulacją długości i szybkim systemem zapięcia; |
| | 14. | Ergonomiczne uchwyty umożliwiające bezpieczne przenoszenie przez zespół ratowników; |
| | 15. | Możliwość stosowania podczas działań ratownictwa medycznego, technicznego, przeciwpożarowego oraz w transporcie wewnątrzszpitalnym; |

| | | |
|---|---|---|
| | 16. | Możliwość współpracy z deską ortopedyczną lub stabilizatorem głowy, jeżeli wymagają tego procedury ratownicze |
| | **Wymagania dodatkowe:** | |
| | 17. | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i wolny od wad fizycznych oraz prawnych; |
| | 18. | Rok produkcji nie wcześniejszy niż 12 miesięcy przed datą dostawy; |
| | 19. | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE oraz spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych; |
| | 20. | Dostarczenie instrukcji użytkowania w języku polskim; |
| | 21. | Dostarczenie deklaracji zgodności UE lub równoważnego dokumentu potwierdzającego zgodność z obowiązującymi przepisami; |
| | 22. | Minimalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące; |
| | 23. | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że oferowany sprzęt posiada parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 24. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |
| | 25. | Wykonawca dostarczy:<br>a) instrukcje użytkowania w języku polskim<br>b) karty gwarancyjne. |

**16.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 fabrycznie nowych, **przenośnych medycznych ssaków elektrycznych**, przeznaczonych do odsysania wydzielin i płynów z dróg oddechowych podczas prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz zespoły ratownictwa. Oferowane urządzenia muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2026 r., w zakresie wyposażenia jednostek KSRG. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia tego wymagania w dokumentacji technicznej oferowanego urządzenia lub innym równoważnym dokumencie.

| **Minimalne parametry techniczne medycznych ssaków elektrycznych:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Przenośny, elektryczny ssak medyczny przeznaczony do stosowania w działaniach ratowniczych oraz medycznych; |
| | 2. | Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami; |
| | 3. | Masa kompletnego urządzenia wraz z akumulatorem nie większa niż 4 kg. |
| | 4. | Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, 50/60 Hz; |
| | 5. | Pobór mocy: 150 VA; |
| | 6. | Próżnia maksymalna: 85 ± 5 kPa; |
| | 7. | Przepływ powietrza: 27 ± 4 l/min; |
| | 8. | Pojemnik na wydzieliny o pojemności nie mniejszej niż 700 ml; |
| | 9. | Pojemnik wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne; |
| | 10. | Zasilanie z akumulatora wielokrotnego ładowania; |
| | 11. | Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze nie krótszy niż 45 minut ciągłej pracy przy maksymalnych parametrach; |
| | 12. | Możliwość regulacji siły ssania; |
| | 13. | Poziom hałasu podczas pracy nie większy niż 70 dB; |
| | 14. | Stopień ochrony obudowy minimum IP34; |
| | 15. | Konstrukcja umożliwiająca pracę i transport w dowolnym położeniu zgodnie z zaleceniami producenta. |
| | **Funkcjonalność i wyposażenie:** | |
| | 16. | Urządzenie przeznaczone do odsysania wydzielin z jamy ustnej, gardła oraz górnych dróg oddechowych osób dorosłych i dzieci; |
| | 17. | Możliwość szybkiego uruchomienia urządzenia bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przygotowawczych; |
| | 18. | Intuicyjna obsługa umożliwiająca użytkowanie przez ratowników w rękawicach ochronnych; |
| | 19. | Czytelny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora; |

| | | |
|---|---|---|
| | 20. | Zabezpieczenie przed przepełnieniem pojemnika na wydzieliny; |
| | 21. | Możliwość łatwego demontażu elementów mających kontakt z wydzielinami w celu ich dezynfekcji lub wymiany; |
| | 22. | Możliwość stosowania jednorazowych drenów oraz cewników do odsysania; |
| | 23. | Wyposażenie: |
| | | akumulator, |
| | | ładowarkę sieciową 230 V, |
| | | pojemnik na wydzieliny, |
| | | przewód ssący, |
| | | filtr hydrofobowy lub bakteriobójczy zabezpieczający urządzenie przed zanieczyszczeniem, |
| | | komplet elementów niezbędnych do rozpoczęcia pracy; |
| | 24. | Konstrukcja odporna na warunki eksploatacji występujące podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej |
| | **Wymagania dodatkowe:** | |
| | 25. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad; |
| | 26. | Rok produkcji nie wcześniejszy niż 12 miesięcy przed datą dostawy; |
| | 27. | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE oraz zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) w sprawie wyrobów medycznych; |
| | 28. | Zgodność z normą PN-EN ISO 10079-1 lub normą równoważną dotyczącą medycznych urządzeń ssących; |
| | 29. | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim; |
| | 30. | Dostarczenie deklaracji zgodności UE; |
| | 31. | Minimalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące; |
| | 32. | Serwis gwarancyjny realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; |
| | 33. | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że oferowane urządzenie posiada parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia; |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 34. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**17.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 zestawów fabrycznie nowych, **dwuczęściowych ubrań specjalistycznych**, przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych oraz innych działań ratowniczych, zgodnych z poniższym opisem lub równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie.

| **Minimalne parametry techniczne dwuczęściowych ubrań specjalistycznych**: | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Ubranie specjalne dwuczęściowe składające się z: |
| | | -kurtki, |
| | | -spodni; |
| | 2. | Wszystkie elementy kompletu muszą pochodzić od jednego producenta oraz stanowić jeden model odzieży zapewniający pełną kompatybilność technologiczną, użytkową i wizualną |
| | 3. | Ubranie musi spełniać wymagania: |
| | | - Ubranie ochronne powinno spełniać normę PN-EN ISO 15384:2020 + A1:2021, |
| | | - Ubranie ochronne powinno spełniać wymagania normy EN1149-5:2018 potwierdzone certyfikatem wystawionym przez jednostkę testującą, |
| | | - Producent odzieży ochronnej powinien być certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, |
| | 4. | Tkanina zewnętrzna powinna zawierać: 75% Nomex / 23% Kevlar / 2% włókno antystatyczne; |
| | 5. | Tkanina zewnętrzna powinna się składać z włókien aramidowych antystatycznych jako głównego składnika, |
| | 6. | Gramatura tkaniny zewnętrznej powinna wynosić około 195 g/m², |
| | 7. | Wytrzymałość na rozciąganie badana zgodnie z normą PN-EN ISO 13934-1, wymaganie ≥ 1300 N powinno być spełnione, |
| | 8. | Wytrzymałość na rozdzieranie powinna spełniać wymaganie ≥ 140 N, badanie zgodnie z normą PN-EN ISO 13937-2, |
| | 9. | Liczba nitek osnowy według normy PN-EN 1049-2 powinna wynosić 250-310 nitek /10 cm, |

| | | |
|---|---|---|
| | 10. | Liczba nitek wątku według normy PN-EN 1049-2 powinna wynosić 250-310 nitek /10 cm, |
| | 11. | Kurtka i spodnie powinny być dostarczone w kolorze złotym/piaskowym, |
| | 12. | Tkanina zewnętrzna powinna mieć długotrwałą impregnację, która wytrzyma 40 prań, |
| | 13. | Wymagania normy PN-EN ISO 15384 powinny być spełnione odnośnie rozprzestrzeniania się płomienia, przenikania ciepła, |
| | 14. | Zmiana wymiarów po praniach zgodnych z normą PN-EN ISO 15384 nie powinna przekraczać 3% w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, |
| | 15. | Należy wskazać masę kurtki dla rozmiaru 48-50C. Masa powinna wynosić < 2,0 kg, |
| | 16. | Należy wskazać masę spodni dla rozmiaru 48-50C. Masa powinna wynosić < 1,6 kg, |
| | 17. | Przenikanie ciepła – promieniowanie: Badanie zgodnie z normą PN-EN ISO 6942, |
| | 18. | Wskaźnik przenikania ciepła RHTI24: ≥ 13.0 S, |
| | 19. | Opór pary wodnej: ≤ 5 m2 Pa/W badanie zgodnie z normą ISO 11092 Materiał wzmacniający, |
| | 20. | Materiał wzmacniający powinien być odporny na przetarcia i przecięcia, elastyczny i permanentnie trudnopalny. Materiał powinien być wykonany z kevlaru pokrytego silikonem, |
| | 21. | Szwy, bariery absorpcyjne i zapięcia na rzep, |
| | 22. | Nić szwalnicza powinna się składać w 100% z włókien meta-aramidowych, |
| | 23. | Wytrzymałość nici szwalniczej powinna być ≥ 1300cN Rozmiar: około Nm65/3, |
| | 24. | Dla materiału zewnętrznego wymagane są właściwości antystatyczne, |
| | 25. | Właściwości te powinny być zapewnione przez system przewodzący z włóknami antystatycznymi, |
| | 26. | Wystarczające zachodzenie kurtki na spodnie jest obowiązkowe, |
| | 27. | Zgodnie z aktualnymi przepisami wewnątrz kurtki powinna się znajdować naszywka, |
| | 28. | Wszyta naszywka powinna mieć kod kreskowy za pomocą, którego można zidentyfikować ubranie, |
| | 29. | Widoczność – powinny być przymocowane żółto/srebrno / żółte, srebrne lub żółte podwójnie szyte, oddychające pasy odblaskowe o szerokości co najmniej 50 mm. |
| | 30. | Wymagania zgodnie z normą PN-EN ISO 15384 powinny być spełnione wspólnie przez kurtkę i spodnie, |
| | 31. | Dodatkowe wymagania do kurtki: |
| | | Ramię / łokieć – nie powinno być klapek ani pętli na barku, |
| | | Łokcie powinny być ergonomicznie wyprofilowane i posiadać wzmocnienia wykonane z materiału pokrytego silikonem, |
| | | Kołnierz – kurtka powinna być zaprojektowana z wysokim kołnierzem, kołnierz powinien być całkowicie zamykany, kołnierz powinien zapewniać taki sam poziom ochrony jak reszta kurtki, powinien zapewniać bezpieczne i przyjazne zapięcie, które chroni przed ciepłem i płomieniami, |
| | | Rękawy – na końcach rękawów powinien się znajdować mankiet, końce rękawów powinny być regulowane za pomocą zapięcia na rzep, otwory na kciuk powinny się znajdować w mankietach rękawów na ich końcach, |
| | | Przedni zamek – powinien być z tworzywa sztucznego i mieć funkcję szybkiego otwierania, całe zakrycie przedniego zamka powinno być zapewnione za pomocą szerokiej osłony mocowanej przy użyciu rzepów, w celu szybkiego zamknięcia, element chwytający powinien być przymocowany u dołu zamka, |
| | 32. | Dodatkowe wymagania dotyczące spodni: |
| | | Konstrukcja – spodnie powinny być ergonomicznie wyprofilowane oraz posiadać ochronę nerek, nogawki spodni – wysoka część tylna powinna służyć jako ochrona nerek i powinna być wyposażona w pętelkę do zawieszania, |
| | | Szelki – powinny się w całości składać z nadającej się do prania taśmy elastycznej o szerokości 50 mm i mieć bezstopniową regulację długości. W celu prania lub czyszczenia szelki powinny dać się łatwo odpiąć i ponownie zapiąć za pomocą mocowań na rzep |
| | | Konstrukcja kolan – Obszar kolan powinien być ergonomicznie wyprofilowany, w obszarze kolan powinny być wzmocnienia ochronne wykonane z materiału odpornego na przetarcie i przecięcia. Materiał powinien być wykonany z Kevlaru pokrytego silikonem, w obszarze kolan muszą być dodatkowe wkłady amortyzujące o grubości co najmniej 3 mm wykonane z gumy. Powinna być możliwość stałego prania lub czyszczenia wzmocnienia ochronnego bez utraty jego funkcji. |
| | 33. | Pranie i pielęgnacja: |
| | | - Powinna być możliwość prania kurtki i spodni w temperaturze 60°C bez uszkodzenia. Suszenie w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze powinno być możliwe, |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Instrukcja prania i pielęgnacji w języku angielskim powinna być dostarczona do każdej kurtki i spodni, |
| | | - Jedna instrukcja prania i pielęgnacji kurtki spodni powinna być dołączona do oferty, |
| | | - Specjalne wymagania odnośnie prania lub czyszczenia powinny być wskazane w dołączonej instrukcji prania, |
| | | - Ubranie nie może się kurczyć na skutek prawidłowego prania |
| | 34. | Rozmiary: |
| | | Ubranie powinno być dostępne w rozmiarach 40-42 do 64-66 i w pięciu długościach A do E. Najmniejszy rozmiar musi również spełniać załącznik B normy PN-EN 469:2005 (razem kurtka i spodnie), |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 35. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**18.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych **spodni specjalistycznych**, przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych oraz innych działań ratowniczych, zgodnych z poniższym opisem lub równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie

| **Minimalne parametry techniczne spodni specjalistycznych:** | | |
|---|---|---|
| Spodnie specjalne wykonane jako element dwuczęściowego ubrania specjalnego zgodnego z wymaganiami KG PSP. | | |
| **1.** | 1. | Ubranie musi spełniać normy:: |
| | | PN-EN ISO 15384:2020 + A1:2021, |
| | | EN1149-5:2018 potwierdzone certyfikatem wystawionym przez jednostkę testującą, |
| | | Producent odzieży ochronnej powinien być certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, |
| | 2. | Tkanina zewnętrzna powinna zawierać: 75% Nomex / 23% Kevlar / 2% włókno antystatyczne |
| | 3. | Tkanina zewnętrzna powinna się składać z włókien aramidowych antystatycznych jako głównego składnika, |
| | 4. | Gramatura tkaniny zewnętrznej powinna wynosić około 195 g/m², |
| | 5. | Wytrzymałość na rozciąganie, badana zgodnie z normą PN-EN ISO 13934-1, powinna wynosić ≥ 1300 N; |
| | 6. | Wytrzymałość na rozdzieranie powinna spełniać wymaganie ≥ 140 N; badanie zgodnie z normą PN-EN ISO 13937-2; |
| | 7. | Liczba nitek osnowy według normy PN-EN 1049-2 powinna wynosić 250–310 nitek/10 cm; |
| | 8. | Spodnie powinny być dostarczone w kolorze złotym/piaskowym, |
| | 9. | Tkanina zewnętrzna powinna mieć długotrwałą impregnację, która wytrzyma 40 prań, |
| | 10. | Wymagania normy PN-EN ISO 15384 powinny być spełnione w zakresie rozprzestrzeniania się płomienia i przenikania ciepła; |
| | 11. | Zmiana wymiarów po praniach zgodnych z normą PN-EN ISO 15384 nie powinna przekraczać 3% w kierunku wzdłużnym i poprzecznym; |
| | 12. | Należy wskazać masę spodni dla rozmiaru 48–50C. Masa powinna wynosić < 1,6 kg; |
| | 13. | Przenikanie ciepła – promieniowanie: badanie zgodnie z normą PN-EN ISO 6942; |
| | 14. | Wskaźnik przenikania ciepła RHTI24: ≥ 13,0 s; |
| | 15. | Opór pary wodnej: ≤ 5 m²·Pa/W; badanie zgodnie z normą ISO 11092. |
| | 16. | Materiał wzmacniający powinien być odporny na przetarcia i przecięcia, elastyczny oraz permanentnie trudnopalny. Materiał powinien być wykonany z Kevlaru pokrytego silikonem; |
| | **Szwy - bariery absorpcyjne i zapięcia na rzepy:** | |
| | 17. | Nić szwalnicza powinna się składać w 100% z włókien meta-aramidowych; |
| | 18. | Wytrzymałość nici szwalniczej powinna wynosić ≥ 1300 cN. Rozmiar: około Nm 65/3; |
| | 19. | Dla materiału zewnętrznego wymagane są właściwości antystatyczne; |
| | 20. | Właściwości te powinny być zapewnione przez system przewodzący z włóknami antystatycznymi; |
| | 21. | Widoczność – powinny być przymocowane żółto-srebrno-żółte, srebrne lub żółte, podwójnie szyte, oddychające pasy odblaskowe o szerokości co najmniej 50 mm. |
| | 22. | Dodatkowe wymagania dotyczące spodni: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Konstrukcja – spodnie powinny być ergonomicznie wyprofilowane oraz posiadać ochronę nerek. Wysoka tylna część spodni powinna służyć jako ochrona nerek i być wyposażona w pętelkę do zawieszania; |
| | | Szelki – powinny się w całości składać z nadającej się do prania taśmy elastycznej o szerokości 50 mm i mieć bezstopniową regulację długości. W celu prania lub czyszczenia szelki powinny dać się łatwo odpiąć i ponownie zapiąć za pomocą mocowań na rzepy; |
| | | Konstrukcja kolan – obszar kolan powinien być ergonomicznie wyprofilowany. W tym obszarze powinny znajdować się wzmocnienia ochronne wykonane z materiału odpornego na przetarcia i przecięcia. Materiał powinien być wykonany z Kevlaru pokrytego silikonem. W obszarze kolan muszą znajdować się dodatkowe wkłady amortyzujące o grubości co najmniej 3 mm, wykonane z gumy. Powinna istnieć możliwość prania lub czyszczenia wzmocnienia ochronnego bez utraty jego funkcji; |
| | **Pranie i pielęgnacja** | |
| | 23. | Powinna istnieć możliwość prania spodni w temperaturze 60°C bez ich uszkodzenia. Suszenie w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze powinno być możliwe; |
| | 24. | Instrukcja prania i pielęgnacji w języku angielskim powinna być dostarczona do każdych spodni; |
| | 25. | Jedna instrukcja prania i pielęgnacji spodni powinna być dołączona do oferty; |
| | 26. | Specjalne wymagania dotyczące prania lub czyszczenia powinny być wskazane w dołączonej instrukcji prania; |
| | 27. | Ubranie nie może się kurczyć na skutek prawidłowego prania. |
| | **Rozmiary** | |
| | 28. | Ubranie powinno być dostępne w rozmiarach od 40–42 do 64–66 i w pięciu długościach, od A do E. Najmniejszy rozmiar musi również spełniać wymagania załącznika B do normy PN-EN 469:2005. |
| **2.** | **Warunki dostawy** | |
| | 29. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**19.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 fabrycznie nowych, **przenośnych gazowych nagrzewnic powietrza**, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń technicznych, magazynowych, warsztatowych, gospodarczych oraz obiektów tymczasowych. Urządzenie musi zapewniać bezpieczną i efektywną pracę, być kompletne, gotowe do użytkowania oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów.

| **Minimalne parametry techniczne przenośnych gazowych nagrzewnic powietrza:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Nagrzewnica powietrza zasilana gazem płynnym propan lub propan-butan; |
| | 2. | Moc grzewcza regulowana w zakresie od 18 kW do 33 kW; |
| | 3. | maksymalna moc grzewcza nie mniejsza niż 33 kW; |
| | 4. | wydajność przepływu powietrza nie mniejsza niż 1000 m³/h; |
| | 5. | zużycie paliwa przy maksymalnej mocy nie większe niż 2,5 kg/h; |
| | 6. | zasilanie 230 V AC, 50 Hz |
| | 7. | pobór mocy elektrycznej nie większy niż 0,1 kW; |
| | 8. | stopień ochrony obudowy minimum IP44; |
| | 9. | Obudowa wykonana z metalu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i podwyższoną temperaturę; |
| | 10. | konstrukcja przenośna wyposażona w uchwyt transportowy; |
| | 11. | masa urządzenia nie większa niż 10 kg; |
| | 12. | Wymiary umożliwiające transport i użytkowanie w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych, warsztatowych oraz na placach budowy |
| | **Funkcjonalność i wyposażenie** | |
| | 13. | Bezpośrednie ogrzewanie powietrza z wymuszonym obiegiem realizowanym przez wentylator; |
| | 14. | możliwość płynnej lub stopniowej regulacji mocy grzewczej; |
| | 15. | możliwość pracy ciągłej przy zachowaniu wymaganych zabezpieczeń producenta; |
| | 16. | przeznaczenie do ogrzewania dobrze wentylowanych pomieszczeń technicznych, magazynowych, warsztatowych, produkcyjnych oraz obiektów tymczasowych; |
| | 17. | Łatwa obsługa, niewymagająca specjalistycznych narzędzi; |
| | **Wyposażenie zestawu** | |

| | | |
|---|---|---|
| | 18. | Nagrzewnica gazowa |
| | 19. | Reduktor ciśnienia gazu dostosowany do parametrów urządzenia; |
| | 20. | Przewód gazowy umożliwiający podłączenie do butli gazowej; |
| | 21. | Przewód zasilający; |
| | 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim; |
| | 23. | Dokument gwarancyjny |
| | **Wymagania dodatkowe** | |
| | 24. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy; |
| | 25. | Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania właściwych dyrektyw i norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej; |
| | 26. | Wymagane zabezpieczenia: |
| | | - zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| | | - zabezpieczenie odcinające dopływ gazu w przypadku zaniku płomienia lub nieprawidłowej pracy urządzenia |
| | | - zabezpieczenie silnika wentylatora przed przeciążeniem lub przegrzaniem |
| | 27. | Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące; |
| | 28. | Wykonawca dostarczy urządzenie kompletne, gotowe do uruchomienia i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; |
| | 29. | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w niniejszym OPZ; |
| | 30. | Oferowane urządzenie musi zapewniać parametry użytkowe nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia |
| 2. | **Warunki dostawy** | |
| | 31. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**20.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 fabrycznie nowych, **przenośnych olejowych nagrzewnic powietrza**, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń technicznych, magazynowych, warsztatowych, gospodarczych oraz obiektów tymczasowych. Urządzenie musi zapewniać bezpieczną i efektywną pracę, być kompletne, gotowe do użytkowania oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów

| **Minimalne parametry techniczne przenośnych olejowych nagrzewnic powietrza:** | | |
|---|---|---|
| **1.** | 1. | Przenośna nagrzewnica powietrza zasilana olejem napędowym lub lekkim olejem opałowym; |
| | 2. | Maksymalna moc grzewcza nie większa niż 30 kW; |
| | 3. | Zasilanie elektryczne 230 V AC, 50 Hz; |
| | 4. | Wydajność przepływu powietrza nie mniejsza niż 500 m³/h; |
| | 5. | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 10 l; |
| | 6. | Otwarta komora spalania; |
| | 7. | Obudowa wykonana z metalu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i podwyższoną temperaturę; |
| | 8. | Komora spalania lub element grzejny wykonany ze stali nierdzewnej albo materiału o równoważnej odporności na korozję i wysoką temperaturę; |
| | 9. | Wbudowany wentylator wymuszający obieg ogrzanego powietrza; |
| | 10. | Wyposażenie w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku zaniku płomienia lub nieprawidłowej pracy. |
| | **Funkcjonalność i wyposażenie** | |
| | 11. | Możliwość regulacji temperatury za pomocą wbudowanego termostatu; |
| | 12. | Wyświetlacz cyfrowy lub elektroniczny umożliwiający odczyt parametrów pracy urządzenia; |
| | 13. | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury; |
| | 14. | Mobilna konstrukcja wyposażona w uchwyt transportowy; |
| | 15. | Przeznaczenie do ogrzewania pomieszczeń, hal, magazynów, garaży i obiektów gospodarczych; |
| | 16. | Konstrukcja zapewniająca szybkie nagrzewanie pomieszczeń; |
| | 17. | Urządzenie kompletne i gotowe do użytkowania po dostawie |
| | **Wymagania dodatkowe** | |
| | 18. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy; |

| | | |
|---|---|---|
| | 19. | Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania właściwych dyrektyw i norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej; |
| | 20. | Wymagane zabezpieczenia: |
| | | - zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| | | - zabezpieczenie silnika wentylatora przed przeciążeniem lub przegrzaniem |
| | 21. | Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące; |
| | 22. | Wykonawca dostarczy urządzenie kompletne, gotowe do uruchomienia i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; |
| | 23. | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, pod warunkiem że będzie ono posiadało parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Parametry równoważności obejmują w szczególności sposób zasilania, wydajność ogrzewania, funkcje regulacji temperatury, wymagane zabezpieczenia oraz jakość wykonania i trwałość konstrukcji |
| | 24. | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej |
| 2. | **Warunki dostawy** | |
| | 25. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**21.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 fabrycznie nowych, **przenośnych elektrycznych nagrzewnic powietrza**, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń technicznych, magazynowych, warsztatowych, gospodarczych oraz obiektów tymczasowych. Urządzenie musi zapewniać bezpieczną i efektywną pracę, być kompletne, gotowe do użytkowania oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów

| **Minimalne parametry techniczne przenośnych elektrycznych nagrzewnic powietrza**: | | |
|---|---|---|
| | 1. | Nagrzewnica elektryczna przenośna; |
| | 2. | Moc grzewcza maksymalna nie mniejsza niż 5,0 kW; |
| | 3. | Zasilanie trójfazowe 380 do 400 V, 50 Hz; |
| | 4. | Minimum dwa stopnie regulacji mocy grzewczej oraz tryb samego nawiewu; |
| | 5. | Wydajność przepływu powietrza nie mniejsza niż 420 m³/h; |
| | 6. | Element grzewczy wykonany w technologii PTC lub równoważnej, zapewniającej wysoką trwałość i bezpieczeństwo pracy; |
| | 7. | Mechaniczny lub elektroniczny termostat umożliwiający regulację temperatury; |
| | 8. | Zakres regulacji temperatury co najmniej od 5°C do 35°C; |
| | 9. | Stopień ochrony obudowy minimum IP20; |
| | 10. | Klasa ochronności minimum I; |
| | 11. | Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo lub materiału o równoważnej wytrzymałości mechanicznej; |
| | 12. | Masa urządzenia nie większa niż 6 kg; |
| | 13. | Urządzenie przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń |
| | **Funkcjonalność i wyposażenie** | |
| **1.** | 14. | Możliwość pracy w trybie grzania oraz wentylacji bez uruchamiania elementów grzewczych; |
| | 15. | Regulacja kierunku nawiewu poprzez zmianę kąta ustawienia urządzenia; |
| | 16. | Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem z automatycznym odłączeniem elementów grzewczych; |
| | 17. | Wbudowany uchwyt umożliwiający wygodne przenoszenie urządzenia; |
| | 18. | Stabilna podstawa zapewniająca bezpieczną pracę; |
| | 19. | Przewód zasilający zakończony odpowiednią wtyczką umożliwiającą podłączenie do instalacji 400 V; |
| | 20. | Urządzenie niewymagające stosowania dodatkowego paliwa oraz niewytwarzające spalin podczas pracy; |
| | 21. | Możliwość zastosowania do ogrzewania oraz osuszania pomieszczeń |
| | **Wymagania dodatkowe** | |
| | 22. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy; |
| | 23. | Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania właściwych dyrektyw i norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej; |
| | 24. | Wymagane zabezpieczenia: |

| | | |
|---|---|---|
| | | - zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| | | - zabezpieczenie silnika wentylatora przed przeciążeniem lub przegrzaniem |
| | 25. | Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące; |
| | 26. | Wykonawca dostarczy urządzenie kompletne, gotowe do uruchomienia i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; |
| | 27. | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, pod warunkiem że będzie ono posiadało parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Parametry równoważności obejmują w szczególności sposób zasilania, wydajność ogrzewania, funkcje regulacji temperatury, wymagane zabezpieczenia oraz jakość wykonania i trwałość konstrukcji |
| | 28. | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej |
| 2. | **Warunki dostawy** | |
| | 29. | Dostawa do siedziby Zamawiającego |

**<u>Uwaga:</u>**
**W przypadku wystąpienia rozwiązań równoważnych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza <u>do oferty</u> wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.**

Projektowane postanowienia umowy

**UMOWA nr …… (WZÓR)**

W dniu [data zawarcia umowy] r. w Stoszowicach, pomiędzy:
**Gminą Stoszowice**, z siedzibą: Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice, NIP 887-16-35-220, REGON 890178455
-zwaną dalej: „*Zamawiającym*", reprezentowaną przez: **Katarzyną Ruszkowską – Wójta Gminy Stoszowice** przy kontrasygnacie Agnieszki Benedyk – Skarbnika Gminy

A

.....
**[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma Wykonawcy]**, [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz nr KRS w przypadku spółek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej: „*Wykonawcą*", którego reprezentuje:
.....
*[imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja]*
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**
**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026",** zgodnie z:
   a) zakresem rzeczowym określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
   b) ofertą Wykonawcy,
   będącymi integralnymi załącznikami do niniejszej umowy, **za kwotę wynagrodzenia**:
   **Netto: …… zł,**
   **Podatek VAT:…… zł,**
   **Brutto: …… zł,**
   słownie brutto: ……
2. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy określona powyżej zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostawy.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**§ 2**
**PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2.
2. Wykonawca oświadcza, że powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: ……
3. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
6. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.

**§ 3**
**TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie do dnia **21.12.2026 r.**

**§ 4**

**OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY**

1. Do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego upoważniony jest: *Ewelina Szczepańczyk, tel. ……., e-mail: ……..*
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……, tel. ……

**§ 5**
**SPOSÓB REALIZACJI**

1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy w formie pisemnej lub e-mailem na adres: sekretarz@stoszowice.pl, na co najmniej 2 dni przed proponowanym terminem dostawy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy własnym transportem i na własny koszt.
3. Odbiór wyposażenia będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że wyposażenie będące przedmiotem umowy nie są przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia oraz nie mają do niego praw osoby trzecie.
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, pozbawionym wad, nieuszkodzonym i gotowym do eksploatacji.
6. W przypadku, gdy dostarczony sprzęt:
   - będzie niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia,
   - będzie miał wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy (wady istotne),
   - będzie niezgodny z ofertą Wykonawcy

   lub gdy brak będzie jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający odmówi odbioru sprzętu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków do 5 dni.
7. Wykonawca wraz z wyposażeniem wyda Zamawiającemu:
   **a)** instrukcję obsługi w języku polskim,
   **b)** dokumentację techniczną w języku polskim,
   **c)** dokumenty gwarancyjne sprzętu,
   **d)** oznakowanie zgodne z normami UE (CE)
8. Wszelka korespondencja między stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adres Zamawiającego i adres Wykonawcy wskazany w ofercie, z wyłączeniem ust. 1.

**§ 6**
**ROZLICZENIE UMOWY**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według ceny z oferty Wykonawcy.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po uprzednim odbiorze przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę jej wystawienia oraz wystawienia UPO w ramach systemy KSeF.
   Dane do faktury VAT:
   Podmiot 2: Nabywca - Gmina Stoszowice
   57-213 Stoszowice 97
   NIP: 887-16-35-220
   Podmiot 3: Odbiorca – Urząd Gminy Stoszowice
   Stoszowice 97,
   NIP: 887-10-03-342
5. Podczas wystawiania faktury w KSeF należy wybrać opcję, że faktura dotyczy JST Jednostki Samorządu Terytorialnego i wskazać rolę „8" JST – odbiorca.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……., zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wykonawca jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. **niepotrzebne skreślić*

**§ 7**
**RĘKOJMIA I GWARANCJA**

1. Na wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres:
   a) **……. miesięcy,** licząc od dnia odbioru.
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w dokumentach gwarancyjnych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli dostarczony przedmiot umowy:
   a) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej;
   b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.
5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek, zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, jednak nie później niż w terminie do 5 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Dokładny termin usunięcia wad i usterek wyznaczony zostanie w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą.
6. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji ponosi Wykonawca, w tym koszty związane z dojazdem do miejsca naprawy.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
8. Okres rękojmi jest równy wskazanemu w ust. 1 okresowi gwarancji.

**§ 8**
**KARY UMOWNE**

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   a) za zwłokę w wydaniu przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w § 3 umowy, w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
   b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie określonym w § 5 ust. 6 umowy, w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
   c) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad i usterek, w terminie określonym w § 7 ust. 5 umowy, w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
   d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z przedstawionej faktury.
6. Łączna wysokość kar umownych, którą może naliczyć Zamawiający nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 1 umowy.

**§ 9**
**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
   **a)** wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,
   **b)** Wykonawca nie zachowa norm jakościowych dostarczonego wyposażenia z podanymi w przetargu parametrami.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Dodatkowo Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
   a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
   b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
   c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a).

**§ 10**
**ZMIANY W UMOWIE**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

**2.1.** zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
- **a)** zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
- **b)** klęski żywiołowe lub inna „siła wyższa" (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

**2.2.** zmian osobowych w przypadku:
- **a)** zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,
- **b)** powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

**2.3.** zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:
- **a)** w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),
- **b)** w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu,
- **c)** zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
- **d)** przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

.

**§ 11**
**ROZWIĄZYWANIE SPORÓW**

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

**Załącznik do umowy**

Nazwa postępowania: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026”**

## OŚWIADCZENIE

Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w umowie nr z dnia …….. jest numerem dedykowanym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (tzw. „split payment”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

……..
*podpis*

**Informacje Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i zmianą treści art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od dnia 1 września 2019 r. obowiązuje Wykaz podmiotów – zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. „biała lista”).

Zapłata dokonana na rachunek bankowy, który nie widnieje na „białej liście” od 1 stycznia 2020 r. może wiązać się z powstaniem różnorakich sankcji prawnych na gruncie wielu aktów normatywnych, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

W celu uniknięcia powyższych konsekwencji, Zamawiający zwraca się o weryfikację i aktualizację numerów rachunków bankowych Wykonawcy w wykazie, publikowanym na stronie Ministerstwa Finansów.

Zamawiający informuje ponadto, że w przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego, nieujętego na „białej liście”, Zamawiający zastrzega, że dokona zapłaty na tak podany numer rachunku bankowego z jednoczesnym zawiadomieniem o tej okoliczności Naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w trybie i na zasadach, przewidzianych w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

**Załącznik do umowy Nr ……**
**Z dnia ……**

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Nazwa zamówienia: **„Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie bazy magazynowej oraz podmiotów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, edycja 2026”**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Danych Osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Gmina Stoszowice/Urząd Gminy Stoszowice, telefon kontaktowy 74 8164 510 w godzinach pracy urzędu, email: gmina@stoszowice.pl;
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@stoszowice.pl lub listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice
3) Dane osobowe, zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w celu jego rozstrzygnięcia, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
5) Odbiorcami danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa w związku z koniecznością umożliwienia realizacji zadań Operatora Platformy związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przyjmowanie i obsługa zgłoszeń, komunikacja z Wykonawcą i Zamawiającym, zarządzanie bazą Wykonawców) w ramach funkcjonowania Platformy, zgodnie z regulaminem Platformy.
6) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
7) Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres:
   - 5 lat - dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych,
   - 10 lat - dla zamówień publicznych unijnych,

   licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
8) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) W odniesieniu do danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) Osoba, której dane dotyczą posiada:
   - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
   - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;
   - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
   - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
11) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
   - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.