












O1		O2		O3		O4		O5		O6		O7	
		 górne skrzydło uchylane ciegnem z poziomu podłogi						 okno z wyjsciem ewakuacyjnym- otwierani na zewnątrz					
SZEROKOŚĆ	120	SZEROKOŚĆ	120	SZEROKOŚĆ	120	SZEROKOŚĆ	120	SZEROKOŚĆ	120	SZEROKOŚĆ	120	SZEROKOŚĆ	320
WYSOKOŚĆ	200	WYSOKOŚĆ	480	WYSOKOŚĆ	170	WYSOKOŚĆ	260	WYSOKOŚĆ	260	WYSOKOŚĆ	150	WYSOKOŚĆ	200
ILOŚĆ	15	ILOŚĆ	1	ILOŚĆ	3	ILOŚĆ	7	ILOŚĆ	3	ILOŚĆ	2	ILOŚĆ	4

drzwi wyposazyć w samozamykacze, na oknach zamontować rolety materiałowe
PRZED ZAMÓWIENIEM STOALRKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

DZ1		DZ2		DW1		DW1- EI60		DW2		DW3	
						ALU ZIMNE LUB STAL  1SZT.- EI60		 1SZT.- EI60			
SZEROKOŚĆ	150	SZEROKOŚĆ	110	SZEROKOŚĆ	90+50	SZEROKOŚĆ	90+50	SZEROKOŚĆ	90	SZEROKOŚĆ	100
WYSOKOŚĆ	260	WYSOKOŚĆ	260	WYSOKOŚĆ	200	WYSOKOŚĆ	200	WYSOKOŚĆ	200	WYSOKOŚĆ	200
ILOŚĆ	2	ILOŚĆ	2	ILOŚĆ	1P	ILOŚĆ	1P	ILOŚĆ	10L-11P	ILOŚĆ	2L

DRZWI DO ŁAZIENEK Z PODCIENCIEM WENTYLACYJNYM Z WKŁADKĄ BEZKLUCZYKOWĄ
POZOSTAŁE DRZWI WYPOSAZONE W WKŁADKĘ Z ZAMKEM NA KLUCZYK OBUSTORNNIE
PRZED MONTAŻEM DOKONAĆ POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY
DRZWI O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE - PRZENZCZONE DO UŻYTKU W BUDYNKACH PUBLICZNYCH O PODWYŻSZONYM UŻYTKOWANIU
Klasa mechaniczna drzwi - klasa 3-4
(drzwi wykorzystywane bardzo często, nieostrożnie)
ten sam warunek dotyczy klamki