LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW1	Montaż: natynkowy, Materiał: PC, Kolor: Biały, Optyka: soczewka szerokokątna (O), Typ źródła: LED 2W, Strumień min.: 300lm Temperatura otoczenia [°C]: 0 ÷ +40, Stopień szczelności: IP20, Odporność mechaniczna: IK04. System Awaryjny: Autotest 1h.
AW2	Montaż: podtynkowy, Materiał: PC, Kolor: Biały, Optyka: soczewka szerokokątna (O), Typ źródła: LED 2W, Strumień min.: 300lm Temperatura otoczenia [°C]: 0 ÷ +40, Stopień szczelności: IP20, Odporność mechaniczna: IK04. System Awaryjny: Autotest 1h.
A1	Montaż: Nastropowy za pomocą dodatkowej ramki, Materiał: Aluminium, Kolor: Biały, Przesłona: PLX, Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz, Temperatura otoczenia [°C]: +5 ÷ +30, Żywotność LED [h]: 100000 h, Temperatura barwowa [K]: 4000, CRI: >80, Stopień szczelności: IP20/44, Odporność mechaniczna: IK04 Strumień nastawny: 2148-7088lm, MOc nastawna: 12.6-45,3W,Skuteczność świetlna [lm/W]: 170-156 lm/W. NASTAWA PRACY-29,6W
C2	Montaż: Nastropowy za pomocą dodatkowej ramki, Materiał: Aluminium, Kolor: Biały, Przesłona: PLX, Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz, Temperatura otoczenia [°C]: +5 ÷ +30, Żywotność LED [h]: 100000 h, Temperatura barwowa [K]: 4000, CRI: >80, Stopień szczelności: IP20/44, Odporność mechaniczna: IK04 Strumień nastawny: 2148-7088lm, MOc nastawna: 12.6-45,3W,Skuteczność świetlna [lm/W]: 170-156 lm/W. NASTAWA PRACY-25,4W
A3W	Montaż: Wpuszczany w sufit modułowy, Materiał: Aluminium, Kolor: Biały, Przesłona: PLX, Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz, Temperatura otoczenia [°C]: +5 ÷ +30, Żywotność LED [h]: 100000 h, Temperatura barwowa [K]: 4000, CRI: >80, Stopień szczelności: IP20/44, Odporność mechaniczna: IK04 Strumień nastawny: 2148-7088lm, MOc nastawna: 12.6-45,3W,Skuteczność świetlna [lm/W]: 170-156 lm/W. NASTAWA PRACY-21,2W
A3	Montaż: Nastropowy za pomocą dodatkowej ramki, Materiał: Aluminium, Kolor: Biały, Przesłona: PLX, Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz, Temperatura otoczenia [°C]: +5 ÷ +30, Żywotność LED [h]: 100000 h, Temperatura barwowa [K]: 4000, CRI: >80, Stopień szczelności: IP20/44, Odporność mechaniczna: IK04 Strumień nastawny: 2148-7088lm, MOc nastawna: 12.6-45,3W,Skuteczność świetlna [lm/W]: 170-156 lm/W. NASTAWA PRACY-21,2W
B	Montaż: Wpuszczany w sufit modułowy i g-k, Materiał: Aluminium, Kolor: Biały, Przesłona: PLX, Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz, Typ źródła: LED, Temperatura otoczenia [°C]: +5 ÷ +30, Żywotność LED [h]: 100000 h, Temperatura barwowa [K]: 3000-4000-5700, CRI: >80, Stopień szczelności: IP20/54, Odporność mech.: IK04, Strumień nastawny: 656-2113lm, MOc nastawna: 5,5-16,7W,Skuteczność świetlna [lm/W]: 127-119 lm/W. NASTAWA PRACY-4000K 13W
EW	Montaż: Natynkowy SUFITOWY LUB ŚCIENNY, Materiał: PC, Kolor: Biały, Przesłona: PC-T, Typ źródła: LED 1W, Temperatura otoczenia [°C]: 0 ÷ +40, Stopień szczelności: IP65, Odporność mechaniczna: IK08. Rozpoznawalnosc piktogramu : 25m, System Awaryjny: Autotest. Praca jasna.

kowalczyk ARCHITEKCI

BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA

93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	**REMONT POMIESZCZEŃ W RAMACH ZADANIA "KOMPLEKSOWA REHABILITACJA BLISKO DOMU" UL. J.ŚNAIDECKIEGO 2 27-300 LIPSKO, DZ NR EWID. 2286/3**			
INWESTOR	**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU UL. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO 2 , 27-300 LIPSKO**			NR RYSUNKU **E-4**
TEMAT RYSUNKU	**OPIS OPRAW**			SKALA **n/d**
AUTOR OPRACOW.	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Simiński	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. inst. el. LOD/1439/PWOE/10		06.2026
WSPÓŁPRACA				
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			