
Data 15.09.2025



Projekt Budowy oświetlenia ul. Mickiewicza Raszowa

Wyniki obliczeń uzyskane zostały w oparciu o wzorcowe źródła światła Philips.
W rzeczywistości mogą one nieznacznie ulec zmianie.
W przypadku braku szczegółowych wytycznych do obliczeń przyjęto referencyjne założenia projektowe.

"Niniejsze opracowanie zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Signify Poland Sp. z o.o. i nie może być rozpowszechniane i używane bez pisemnej zgody Signify Poland Sp. z o.o."

Obiekt
ul. Mickiewicza
Raszowa
gm Tarnów Opolski

Edytor
Aleksander Zientek

Created with DIALux

Spis Treści

Strona tytułowa 1
Spis Treści 2

Arkusze danych produktów

Philips - BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000 (1x LED55-1P L97@100kh/4000) 3

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw 4
Lista opraw 7
Obiekty obliczeniowe / Scena świetlna 1 8
Powierzchnia obliczeniowa 1 / Scena świetlna 1 / Prostopadłe natężenia oświetlenia 10


Ulica 1 · Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015) 11
Jezdnia 1 (M5) 14

Arkusz danych produktu


Philips - BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000

P	29.0 W
Φ_{Lampa}	5600 lm
Φ_{Oprawa}	4924 lm
η	87.92 %
Skuteczność świetlna	169.8 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100




Polarny LVK

Plan sytuacyjny opraw



Plan sytuacyjny opraw



Producent	Philips	P	29.0 W
Nazwa artykułu	BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000	Φ_{Oprawa}	4924 lm
Oprawa	1x LED55-1P L97@100kh/4000		

1 x Philips BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000

Typ	Rozmieszczenie kątowe	X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
1. oprawa (X/Y/Z)	3386.495 m / 873.198 m / 8.000 m	3386.495 m	873.198 m	8.000 m	1
Rozmieszczenie	A1				

1 x Philips BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000

Typ	Rozmieszczenie kątowe	X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
1. oprawa (X/Y/Z)	3432.337 m / 869.032 m / 8.000 m	3432.337 m	869.032 m	8.000 m	2
Rozmieszczenie	A2				

1 x Philips BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000

DIALux

Plan sytuacyjny opraw

Typ	Rozmieszczenie kątowe	X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
1. oprawa (X/Y/Z)	3477.183 m / 863.892 m / 8.000 m	3477.183 m	863.892 m	8.000 m	3
Rozmieszczenie	A3				

DIALux


Lista opraw

Φ_{razem}	P_{razem}	Skuteczność świetlna
14772 lm	87.0 W	169.8 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
3	Philips		BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000	29.0 W	4924 lm	169.8 lm/W

(Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe



(Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe


Powierzchnie obliczeniowe


Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	7.09 lx	1.20 lx	20.5 lx	0.17	0.059	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))

(Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 1






Właściwości	Ē	$E_{min.}$	E_{maks}	U_o (g_1)	g_2	Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	7.09 lx	1.20 lx	20.5 lx	0.17	0.059	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))


Ulica 1 · Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)




Ulica 1 · Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)



Producent	Philips	P	29.0 W
Nazwa artykułu	BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000	Φ_{Lampa}	5600 lm
		Φ_{Oprawa}	4924 lm
Oprawa	1x LED55-1P L97@100kh/4000	η	87.92 %

BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000 (z jednej strony na dole)



Odstęp słupa	45.000 m
(1) Wysokość punktu świetlnego	8.000 m
(2) Nawis punktu świetlnego	-1.000 m
(3) Nachylenie wysięgnika	0.0°
(4) Długość wysięgnika	1.000 m
Godziny pracy w ciągu roku	4000 h: 100.0 %, 29.0 W
Moc / trasa	638.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Maks. natężenia światła W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.	≥ 70°: 496 cd/klm ≥ 80°: 139 cd/klm ≥ 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.	G*2
Klasa wskaźnika olśnienia	D.5
MF	0.80

Ulica 1 · Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pól oceny

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Zgodność
Jezdnia 1 (M5)	L_m	0.50 cd/m²	≥ 0.50 cd/m²	✓
	U_o	0.51	≥ 0.35	✓
	U_l	0.50	≥ 0.40	✓
	TI	11 %	≤ 15 %	✓
	R_{EI}	0.62	≥ 0.30	✓

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

	Rozmiar	Obliczono	Zużycie energii
Ulica 1	D_p	0.021 W/lx*m²	–
BGP281 T25 DM14P 1xLED55-1P L97@100kh/4000 (z jednej strony na dole)	D_e	0.6 kWh/m² rok	116.0 kWh/rok

Ulica 1 · Alternatywa 1


Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny


	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Zgodność
Jezdnia 1 (M5)	L_m	0.50 cd/m²	≥ 0.50 cd/m²	✓
	U_o	0.51	≥ 0.35	✓
	U_l	0.50	≥ 0.40	✓
	TI	11 %	≤ 15 %	✓
	R_{EI}	0.62	≥ 0.30	✓

Wyniki dla obserwatora

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Zgodność
Obserwator 1 Pozycja: -60.000 m, 2.000 m, 1.500 m	L_m	0.50 cd/m²	≥ 0.50 cd/m²	✓
	U_o	0.51	≥ 0.35	✓
	U_l	0.50	≥ 0.40	✓
	TI	11 %	≤ 15 %	✓



Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Izoluksy)



Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Siatka wartości)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500	37.500	40.500	43.500

Ulica 1 · Alternatywa 1

Jezdnia 1 (M5)

m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500	37.500	40.500	43.500
3.333	16.37	12.52	8.75	5.86	3.96	2.88	2.32	2.16	2.32	2.88	3.96	5.86	8.75	12.52	16.37
2.000	19.03	13.85	9.40	6.07	3.97	2.86	2.30	2.12	2.30	2.86	3.97	6.07	9.40	13.85	19.03
0.667	19.04	14.11	9.32	5.68	3.59	2.58	2.10	1.96	2.10	2.58	3.59	5.68	9.32	14.11	19.04

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Tabela wartości)

	E_m	E_{min}	E_{max}	U_o (g_1)	g_2
Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia	7.54 lx	1.96 lx	19.0 lx	0.26	0.10