PODPIS ZAUFANY
Agnieszka
JANIAK-PEPŁOWSKA
20.11.2026 11:23:43 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup samochodu osobowego na rzecz Powiatu Ostródzkiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego dla samochodu osobowego typu pickup 4x4

Lp.	Parametry techniczne (minimalne wymagania)
1.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2026, nadwozie typu „pick-up”. Nad przestrzenią ładunkową należy zamontować roletę w kolorze czarnym zamykaną jednym kluczem. Cała przestrzeń ładunkowa wykonana w taki sposób, aby do jej wnętrza nie przedostawała się woda podczas mycia pojazdu silnym strumieniem wody. W skrzyni ładunkowej należy zastosować kuwetę plastikową skrzyni ładunkowej, chroniącą pakę przed mechanicznym uszkodzeniem podczas transportu różnych materiałów (co najmniej do wysokości krawędzi burt) lub powłoka natryskowa przestrzeni ładunkowej typu Line-X lub równoważne. Zamontowane orurowanie kapotażowe kompatybilne z roletą w kolorze czarnym.
2.	Zaoferowane auto zgodnie z rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nie może być wyprodukowane w Chinach (od lutego 2026 roku obowiązuje rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP zakazujący wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach (m.in. BYD, MG, Omoda, Chery, ale też należących do chińskiego kapitału marek Volvo i Polestar) na teren chronionych obiektów wojskowych).
3.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
4.	Samochód wyposażony w tempomat adaptacyjny
5.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty, ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu.
6.	Samochód wyposażony w system stabilizacji toru jazdy przyczepy.
7.	Typ nadwozia pickup, kabina 4-drzwiowa, 5 osobowa, jednomodułowa z układem miejsc 1+1+3. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi danej części kabiny z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte.
8.	Silnik z zapłonem samoczynnym o minimalnej pojemności 2000 cm^3 i minimalnej mocy 200 KM, spełniający aktualną normę emisji spalin , wyposażony w zelektryfikowany układ napędowy, w tym typu mild hybrid (miękka hybryda), dopuszcza się również zastosowanie innego rodzaju układu napędowego ze wspomaganiem elektrycznym
9.	Skrzynia biegów automatyczna min. 6 biegowa + bieg wsteczny.
10.	Napęd 4x4
11.	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego.
12.	Układ hamulcowy wyposażony min. w system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania.

13.	Zawieszenie: przód pojazdu – podwójny wahacz, tył - resory piórowe.
14.	Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg].
15.	Ogumienie uniwersalne (szosowo-terenowe AT) o rozmiarze minimum 285/70/R17 na felgach aluminiowych w kolorze czarnym minimum 17 cali.
16.	Pojazd wyposażony w zapasowe koło pełnowymiarowe.
17.	Samochód wyposażony w dywaniki gumowe
18.	Pojazd wyposażony w dodatkowe osłony silnika, skrzyni biegów oraz zbiornika paliwa – wykonane z blachy ze stopów aluminium lub z blachy stalowej.
19.	Prześwit pojazdu min. 300 mm.
20.	Kąt natarcia min. 28^0 .
21.	Kąt zejścia (bez haka) min. 24^0.
22.	Ładowność min. 1020 kg
23.	Głębokość brodzenia min. 700 mm
24.	Kolor nadwozia: biały, elementy nadwozia nie występujące w kolorze białym (klamki, listwy ozdobne, lusterka, progi etc.) w kolorze czarnym matowym. Zderzaki i nadkola w kolorze białym.
25.	Wymiary pojazdu [mm]: - długość: min. 5300 mm, - szerokość (bez lusterek) min. 1800 mm - rozstaw osi: min. 3080 mm, - maksymalna siła ciągniętej przyczepy z hamulcem min 3500 kg.
26.	Światła przeciwmgielne.
27.	Światła do jazdy dziennej.
28.	Światła mijania włączane automatycznie z czujnikiem zmierzchu.
29.	Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych.
30.	Pojazd wyposażony w Immobiliser oraz min. w następujące systemy: kontroli trakcji, ABS, wspomagający hamowanie, stabilizacji toru jazdy, stabilizacji toru jazdy przyczepy, wspomagania pokonywania podjazdów i zjazdu ze wzniesienia, ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.
31.	Tempomat adaptacyjny.
32.	Lusterko wewnętrzne.
33.	Automatyczna lub półautomatyczna klimatyzacja
34.	Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera.
35.	Fotel kierowcy z regulacją wysokości, poszycie siedzeń w kolorze ciemnym z materiału łatwego do mycia i dezynfekcji.
36.	stopnie boczne ułatwiające wsiadanie do auta
37.	kierownica wielofunkcyjna, z regulacja przynajmniej w jednej płaszczyźnie (wysokość),
38.	czujniki parkowania z tyłu oraz kamera cofania z tyłu pojazdu,
39.	radioodtwarzacz multimedialny dotykowy z możliwością połączenia ze smartphonem. System multimedialny powinien umożliwić wykorzystanie aplikacji Android Auto lub równoważny. Kryteria równoważności dla aplikacji: popularność rynkowa – udział ≥ 20 % w europejskim rynku mobilnych systemów operacyjnych w roku kalendarzowym poprzedzającym publikację SWZ, dostępna bez dodatkowych kosztów licencyjnych, język interfejsu – możliwość ustawienia języka polskiego, angielskiego

40.	zestaw głośnomówiący,
41.	elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka zewnętrzne
42.	elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych,
43.	min. dwa gniazda zapalniczki 12V w kabinie kierowcy,
44.	Zagłówki wszystkich siedzeń z możliwością regulacji wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
45.	Fotele przednie oraz tylna kanapa pokryte materiałem w ciemnym kolorze.
46.	Oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera oraz nad tylnymi siedzeniami.
47.	Przestrzeń ładunkową o wymiarach: co najmniej 1,5 x1,5 m
48.	Pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy, do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (określonej w świadectwie homologacji) z instalacją elektryczną i gniazdem 13 – pinowym do podłączenia przyczepy + przejściówka na gniazdo 7 pinowe.
49.	Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka o napędzie elektrycznym, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju równa co najmniej 5000 kg. Wyciągarka wyposażona w linę syntetyczną lub stalową zakończoną hakiem z zapadką, o długości użytkowej min. 20 metrów (liczone od osi rolek prowadzących do początku kauszy), rolkową lub ślizgową prowadnicę liny oraz akcesoriami w postaci: pasu do drzewa. Wyciągarka sterowana bezprzewodowo i przewodowo.
50.	Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła, klucz do kół, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego min. 2 kg.
51.	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (np. z wyciągarką).
52.	Okres gwarancji pojazdu wraz z zamontowanymi urządzeniami: minimum 36 miesięcy (parametr oceniany – patrz kryteria oceny ofert).
53.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem instrukcji obsługi samochodu w języku polskim.
54.	Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu.
55.	Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych.
56.	Odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy bądź autoryzowanym serwisie producenta pojazdu.