STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47–100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie, 01.10.2026 r.

PTD-942/DG-3439/09/2026/Wew

NIP 756–10-03-146
Regon 530997537
BDO 000018598

tel. 77/461 27 08
tel. alarmowy 994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Adres do doręczeń elektronicznych (ADE)
AE:PL-13414-84460-RFTCB-26

Adres do doręczeń przez ePUAP
/SWiK_Sp_z_o_o/SkrytkaESP

Organ Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
77 433 950,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Mariusz Kurzeja

Wydział komunalny w miejscu
ul. Mickiewicza 2,
47-100 Strzelce Opolskie,

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ NR 2032/PTD/2026

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. zapewnia dostawę wody na cele techniczne w ilości Qhmax=3,5 m3/h, Qdmax=75 m3/dobę.

Warunki przyłączenia:

1. przyłącze wodociągowe należy wykonać do sieci wodociągowej DN90 (PVC) zlokalizowanej na działce nr 585/13 w miejscowości Szymiszów (miejsce wpięcia do sieci wodociągowej zaznaczono na mapie kolorem niebieskim), poprzez montaż opaski do nawiercania z zasuwą odcinającą, którą należy wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną. Zasuwę tą zabudować przy sieci wodociągowej, a oznakowanie zasuwy umieścić w widocznym i stabilnym miejscu,
2. do wykonania przyłącza wodociągowego należy stosować rury PEHD100 SDR11 o średnicy zapewniającej odpowiedni przepływ oraz armaturę dostosowaną do rur PE,
3. rury należy posadowić na głębokości, która zapewni ochronę przed zamarzaniem, jednak nie mniej niż 1,4 m ,
4. przyłącze wodociągowe należy wybudować po najkrótszej trasie, a na odcinku pod drogą przyłącze to poprowadzić w rurze osłonowej wykonanej z PEHD SDR11 lub PEHD100-RC SDR11,
5. armaturę wodociągową na odcinku przyłącza od sieci do wodomierza głównego należy łączyć poprzez zastosowanie kształtek przeznaczonych do zgrzewania elektrooporowego,
6. przyłącze wodociągowe, pomiędzy zasuwą a studnią wodomierzową wykonać w jednym odcinku,
7. trasę przyłącza wodociągowego oznaczyć taśmą znakująco - ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową, którą należy połączyć z metalowymi elementami zasuwy odcinającej,
8. wodomierz główny zamontować w studni wodomierzowej, którą należy zabudować na działce nr 585/13 , około 2,0m od sieci wodociągowej ,
9. studnia wodomierzowa o średnicy min. 1200 mm lub wymiarach 1000 na 1200 mm powinna być odpowiednio zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych, napływem wód gruntowych oraz dostępem osób postronnych. Studnia wodomierzowa powinna być wykonana z materiału trwałego, mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym. Zabudować studnię wyposażoną w dnie w belkę/postument do montażu węzła wodomierzowego,
10. przejście przyłącza wodociągowego przez ścianę studni należy wykonać jako szczelne, w rurze osłonowej wyprowadzonej min. 5 cm poza ścianę studni oraz min. 1 m poza obrys studni,

STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47–100 Strzelce Opolskie

NIP 756–10-03-146
Regon 530997537
BDO 000018598

tel. 77/461 27 08
tel. alarmowy 994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Adres do doręczeń elektronicznych (ADE)
AE:PL-13414-84460-RFTCB-26

Adres do doręczeń przez ePUAP
/SWiK_Sp_z_o_o/SkrytkaESP

Organ Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
77 433 950,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Mariusz Kurzeja

11. instalację w miejscu montażu wodomierza wykonuje Inwestor na własny koszt. Instalacja powinna być tak ukształtowana, aby zapewnić całkowite wypełnienie przewodu wodą oraz uniemożliwić gromadzenie się powietrza przed i w miejscu zabudowy wodomierza. Odcinek instalacji za wodomierzem powinien być skierowany ku górze. Niedopuszczalna jest zabudowa wodomierza w przypadku obniżania się rurociągu za wodomierzem
12. odcinki instalacji przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo. W celu wyeliminowania możliwości przenoszenia na wodomierz naprężeń, drgań i wstrząsów rurociąg w obrębie przygotowywanego przyłącza zaleca się zakotwiczyć do stałego elementu studni przy pomocy specjalnych obejm. W celu spełnienia podstawowych wymagań zabudowy wodomierzy należy stosować ogólnie dostępne na rynku konsole (obejmy) wodomierzowe z regulowanymi półśrubunkami,
13. przed i za wodomierzem należy zamontować mosiężne zawory odcinające proste, przelotowe, wrzecionowe, w celu umożliwienia demontażu wodomierza bez konieczności usuwania wody z rurociągu poza wodomierzem. Wszystkie elementy armatury węzła wodomierzowego powinny być wykonane z mosiądzu,
14. wodomierz dostarcza i montuje SWiK Sp. z o.o.
15. w studni wodomierzowej na instalacji wewnętrznej, za węzłem wodomierzowym należy zabudować zawór antyskażeniowy typu BA,
16. do wykonania podłączenia do sieci wodociągowej uprawnieni są wyłącznie pracownicy SWiK Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich, a wszelkie roboty wykonane przez inne podmioty podlegają naszemu odbiorowi zgodnie z obowiązującym „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Strzelce Opolskie", zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/352/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2021 r.
17. roboty należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem pod rygorem ich nieodebrania,
18. projekt planowanych urządzeń należy przedłożyć do uzgodnienia w siedzibie SWiK Sp. z o. o.
19. projekt powinien zawierać:
    - niniejsze warunki przyłączenia,
    - plan zagospodarowania terenu,
    - profile podłużne z naniesionym istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
    - rysunek studni wodomierzowej,
    - rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego, który powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania tego węzła, w tym: adapter PE/mosiądz, zawory grzybkowe mosiężne, wodomierz, konsola wodomierzowa z regulowanymi półśrubunkami, zawór antyskażeniowy typu BA,
    - opis sposobu zabezpieczenia wykopów przed osunięciem ziemi do wnętrza wykopu,
28. uzgodniony w SWiK Sp. z o.o. projekt przyłącza wraz z powyższymi uzgodnieniami oraz niniejszymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej są podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych,
29. datę wykonania połączenia planowanego przyłącza z siecią wodociągową należy uzgodnić ze służbą techniczną SWiK Sp. z o. o. z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed wykonaniem planowanych robót. Warunkiem wykonania w/w połączenia jest wcześniejszy odbiór techniczny przyłącza potwierdzony stosownym protokołem, w którym przedstawiciel SWiK Sp. z o.o. stwierdza, że wybudowane urządzenie wykonano zgodnie z zatwierdzonym w naszym przedsiębiorstwie projektem technicznym, oraz że nie posiada żadnych wad,
30. w celu wykonania przez służby SWiK Sp. z o.o. połączenia planowanego przyłącza z siecią wodociągową należy w miejscu tego połączenia przygotować wykop zabezpieczony przed osunięciem się ziemi do wnętrza wykopu odpowiednim szalunkiem,
31. po wybudowaniu planowanego urządzenia oraz przed jego zasypaniem, należy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą, a jej kopię dostarczyć do Spółki,
32. koszty budowy urządzenia wodociągowego ponosi Inwestor – Właściciel posesji.

STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47–100 Strzelce Opolskie

Niniejsze warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydaje się na czas określony, są ważne przez okres 2 lat od daty wydania i są podstawą do wykonania projektu.

Załącznik
1. egz. mapy – 1 szt.

Z poważaniem

DYREKTOR
PIONU TECHNICZNEGO
Kamil Koj

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Osoba prowadząca sprawę: Daniel Gąstał tel.77 461 27 08 wew.2
e-mail d.gastal@swik.com.pl

NIP 756–10-03-146
Regon 530997537
BDO 000018598

tel. 77/461 27 08
tel. alarmowy 994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Adres do doręczeń elektronicznych (ADE)
AE:PL-13414-84460-RFTCB-26

Adres do doręczeń przez ePUAP
/SWiK_Sp_z_o_o/
SkrytkaESP

Organ Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
77 433 950,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Mariusz Kurzeja



Załacznik do warunków NR 2032/PTD/2026

1:500