Szpital Powiatowy
w Rawiczu Sp. z o.o.

ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Bank Gospodarstwa Krajowego: 44 1130 1088 0001 3108 3620 0001
Kapitał zakładowy: 52 mln 715 tys. zł w całości opłacony

CERTYFIKAT 2025/1
NOBLE CERT
PN-EN ISO 9001
CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Rawicz dnia 24.09.2026 r.

NLO-3820-06/PN/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **: „Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku”**

Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zamówienia będą składane do godziny 13:00. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy Apteki Szpitala dostawa nastąpi w kolejnym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 3 wzoru umowy dodając powyższy zapis.

Pytanie nr 2
Część nr 9, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, pakowany jako zestaw wyrobów medycznych, składający się z: systemu do pomiaru diurezy z drenem o długości 120 cm z wbudowaną zastawką antyzwrotną, linii do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego o równoważnych wymaganych parametrach, strzykawki o pojemności 20 ml wypełnionej 0,9% roztworem NaCl oraz trójdrożnego cewnika Foley’a wykonanego z silikonu medycznego, posiadającego linię kontrastującą w RTG, w rozmiarze CH 18, z balonem o pojemności 5–10 ml, przy czym każdy z elementów zestawu jest sterylny i pakowany indywidualnie w opakowanie papier–folia?
Odpowiedź: W poz. 9 nie ma zamkniętego systemu do pomiaru ciśnienia.

Pytanie nr 3
Część nr 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, pakowany jako zestaw wyrobów medycznych, składający się z: systemu do pomiaru diurezy z drenem o długości 120 cm z wbudowaną zastawką antyzwrotną, linii do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego o równoważnych wymaganych parametrach, strzykawki o pojemności 20 ml wypełnionej 0,9% roztworem NaCl oraz trójdrożnego cewnika Foley’a wykonanego z silikonu medycznego, posiadającego linię

kontrastującą w RTG, w rozmiarze CH 18, z balonem o pojemności 5–10 ml, przy czym każdy z elementów zestawu jest sterylny i pakowany indywidualnie w opakowanie papier–folia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4
Część nr 39
Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny do opisanego – o następujących parametrach: wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia" (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? Króciec pacjenta jest uniwersalny (również odsysanie ortopedyczne), gładki, rozszerzający się, o min. śr. wew. 7,2 mm, dostosowany do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady częściowo sprasowane, ułatwiające magazynowanie. Pozostałe jak w SIWZ. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), co jest zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki mocowane w identyczny sposób, jak obecne).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wskazanego produktu.

Pytanie nr 5
Pytanie 1, Pakiet 46, Pozycja 1, 2
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek, dla Pakietu 46, pozycji 1 i 2, które znacznie podnoszą koszt wyceny końcowej. Zamawiający korzystał już z danego asortymentu, tym samym miał możliwość potwierdzenia wymaganych parametrów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6
Część 13 poz. 18
Proszę o dopuszczenie kaniuli dożylnej zgodnej z opisem:
Kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych Z PORTEM
- Cewnik wykonany z FEP
- Cztery paski widoczne w RTG
- Koreczek luer lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi
- Manualnie domykany koreczek portu bocznego
- Wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły
- Zabezpieczającą przed wyciekiem krwi typu "BLOOD STOPPER"
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu
- Cały korpus kaniuli kodowany kolorystycznie
- Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, bezlateksowa
- Opakowanie zbiorcze 100 sztuk, OPAKOWANIE TYVEC

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	310
Szary	16 G	1,70 x 45	200
Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	100 105
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38
Żółty	24 G	0,70 x 19	22
Fioletowy	26 G	0,60 x 19	15

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wskazanego produktu. Zamawiający podtrzymuje wymagania z uwzględnieniem uprzednio udzielonych odpowiedzi. Przedstawione w ofercie wymiary i wartości przepływów nie odpowiadają parametrom określonym w opz. Przedstawiony przez wykonawcę opis oferowanego produktu nie potwierdza spełnienia wymogu dotyczącego filtra hydrofobowego.

Pytanie nr 7
Część 41 Pozycja 1
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza ortopedycznego dla dzieci o poniższym opisie :
Kołnierz ortopedyczny jednorazowy do wielokrotnego stosowania u jednego pacjenta
Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa
Konstrukcja:
a) jednoczęściowy,
b) wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru,
c) wyścielony miękką gąbką,
d) posiada precyzyjną regulację wysokości (12 stopniowa – dla dzieci)
e) konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania), w której kołnierz ma 57 cm długości.
f) uchwyt do mocowania przewodu tlenowego,
g) otwór w tylnej części zapewnia odpowiednią wentylację.
Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych oraz dostęp do tchawicy.
Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę.
Kompatybilny z diagnostyką obrazową (X-ray, CT, MRI).
Kołnierz ortopedyczny to jednoczęściowy, stabilny kołnierz ortopedyczny do unieruchomienia kręgosłupa szyjnego. Kołnierz ortopedyczny służy ratownikom medycznym do stabilizacji kręgosłupa szyjnego podczas transportu, rutynowego postepowania pourazowego, a także przy przenoszeniu pacjenta do utrzymania neutralnej pozycji kręgosłupa szyjnego, zapobiegania jego ruchom na boki, do przodu oraz rozciąganiu.
Kołnierz ortopedyczny ma możliwość regulacji wielkości, co pozwala na stabilne unieruchomienie kręgosłupa szyjnego. Specjalne zapięcie pozwala w obu modelach na łatwą i indywidualną możliwość zmiany rozmiaru. Kołnierz posiada samorozkładajacy się podbródek, jego ergonomiczna budowa pozwala na łatwe umieszczanie go w torbach pierwszej pomocy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8
Część 41 Pozycja 2
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza ortopedycznego dla dorosłych o poniższym opisie :
Opis produktu:
Kołnierz ortopedyczny jednorazowy do wielokrotnego stosowania ujednego pacjenta
Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa
Możliwości zastosowania – dorośli.
Konstrukcja:
a) jednoczęściowy,
b) wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru,
c) wyścielony miękką gąbką,
d) posiada precyzyjną regulację wysokości (16 stopni regulacji),
e) konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji
(dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania),
w której kołnierz ma 57 cm długości.
f) uchwyt do mocowania przewodu tlenowego,
g) otwór w tylnej części zapewnia odpowiednią wentylację.
Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych oraz dostęp do tchawicy.
Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę.
Kompatybilny z diagnostyką obrazową (X-ray, CT, MRI).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9
Część 41 Pozycja 3
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wentylowego zgodnego z poniższym opisem:
Opatrunek stosowany do zaopatrzenia ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierza przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach „samopomocy" lub „pomocy koleżeńskiej" SABA (ang. self aid / buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3 (Tactical Combat Casualty Care) określonych w wytycznych komitetu CoTCCC. Opatrunek działa niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych i geograficznych (w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże, itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr, itp) oraz taktycznych (w tym.: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżące, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej, itp).
Opatrunek samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości (przez co rozumie się lepkość wystarczającą do utrzymania opatrunku szczelnie przylegającego w miejscu przyklejenia przez czas 2 godzin, podczas którego działają na niego siły związane z warunkami pola walki i transportem, takie jak: zakładanie i zdejmowanie munduru i kamizelki kuloodpornej, przemieszczanie w tym, czołganie się, prowadzenie walki).
Opatrunek może być przyklejony na mokre ciało w warunkach pola walki (w tym nie dający się usunąć pot, krew, woda, owłosienie, zanieczyszczenie piaskiem i czynnikami środowiskowymi).
Opatrunek posiada mechanizm wentylowy w pełni funkcjonalny przy założonym mundurze i kamizelce kuloodpornej.
Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej ma opakowanie łatwe do otwierania, co oznacza, że opakowanie jest łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp.

W zakresie oznakowania opatrunek posiada instrukcję użytkowania w języku polskim.
Opatrunek posiada informacje: znak CE, termin ważności i numer serii. Informacje te są czytelne, umieszczone w sposóbnieusuwalny, nie dające się dłonią zetrzeć, zmazać, czy odkleić.
Konstrukcja opatrunku:
- kształt okrągły o średnicy 16,6 cm
-wentylowy: wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego)
- opatrunek posiada uchwyt ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej;
- opatrunek zawiera gazę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny.
- samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew).
Opatrunek niesterylny
Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).
Okres ważności - 5 lat
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10
Część 41 Pozycja 3
Zwracamy się z prośbą o zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięci wymogu, aby opatrunek wentylowy był zgodny z wytycznymi TCCC.
W naszej ocenie wskazanie zgodności z wytycznymi TCCC jako wymogu dla oferowanego produktu nie jest zasadne, ponieważ wytyczne te nie stanowią normy ani systemu certyfikacji produktów medycznych. Ponadto wymóg ten ogranicza możliwość zaoferowania produktów spełniających określone funkcje i parametry użytkowe, lecz niewskazujących deklaracji zgodności z TCCC.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie opatrunków wentylowych bez wymogu zgodności z wytycznymi TCCC, przy pozostawieniu pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11
Część 8
W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy na potwierdzenie przebadania portu do pobierania próbek pod kątem ryzyka kontaminacji systemu przy minimum 10-krotnym próbkowaniu moczu należy wraz z ofertą przedłożyć badania kliniczne?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby spełnienie powyższego wymagania było potwierdzone wyłącznie badaniem klinicznym. Zamawiający nie ogranicza sposobu wykazania spełnienia wymaganego parametru, tj. brak ryzyka kontaminacji systemu przy minimum 10krotnym próbkowaniu moczu, pod warunkiem, że przedstawione dane są adekwatne do wymaganej cechy produktu i pozwalają na jej obiektywną weryfikację.

Pytanie nr 12
Część 35
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pojemnika ze sterylną wodą (A) 350 ml z adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie, żaden z elementów nie jest poddawany sterylizacji tlenkiem etylenu. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości, zgodna ze standardem USP (m. in. apirogenna i wolna od endotoksyn). Możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni, potwierdzona w instrukcji użycia lub oficjalnym oświadczeniu producenta. Na pojemniku etykieta z nadrukowanym kodem UDI w formie dwuwymiarowej (DataMatrix) kodującym m. in. numer partii, datę ważności oraz numer GTIN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemnika o pojemności 350ml.

Pytanie nr 13
Część 35
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pojemnika ze sterylną wodą (A) 550 ml z adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie, żaden z elementów nie jest poddawany sterylizacji tlenkiem etylenu. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości, zgodna ze standardem USP (m. in. apirogenna i wolna od endotoksyn) z odpowiednią (oryginalnie nadrukowaną) informacją na opakowaniu jednostkowym. Możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni, potwierdzona w instrukcji użycia lub oficjalnym oświadczeniu producenta. Na pojemniku etykieta z nadrukowanym kodem UDI w formie dwuwymiarowej (DataMatrix) kodującym m. in. numer partii, datę ważności oraz numer GTIN.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o pojemności 550ml jako rozwiązania równoważnego. Dopuszczenie pojemnika 550ml dotyczy wyłącznie zmiany jego jednostkowej pojemności, przy zachowaniu wymaganej w opz liczby sztuk.

Pytanie nr 14
Część 35
W związku z dopuszczeniem innej (mniejszej) niż wymagana w SWZ pojemności wody zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy w ofercie przeliczyć ilości pojemników oferowanej wody, aby zgadzało się zapotrzebowanie Zamawiającego w ml – tj. 500x1100 = 550 000ml wody – np. w przypadku oferowania pojemników 450ml należy zaoferować 1223 op?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza mniejszej pojemności.

Pytanie nr 15
Część 35
Czy oferowana woda do nawilżania tlenu powinna być zgodna ze standardami USP (US Pharmacopeia) – z odpowiednią informacją na oryginalnej etykiecie opakowania jednostkowego - zatem m. in. wolna od endotoksyn bakteryjnych, które wykazują silne prozapalne działanie przy potencjalnej inhalacji do płuc?
Odpowiedź: Zamawiający, wyjaśnia, że określenie woda do inhalacji typu Respiflo odnosi się do właściwości produktu referencyjnego, obejmujących w szczególności jego sterylność oraz brak endotoksyn bakteryjnych. W związku z powyższym oferowany produkt równoważny powinien posiadać potwierdzenie spełnienia tych właściwości. Zamawiający nie wymaga natomiast, aby na

etykiecie produktu znajdowało się oznaczenie usp, jeżeli wykonawca wykaże spełnienie wymaganych właściwości w inny, wiarygodny sposób.

Pytanie nr 16
Pytanie dotyczące wymagań dodatkowych dla części 42 poz. 1.
Wskazujemy, że obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatu EN ISO 9001 w zakresie produkcji wyrobów medycznych. Jednocześnie wymóg przedłożenia wskazanego certyfikatu może w istotny sposób ograniczać konkurencję oraz zawężać krąg potencjalnych wykonawców, pomimo że producenci wyrobów medycznych posiadają certyfikat EN ISO 13485, właściwy dla systemu zarządzania jakością dotyczącego wyrobów medycznych. Ponadto jednorazowe narzędzia metalowe będące wyrobami medycznymi podlegają wymaganiom szeregu właściwych dla nich norm, w tym m.in. norm ISO 7153-1:2016 oraz EN ISO 11135, których spełnienie jest wymagane przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie wymogu posiadania przez producenta wyrobów medycznych certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10, w przypadku gdy producent posiada certyfikat EN ISO 13485, właściwy dla wyrobów medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymagania dotyczącego en iso 9001. Zamawiający wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu nadzoru nad procesami związanymi z wytwarzaniem i dostarczaniem wyrobów, w szczególności w zakresie zarządzania jakością, nadzoru nad procesami, kontrolą niezgodności oraz zapewnieniem powtarzalności procesów. Zatem zamawiający podtrzymuje wymóg aby narzędzia były wytwarzane w ramach systemu zarządzania jakością zgodnego z en iso 9001 oraz en iso 13485.
W związku z wycofaniem normy ISO 7153-1:2001 Zamawiający dopuszcza normę ISO 7153-12017-02.

Pytanie nr 17
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Dostawy realizowane będą zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na przedmiot umowy.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć

dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji".
W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia".
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy w ww. zakresie.

Pytanie nr 20
Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21
W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 6 wzoru umowy dodając pkt. 5 o treści: *„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy."*

Pytanie nr 22
Dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 3 wzoru umowy dodając powyższy zapis.

Pytanie nr 23
Dotyczy pakietu nr 40:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie OFICJALNYCH materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę – Autoryzowanego Dystrybutora oferowanego urządzenia (sporządzonych na podstawie danych producenta), z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia?. Zwracamy uwagę iż, oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SWZ
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Wobec powyższego modyfikuje się zapisy SWZ w ww. zakresie.

Podpisany elektronicznie przez
Renata Pazoła
25.09.2026
8:05:05 +02'00'