Załącznik Z2

KARTA TECHNICZNA WINDY

Charakterystyka: dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
Udźwig min.: 600 kg
Ilość osób: 8
Ilość przystanków: 2
Wysokość podnoszenia: 3,6 M

Kabina:

Kabina TMC: 1100x1400x217w mm – szkło bezpieczne: ściana tylna i boczna obok panelu dyspozycji, szkło w ramach INOX; poręcz nierdzewne Ø30 nierdzewne; cokoły i wykończenia: stal nierdzewna INOX430; podłoga: pcv jasnoszare; panel sterowania z blachy nierdzewnej; oświetlenie kabiny: LED, przykryte panelem ze stali nierdzewnej INOX.

Min. wymiary szybu: podszybie: 1000 mm; nadszybie: 3300 mm; szer. x głęb.: 1550 x 1750 mm

Ilość drzwi kabinowych 1 szt. 900 x 2000 mm - ze stali nierdzewnej INOX430

Ilość drzwi szybowych: 3 szt. 900 x 2000 mm – ze stali nierdzewnej INOX430

Prędkość: 0,62 m/s

Siłownik: 1008 dzielony

Agregat: z zaworem proporcjonalnym NGV A3 – 9,5 kW (v = 0,62 m/s) - 400/690V

Sterowanie: NEOS 10 +

Maszynownia: z boku szybu w szafie prefabrykowanej typ C (870x400x1900)

Płyn hydrauliczny 150 litrów

Wąż 5 m

Inne: - zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia z otwarciem drzwi

- zbiorczość: góra - dół, kurtyny świetlne
- piętrowskazywacz na przystanku podstawowym
- okablowanie w szybie, system komunikacji(linia analogowa)
- oświetlenie szybu
- informacja głosowa
- winda spełnia wymagania standardu dostępności POZ z zakresu wymagań obowiązkowych wynikających z ustawy (Dz.U. 2020 poz. 1062) oraz wymogów obowiązkowych wynikających spoza ustawy,
- winda przeszklona szkłem bezpiecznym od strony północno-zachodniej oraz północno-wschodniej zgodnie z wymaganiami izolacyjności termicznej współczynnika ciepła U zawartymi w obowiązujących Warunkach technicznych, od strony południowo-zachodniej ściana winy w klasie REI 60