WYTYCZNE DOTYCZĄCE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego	**PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY ULICY KOSMONAUTÓW 5A W KNUROWIE Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU**

Adres	**44-194 KNURÓW** **ul. Kosmonautów nr 5A**

Kategoria obiektu budowlanego	**IX**

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany	**Działka nr 1457** **Jednostka ewidencyjna: 240501_1, KNURÓW** **Obręb ewidencyjny: 0001, KNURÓW**

Imię i nazwisko lub nazwę inwestora	**POWIAT GLIWICKI**
Adres	**44-100 GLIWICE** **ul. Zygmunta Starego nr 17**

Imię i nazwisko osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności	**mgr inż. arch. Ewa SZCZEPAŃSKA**	
Specjalność	**Architektoniczna**	**Podpis:**
Numer uprawnień budowlanych	**203/81**	
Numer ewidencyjny Izby Branżowej	**SL-1001**	

Data opracowania	**1 Czerwca 2025 r.**

UWAGA! Niniejsze Wytyczne do Planu BiOZ mają charakter ogólny. Zapisy bezprzedmiotowe dla realizacji robót prowadzonych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy pominąć.

1. Informacje ogólne.

Informacje dotyczące możliwych zagrożeń podczas robót, ich rodzaj oraz miejsce wystąpienia ujęto poniżej.

Kierownik budowy będzie udzielał szczegółowych instruktaży dotyczących poszczególnych robót i konieczności używania środków ochrony indywidualnej.

Zaznacza się, iż wykonawstwo robót specjalistycznych mogących stwarzać zagrożenia (podłączenie do sieci elektrycznej i wodociągowej) realizowane będą przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia. Zostanie to odnotowane w Dzienniku Budowy.

Dziennik Budowy, Plan BiOZ oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń na placu budowy będą przechowywane w zamykanym pomieszczeniu.

2. Wymagania dotyczące zagospodarowanie obszaru remontu.

Ze względu na indywidualny charakter robót remontowych, obszar pomieszczeń przeznaczonych do wydzielenia musi być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Obszar remontu należy oznakować tablicą informacyjną, z pokazaniem kierunków ewakuacji.

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który:

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

4. Wymagania dotyczące robót na wysokości.

Przy robotach na wysokości (powyżej 2m) stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierką składającą się z:

- deski krawężnikowej wys. 15cm,
- poręczy ochronnej wys. 1.10m,
- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia.

5. Wymagania dotyczące robót murarskich tynkarskich i malarskich.

- Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w porządku i czystości,
- Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione,
- Wykonanie robót z drabin jest zabronione,
- Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, co najmniej 30cm.

6. Wymagania dotyczące robót ciesielskich.

- Cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych obrotów przy prawidłowo założonych osłonach i klinie rozszczepiającym,
- Przy cięciu ręczną piłą mechaniczną drewno powinno być unieruchomione.

- Ręczne podawanie materiałów długich (desek itd.) jest dozwolone na wys. 3m.
- Rozbiórkę ewentualnych deskowań należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.

7. Wymagania dotyczące rusztowań i pomostów.

- Rusztowania i pomosty zabezpieczyć przed przesunięciem, oraz nadmiernym obciążeniem.
- Rusztowania i pomosty powinny posiadać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy.
- Użytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

8. Wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów.

- Na budowie należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą organizację ręcznych prac transportowych.
- Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów, tam gdzie jest to możliwe, należy zapewnić sprzęt pomocniczy zapewniający bezpieczne wykonanie pracy.
- Między stosami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości, co najmniej 1m.
- Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których powinny być informacje o ich nazwie i szkodliwości dla zdrowia.

9. Wymagana dotyczące maszyn i urządzeń.

Wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenia ochronne, przeciwporażeniowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy.

10. Wymagania dotyczące kabli elektrycznych wykorzystywanych przy robotach budowlanych.

Kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń.

11. Wymagania dotyczące podstawowych zagadnień związanych z przepisami BHP.

- Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP.
- Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania.

12. Wymagania dotyczące pracowników obsługujących maszyny budowlane.

Obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny posiadać atest dopuszczający do ruchu.