RNZ.271.2.7.2026
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup ciągnika niezbędnego do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

I. Przedmiot zamówienia.

1. Ciągnik fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.
2. Silnik
- min. 4-cylindrowy, wysokoprężny
- pojemność skokowa min. 4500 cm3
- moc maksymalna 120 – 165 KM
- maksymalny moment obrotowy min. 550 Nm
- silnik spełniający normę czystości spalin Stage V (Etap V) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r
3. Układ podgrzewania paliwa umieszczony na filtrze
4. Rozstaw osi nie mniej niż 2,4 m do max 2,9 m
5. Masa własna ciągnika bez dodatkowych obciążników nie mniej niż 5,7 t do max. 7 t
6. Skrzynia biegów
- liczba biegów co najmniej 24 przód i 24 tył
7. Napęd na 4 koła stały/automatyczny
8. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
9. Oś przednia amortyzowana
10. Wydajność pompy hydraulicznej min. 110 l/min
11. Wyjście hydrauliczne min. 3 pary z tyłu ciągnika oraz 1 para z przodu na przedni TUZ
12. Trzypunktowy Układ Zawieszenia
- TUZ przedni udźwig na hakach co najmniej 2,8 t
- TUZ tylny udźwig na hakach co najmniej 5,5 t
13. WOM tylny co najmniej 540/540E/1000 obr/min.
14. Kabina kierowcy
- ogrzewana
- klimatyzowana
- z wentylacją
- z amortyzacją
- amortyzowany fotel pneumatyczny kierowcy z pasem bezpieczeństwa
- kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach

- radio
- gniazdo zapalniczki wewnątrz kabiny – min. 1
- wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby

15. Oświetlenie
- lampy robocze montowane na dachu umożliwiające pracę w nocy – przód min. 4 , tył min. 4, 2 światła boczne
- światło sygnalizacyjne obrotowe montowane na dachu kabiny, z przodu

16. Opony
- przód co najmniej 480/65 R24
- tył co najmniej 540/65 R38

17. Felgi kół spawane, pełne
18. Błotniki
- przednie
- tylne poszerzane zapobiegające zachlapaniu szyb kabiny ciągnika

19. Hamulce pneumatyczne do przyczepy
20. Zaczep do przyczep
- zaczep rolniczy
- zaczep transportowy regulowany, automatyczny

21. Homologacja fabryczna na 2 osoby
22. Balast na przedni TUZ min. 1000 kg
23. Świadectwo homologacji pozwalające na dopuszczenie do ruchu drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części.
24. Wyposażenie BHP i drogowe:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ciągnikiem wyposażenie niezbędne do poruszania się po drogach publicznych oraz zgodne z przepisami BHP, w tym m.in.:

-gaśnicę proszkową (min. 2 kg) z uchwytem montażowym wewnątrz kabiny, posiadającą ważną legalizację,
-apteczkę pierwszej pomocy,
-trójkąt ostrzegawczy,
-trójkąt wyróżniający dla pojazdów wolnobieżnych (montowany z tyłu kabiny),

25. Gwarancja i rękojmia bez limitu przepracowanych motogodzin na ciągnik co najmniej 24 miesiące.
26. Termin realizacji od momentu podpisania przez strony umowy – 30 dni
27. Przeszkolenie 2 operatorów w zakresie obsługi ciągnika w miejscu dostawy.