

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk. własna	Uzupełnienie (doziarnienie) kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm na wskazanych odcinkach dróg.	t	350,000		
2	kalk. własna	Uzupełnienie (doziarnienie) kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm na wskazanych odcinkach dróg.	t	150,000		
3	kalk. własna	Frezowanie nawierzchni drogowej do 10 cm z miesza- niem materiału, równaniem i zagęszczeniem za pomocą walca.	km	1,085		
4	kalk. własna	Ścinanie obustronne poboczy za pomocą równiarki/ści- narki do poboczy.	km	1,485		
5	KNR 2-31 1403- 03	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm bez naruszania skarp rowu - uwaga rowy betonowe	m	370,000		
6	KNR 2-31 1404- 02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	24,000		
7	kalkulacja włas- na	Przełożenie płyt betonowych skarp - demontaż prze- mieszczonych płyt, wyrównanie podłoża oraz ponowne ułożenie płyt na podsypce cementowo - piaskowej gr. min. 5 cm. Płyty betonowe o wymiarach 50x50 cm	szt	60,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: